

Параметр		Значение	
Основные	Максимально подключается камер	24	
	Всего подключается микрофонов	1RCA / IP зависит от камеры	
	Всего видеовыходов	2 (HDMI, VGA)	
	Поддерживаемые видео кодеки	H.264 /H.264+ /H.265 /H.265+	
	Дополнительные возможности	Поддержка передачи аналогового сигнала на дальние расстояния, AoC	
Аналог	Кол-во аналоговых видеовыходов	16BNC	
	Поддерживаемые стандарты	AHD / TVI / CVI / CVBS	
IP	Максимальное разрешение подключаемых аналоговых камер	AHD/TVI /CVI до 5Mp	
	Макс. кол-во подключаемых IP	24	
	Макс. разрешение подключаемых IP камер	6Mp	
	Максимальный битрейт IP камеры (Kbps)	4096	
Видеовыходы	Протоколы подключения IP камер	Onvif (16.12)	
	Запись	Аналоговые камеры (разрешение/скорости)	до 5M-N (до 10 к/с); 1080P (до 25 к/с) Подробная информация на сайте st-tm.ru
		IP камеры (разрешение / скорость)	до 6Mp * 25 к/с (зависит от камеры)
	Воспроизведение	Кол-во одновременно воспроизв.каналов	1/ 16
		Дополнительные функции воспроизведения	Воспроизведение, пауза, стоп, перемотка назад, ускоренное воспроизведение, замедленное воспроизведение, след. файл, предыд.файл, след. камера, предыдущая камера, полноэкранный режим, повтор, произвольное воспроизв., выбор резервн. копии, шифр. зум, SMART поиск
		Аудио	Количество / тип аудиовыходов
	Количество / тип аудиовыходов		1/RCA
Поддерживаемые аудиокодеки	AAC(только первый канал), G.711A, G.711U, PCM		
Тревога	Обработка тревожных сообщений	Запись, звуковой сигнал, вывод на монитор сообщения, сообщение на электронную почту, запись FTP, реакция PTZ	
Интерфейсы	USB интерфейс	2 USB 2.0	
	Протоколы управления PTZ	Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek	
	Количество подключаемых HDD	1	
	Интерфейс HDD	SATA 3.0	
Хранение	Максимальный объем подключаемых HDD	до 10Tb	
Видеовыходы	Видеовыход (разрешение)	HDMI: 3840x2160; 2560x1440; 1920x1080; 1280x1024; 1280x720 VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720	
	Режимы мультэкрана	1/4/8/9/16/25	
Сеть	Удаленный доступ	Просмотр /воспр-е записанного видео / управление	
	Сетевой интерфейс	RJ-45 / 10/100/1000 Mbps	
	Максимальный входящий битрейт	96Mbps	
	Максимальный исходящий битрейт	96Mbps	
	Сетевые протоколы	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPV4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, P2P	
		Удаленный доступ	IE / PSS
	P2P	EasyviewerLite	
	Поддержка платформы	Android/iphone/Windows (PC)	
	Программное обеспечение	gDMSS, IMOU, Easyviewer / SmartPSS	
	Макс. кол-во удаленных подключений (максимальное количество удаленно просматриваемых каналов)	128	
Дополнительно	ONVIF 16.12 (Profile S), CGI Conformant		
Общие параметры	Напряжение питания/ потребляемая мощность (без HDD)	12В / <10Вт	
	Рабочая температура	-10°C ~ +55°C	
	Габариты, мм. (без тары)	260x236x480 мм	

Параметры по умолчанию:
Имя пользователя: admin
Пароль: задается пользователем при первом включении.

HDD не входит в комплект поставки. Функция запись доступна только при установке соответствующего HDD в корпус регистратора. Не относится к радиоэлектронным средствам и высокочастотным устройствам, и не имеет в своем составе встроенных таковых. Не предназначен для негласного получения информации (для негласной регистрации видеoinформации).

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!
Перед началом всех работ внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, которая даст Вам необходимые рекомендации.

* Подробное описание функций можно найти на сайте www.st-tm.ru
* Технические характеристики носят сугубо информативный характер и могут быть изменены без дополнительного уведомления.

ПАСПОРТ

(на одну единицу продукции)

ВИДЕОРЕГИСТРАТОР ЦИФРОВОЙ



МОДЕЛЬ:

ST-HDVR162PRO D

www.kodos.ru
v.3

КОДОС

Максимально надёжное российское оборудование СКУД · СОТ · ОС · ИСБ

1. НАЗНАЧЕНИЕ

ST-HDVR162PRO D – цифровой видеорегистратор, предназначен для обработки видео и аудио сигналов, поступающих от видеокamer систем охраны и микрофонов, с последующей записью на HDD, а также вывода изображения на экран монитора. Имеется возможность работы по сети. Встроенные детекторы движения экономят дисковое пространство. Управление и настройка производится: по локальной сети или с помощью USB-мыши входящей в комплект поставки.

2. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Видеорегистратор состоит из корпуса с размещенными в нем печатными платами, устанавливаемого в него жесткого диска (в комплект поставки не входит), разъемов на задней панели.

- H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ - стандарты сжатия видеосигнала;
- Два USB (USB 2.0);
- Мультиплексный режим работы - запись / резервное копирование / воспроизведение;
- Предзапись/постзапись по детектору движения : 30 сек/ 10-300 сек;
- Поддержка работы по сети, включая живое видео, удаленные настройки, скачивание записанного видео;
- Возможность просмотра и управления по сети до 128 устройств с помощью SmartPSS;
- Автовосстановление после аварийного отключения;
- Гибридный режим работы - 16 каналов TVI/AHD/CVI/CVBS+8 IP (6Мр), макс. количество подключенных IP камер – 24 IP (6Мр).

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- | | |
|---|---------|
| - видеорегистратор цифровой | - 1 шт. |
| - источник питания ~220/12 Вольт с кабелем и вилкой | - 1 шт. |
| - мышь для управления регистратором | - 1 шт. |
| - винты крепления HDD к регистратору | - 4 шт. |
| - кабель для подключения HDD с разъемами на концах | - 1 шт. |
| - кабель для передачи данных на HDD | - 1 шт. |
| - стикер бумажный самоклеящийся – «Ведется видеонаблюдение» | - 1 шт. |
| - паспорт регистратора | - 1 шт. |
| - тарная упаковка | - 1 шт. |



Оборудование, входящее в комплект поставки, конструкционно спроектировано и может работать только с данным типом видеорегистраторов.

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Принцип работы основан на обработке и компрессии видео и аудио сигналов, подключаемых к регистратору. Для уменьшения объема записываемой информации и экономии дискового пространства видеосигнал сжимается по алгоритму H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ с последующим отображением на экране монитора и записью на HDD.

5. УСТАНОВКА

Регистратор является сложным электронным устройством. Монтаж, настройка регистратора может производиться только специалистами с должной квалификацией.

6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Регистратор следует хранить в вентилируемом помещении при температуре от -50°C до +60°C и относительной влажности воздуха до 95%. Условия транспортировки и хранения в транспортной таре на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям ГОСТ 15150-69.

7. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Регистратор должен эксплуатироваться в соответствии с требованиями действующих правил эксплуатации электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 В.

Подключение регистратора к источнику питания осуществляется при отключенном напряжении питания. Запрещается включать видеорегистратор при открытой крышке изделия, а также при повреждении корпуса.

8. ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

Оборудование не представляет опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды. После окончания срока службы его утилизация производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

9. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение 24 месяцев с даты продажи, но не более 36 месяцев с даты изготовления. В случае отсутствия документов о продаже, гарантия действует в течении 36 месяцев с даты изготовления.

Гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выхода из строя явились:

- механические, термические, химические повреждения корпуса;
- электрический пробой входных и выходных каскадов
- авария в сети питания.

Гарантия не распространяется на изделие с нарушенной гарантийной пломбой.

В случае, если Ваше изделие марки «СТ» будет нуждаться в гарантийном и послегарантийном обслуживании, просим обращаться к региональному дилеру/продавцу, у которого Вы приобрели это изделие или в территориальный авторизованный сервисный центр, адрес которого можно найти на сайте www.st-tm.ru в разделе "контакты" или "тех.поддержка".

Срок службы изделия 36 месяцев с даты изготовления.

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Видеорегистратор ST-HDVR162PRO D

сер.№ _____ изготавливается в соответствии с директивами 2014/30/EU об электромагнитной совместимости, 2014/35/EU о низковольтном оборудовании и признан годным к эксплуатации.

Изготовитель: Чжэцзян Дахуа Вижн Технолоджи Ко.,Лтд.

Адрес: Китай, 310053, г. Ханчжоу, район Биньцзян, ул. БинАн Роуд, 1199, здание F.

www.dahuasecurity.com

Импортёр: юридическое лицо, уполномоченное принимать претензии и производить гарантийный ремонт и замену товара на территории РФ: ООО «Техника»

Адрес: 664075, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Байкальская, 203А, оф.23

Тел. +7 (9025) 69-81-96

Дата изготовления:

Продавец (наименование и адрес):

М.П.

реклама

ОС · ИСБ

Дата продажи: _____

www.kodos.ru

Подпись продавца