

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры		Характеристики
Основные	Максимально подключается камер	24
	Всего подключается микрофонов	4 RCA / IP зависит от камеры
	Всего видеовыходов	3 (HDMI, VGA, BNC)
	Поддерживаемые видео кодеки	H.264/H.264+ / H.265/H.265+
Видеовыходы	Дополнительные возможности	Передача сигнала на дальнее расстояние HDCVI система поддерживает передачу сигнала по коаксиальному и UTP кабелю на дальнее расстояние, макс. 700 м. для 4K/4MP, 800 м. для 1080P и 1200 м. для 720P
	Аналог	Кол-во аналог. видеовыходов
		16 BNC
	Аналог	Поддерживаемые стандарты
		AHD/TVI/CVI/TVBS
	Аналог	Максимальное разрешение подключаемых аналог. камер
		до 5Mp (AHD/TVI/CVI)
	IP	Макс. кол-во подключаемых IP
		24
	IP	Максимальное разрешение подключаемых IP камер
		6Mp
	IP	Макс. битрейт IP камер (Kb)
		6144
	IP	Протоколы подключ. IP камер
		Onvif (16.12)
	Запись	Аналоговые камеры (разрешение/скорость)
		Главный поток: 1,2 каналы 5М-Н(10 к/с); 3...16 каналы 4М-Н/1080P(15 к/с); 1080N/720P/960H/D1/CIF (25к/с); Второстеп.: D1/CIF (25к/с)
Воспроизведение	Запись	IP камеры (разрешение/скорость)
		6Mp (25 к/с) (зависит от камеры)
	Воспроизведение	Кол-во одновременно воспроизводимых каналов
		1/ 4/ 9/ 16
	Воспроизведение	Дополнительные функции воспроизведения
		Воспроизведение, пауза, стоп, перемотка назад, ускоренное воспроизведение, замедленное воспроизведение, следующий файл, предыдущий файл, следующая камера, предыдущая камера, полноэкранный режим, повтор, произвольное воспроизведение, выбор резервной копии, цифровой зум
	Аудио	Количество / тип аудиовыходов
		4/RCA
	Аудио	Количество / тип аудиовыходов
		1/RCA
	Аудио	Поддерживаемые аудиокодеки
		AAC(только первый канал), G.711A, G.711U, PCM
	Аудио	Дополнительно
		АоС все каналы
Тревога	Тревога	Видео / аудиодетекторы
		Движение, пересечение линии, контроль зоны, детекция лиц, контроль оставленных / появившихся предметов
	Тревога	Тревожные входы / выходы
		16 / 3
Интерфейсы	Интерфейсы	Обработка трев. сообщений
		Запись, звуковой сигнал, вывод на монитор сообщения, сообщение на электронную почту, запись FTP, реакция PTZ, фотофиксация
	Интерфейсы	Специальные интерфейсы
		RS-485
	Интерфейсы	USB интерфейс
		1 USB 2.0 / 1 USB 3.0
Хранение	Хранение	Поддержка внешних HDD
		Внешние HDD по USB 3.0 (только скачивание записанного видео)
	Хранение	Протоколы управления PTZ
		Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivitek
	Хранение	Количество подключаемых HDD
		2
Хранение	Хранение	Интерфейс HDD
		SATA 3
Хранение	Хранение	Макс. объем подключаемых HDD
		до 10Tb
Хранение	Хранение	Варианты записи
		по кодам

Видеовыходы	Видеовыход (разрешение)	HDMI: 3840x2160, 2560x1440, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720; VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720 CVBS(960H)
	Режимы мультэкрана	1/ 4/ 8/ 9/ 16/ 25
	Удаленный доступ	Просмотр /воспр-е записанного видео / управл.
	Сетевой интерфейс	RJ-45 /10/100/1000Mbps
	Макс. входящий /исходящий битрейт	96Mbps /96Mbps
	Сетевые протоколы	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPV4/IPV6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, P2P
	Удаленный доступ	IE / PSS
	P2P	EasyviewerLite
	Поддержка платформ	Android/Iphone/Windows (PC)
	Программное обеспечение	gDMSS,IMOU,Easyviewer,SmartPSS
Сеть	Макс. кол-во удаленных подключений (максимальное количество удаленно просматриваемых каналов)	128
	Дополнительно	ONVIF 16.12 (Profile S), CGI Conformant
Общее	Напряжение питания/ потребляемая мощность (без HDD)	12В / <10Вт
	Рабочая температура	0°C ~ +55°C
	Габариты, мм. (без тары)	375 x 287 x 53 мм



Параметры по умолчанию:
Имя пользователя: admin
Пароль: задается пользователем при первом включении.




HDD не входит в комплект поставки. Функция запись доступна только при установке соответствующего HDD в корпус регистратора. Не относится к радиоэлектронным средствам и высокочастотным устройствам, и не имеет в своем составе встроенных таковых. Не предназначен для негласного получения информации (для негласной регистрации видеoinформации).



УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!
Перед началом всех работ внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, которая даст Вам необходимые рекомендации.

* Подробное описание функций можно найти на сайте www.st-tm.ru
* Технические характеристики носят сугубо информативный характер и могут быть изменены без дополнительного уведомления.



ПАСПОРТ

(на одну единицу продукции)

ВИДЕОРЕГИСТРАТОР ЦИФРОВОЙ



МОДЕЛЬ:

ST-XVR160PRO D

реклама

www.kodoss.ru

Максимально надёжное российское оборудование СКУД · СОТ · ОС · ИСБ

1. НАЗНАЧЕНИЕ

ST-XVR160PRO D – цифровой видеореги­стратор, предна­значен для обработки видео и аудио сигналов, поступающих от видеокамер систем охраны и микрофонов, с последующей записью на HDD, а также вывода изображения на экран монитора. Имеется возможность работы по сети. Встроенные детекторы движения экономят дисковое пространство. Управление и настройка производится: по локальной сети или с помощью USB-мыши входящей в комплект поставки.

2. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Видеореги­стратор состоит из корпуса с размещенными в нем печатными платами, устанавливаемого в него жесткого диска (в комплект поставки не входит), разъемов на задней панели.

- H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ стандарт сжатия видеосигнала;
- Два USB: USB 2.0 - для подключения мыши, USB 3.0 - для архивации;
- Винчестер 3.5" SATA 3.0, до 10 Тб - 2 шт.;
- Мультиплексный режим работы - запись / резервное копирование / воспроизведение;
- Предзапись/постзапись по детектору движения : 30 сек/ 10-300 сек;
- Поддержка работы по сети, включая живое видео, удаленные настройки, скачивание записанного видео;
- Возможность просмотра и управления по сети до 128 устройств с помощью SmartPSS;
- Автовосстановление после аварийного отключения;
- Гибридный режим работы - 16 каналов TVI/AHD/CVI (до 5Мп) / CVBS (960Н) + 8 IP (6Мп), макс. количество подключенных IP камер – 24 IP (6Мп).

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- видеореги­стратор цифровой - 1 шт.
- источник питания ~220/12 Вольт с кабелем и вилкой - 1 шт.
- мышь для управления регистратором - 1 шт.
- винты крепления HDD к регистратору - 8 шт.
- CD диск с подробным описанием и расширенной инструкцией к регистратору - 1 шт.
- кабель для подключения HDD с разъемами на концах - 2 шт.
- кабель для передачи данных на HDD - 2 шт.
- клемм.колонки для подключения тревожных входов/выходов - 2 шт.
- кабель для подключения к интернету - 1 шт.

- стикер бумажный самоклеящийся – преду­преждение «Ведется видеонаблюдение» - 1 шт.
- паспорт регистратора - 1 шт.
- тарная упаковка - 1 шт.



Оборудование, входящее в комплект поставки, конструктивно спроектировано и может работать только с данным типом видеореги­страторов.

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Принцип работы основан на обработке и компрессии видео и аудио сигналов, подключаемых к регистратору. Для уменьшения объема записываемой информации и экономии дискового пространства видеосигнал сжимается по алгоритму H.265/H.265+ / H.264/H.264+ с последующим отображением на экране монитора и записью на HDD. Подробности принципа работы отображены в инструкции по эксплуатации на CD носителе из комплекта поставки.

5. УСТАНОВКА

Регистратор является сложным электронным устройством. Монтаж, настройка регистратора может производиться только специалистами с должной квалификацией. Подробная инструкция по монтажу и настройке находится на CD диске из комплекта поставки.

6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Регистратор следует хранить в вентилируемом помещении при температуре от -50°C до +60°C и относительной влажности воздуха до 95%. Условия транспортировки и хранения в транспортной таре на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям ГОСТ 15150-69.

7. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Регистратор должен эксплуатироваться в соответствии с требованиями действующих правил эксплуатации электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 В.

Подключение регистратора к источнику питания осуществляется при отключенном напряжении питания. Запрещается включать видеореги­стратор при открытой крышке изделия, а также при повреждении корпуса.

8. ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

Оборудование не представляет опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды. После окончания срока службы его утилизация производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

9. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение 24 месяцев с даты продажи, но не более 36 месяцев с даты изготовления. В случае отсутствия документов о продаже, гарантия действует в течении 36 месяцев с даты изготовления.

Гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выхода из строя явились:

- механические, термические, химические повреждения корпуса;
- электрический пробой входных и выходных каскадов
- авария в сети питания.

Гарантия не распространяется на изделие с нарушенной гарантийной пломбой.

В случае, если Ваше изделие марки «СТ» будет нуждаться в гарантийном и послегарантийном обслуживании, просим обращаться к региональному дилеру/продавцу, у которого Вы приобрели это изделие или в территориальный авторизованный сервисный центр, адрес которого можно найти на сайте www.st-tm.ru в разделе "контакты" или "тех.поддержка".

Срок службы изделия 36 месяцев с даты изготовления.

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Видеореги­стратор ST-XVR160PRO D сер.№ изготавливается в соответствии с директивами 2014/30/EU об электромагнитной совместимости, 2014/35/EU о низковольтном оборудовании и признан годным к эксплуатации. Изготовитель: Чжэцзян Дахуа Вижн Технолоджи Ко.,Лтд.

Адрес: Китай, 310053, г. Ханчжоу, район Биньцзян, ул. БинАн Роуд, 1199, здание F.

www.dahuasecurity.com

Импортер: юридическое лицо, уполномоченное принимать претензии и производить гарантийный ремонт и замену товара на территории РФ:

ООО «Техника»

Адрес: 664075, г. Иркутск, ул. Байкальская 203А, офис 23. Тел.: 8(902) 569-81-96

Дата изготовления:

Продавец (наименование и адрес):

М.П.

реклама

КОДОС

ОС · ИСБ

Дата продажи: _____

www.kodos.ru

Подпись продавца