Автономный контроллер с встроенным считывателем ST-SC244ET

- **Влагостойкий корпус, класс защиты IP68**
- **Материал корпуса – металл**
- **Программирование с помощью ИК пульта или мастер-карт**
- **1000 пользователей**
- **Режимы идентификации: карта или Touch Memory**
- **Поддержка карт EM и идентификаторов Touch Memory**
- **Программируемые время реле замка**
- **Импульсный или триггерный режим работы реле замка**
- **Вход и выход Wiegand 26 или Wiegand 34**
- **Зуммер**
- **Трехцветный светодиод состояния**



Автономный контроллер ST-SC244ET с встроенным считывателем проксимити карт EM и идентификаторов Touch Memory предназначен для построения автономной системы контроля доступа с управлением одной точкой доступа. Контроллер имеет погодозащищенную конструкцию и может использоваться как внутри помещений, так и на улице. ST-SC244ET обеспечивает только базовый функционал контроля и управления доступом и предоставляет возможность экономичного решения задачи ограничения доступа в помещение.

Два способа программирования
Программирование автономного контроллера может осуществляться с помощью мастер-карт или ИК пульта, входящего в комплект поставки. Преимуществом использования пульта является возможность удаления отдельных карт без их физического присутствия (например, в случае утери).

Технические характеристики

Модель:	**ST-SC244ET**
Количество пользователей:	1000
Считыватель:	EM и TM
Расстояние считывания:	3–8 см
Входы:	1 вход для кнопки выхода
Реле замка:	1 А, 36 В (DC)
Виганд вход/выход:	Виганд 26 / Виганд 34 (только для карт)
Питание:	12 В (DC), не более 100 мА
Класс защиты:	IP68
Диапазон рабочих температур:	От -40 до +60 °С
Диапазон рабочей влажности:	10%–90%
Габариты:	100 х 50 х 20 мм

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru