

## Спецификация OPTIMUS 12/1.0

- Напряжение от 100 до 240В
- Частота 50/60 Гц
- Постоянное выходное напряжение 11,4 – 12,6 В
- Защиты: от КЗ, от перенапряжения, от перегрузки по току.
- Термостойкий пластик
- Предназначен для установки внутри помещения и рассчитан на круглосуточный режим работы



### Технические характеристики

|                                                  |                                                                                              |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Модель                                           | Optimus 12/1.0                                                                               |
| Входное напряжение                               | Переменное от 100 до 240В, частота 50/60 Гц                                                  |
| Постоянное выходное напряжение                   | 11,4 – 12,6 В (при сетевом напряжении 220 В)                                                 |
| Напряжения пульсации (от пика до пика), не более | 120 мВ                                                                                       |
| Номинальный выходной ток, не более               | 1 А                                                                                          |
| Мощность                                         | 12 Вт                                                                                        |
| Время наработки на отказ, не менее               | 100 000 часов                                                                                |
| Защита                                           | Электронная защита от короткого замыкания, перегрузки по току и перенапряжения (13,2-16,2В). |
| Класс защиты от поражения электрическим током    | 2                                                                                            |
| Рабочая температура                              | От -10 С до + 40 С                                                                           |
| Рабочая влажность                                | 20 ~ 90% Без образования конденсата                                                          |
| Исполнение                                       | Корпус из термостойкого пластика                                                             |
| Степень защиты оболочки (IP)                     | IP54                                                                                         |
| Размеры                                          | 60x39x26                                                                                     |
| Масса                                            | 84 г.                                                                                        |