

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Характеристики
Видео входы	8 BNC разъемов
Аудио вход/выход	4/1 RCA разъемов
Видео выход	HDMI (1080P), VGA выход (1920x1080)
Стандарт видеосигнала	PAL
Передача сигнала тревоги	Сообщение на электронную почту
Компрессия видео/аудио сигнала	H.264 / G711A
Отображение	Мультикартинка, до 16 каналов
Скорость записи	AHD/TVI/CVI - 12 к/с, IP 2Мр/960Н - 25 к/с
Тип носителя данных	1 SATA 3.0 (до 6 Тб) 3.5"
Управление PTZ	RS485
Поддерживаемые форматы видео	AHD/TVI/CVI/IP/CVBS
Сеть	Удаленный просмотр по сети
	Сетевой интерфейс
	Сетевые протоколы
	Удаленный контроль
	Функция P2P
Поддержка мобильных устройств	Iphone, Android Phone
Напряжение питания сети (переменный ток)	110...240 Вольт
Напряжение питания от внешнего штатного источника (постоянный ток)	12В ± 10% / 2А
Допустимая рабочая температура окружающей среды	0°...+55°С
Относительная рабочая влажность воздуха	90%
Габаритные размеры	260*226*45 мм



HDD не входит в комплект поставки. Функция запись доступна только при установке соответствующего HDD в корпус регистратора. Не относится к радиоэлектронным средствам и высокочастотным устройствам, и не имеет в своем составе встроенных таковых. Не предназначен для негласного получения информации (для негласной регистрации видеосинформации).



УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Перед началом всех работ внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, которая даст Вам исчерпывающие рекомендации.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ (сайт / прайс)

ST HDVR-082 SIMPLE - видеорегистратор цифровой с поддержкой камер: 960Н / 2 Мр AHD/TVI/CVI / IP (до 5Мр); 8 BNC входов, аудио вход/выход 4/1 RCA, 1 LAN, компрессия видео/аудио - H.264/G.711A, мультикартинка 12 к/с, 1HDD до 6Тб, архивирование на съемный USB, удаленный просмотр и управление по LAN, P2P (Xmeye), мультикартинка при воспроизведении записанного видео, отправка тревожных сообщений на e-mail

Таблица 1. Режимы работы

960Н/AHD/TVI/CVI (1080Н(960x1080))	IP 1,3 Мр	IP 2 Мр	IP 5 Мр
8	—	—	—
4	4	—	—
—	—	16	—
—	16	—	—
—	—	—	4



* Технические характеристики носят сугубо информативный характер и могут быть изменены для улучшения потребительских свойств без дополнительного уведомления.



Параметры по умолчанию:
Имя пользователя: admin
Пароль: не установлен (пустое поле)

* Подробное описание функций
можно найти на сайте
www.st-tm.ru

EAC

ПАСПОРТ

(на одну единицу продукции)

ВИДЕОРЕГИСТРАТОР ЦИФРОВОЙ



модель: **ST HDVR-082 SIMPLE**

www.kodos.ru

Максимально надёжное российское оборудование СКУД · СОТ · ОС · ИСБ

1. НАЗНАЧЕНИЕ

ST HDVR-082 SIMPLE – видеореги­с­т­ра­тор циф­ро­вой, пред­на­зна­чен для обра­бот­ки ви­де­о си­гна­лов, по­сту­па­ю­щих от ви­де­ока­ме­ра, и ауди­о си­гна­лов от ми­кро­фо­нов, с по­сле­дую­щей за­пи­сью на HDD, а так­же вы­во­да изоб­ра­же­ния на эк­ран мо­ни­то­ра. Име­ет­ся воз­мож­ность ра­бо­ты по се­ти. Встро­ен­ные де­тек­то­ры дви­же­ния эконо­мят дис­ко­вое про­стран­ство.

Управ­ле­ние и на­строй­ка про­из­во­дит­ся: по ло­каль­ной се­ти или с по­мо­щью USB-мы­ши, вхо­дя­щей в ком­п­лект по­став­ки.

2. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ви­де­о­ре­ги­с­т­ра­тор со­сто­ит из кор­пу­са с раз­ме­щен­ны­ми в нем пе­чат­ны­ми пла­та­ми, ус­та­нав­ли­ва­е­мо­го в не­го жест­ко­го дис­ка (в ком­п­лект по­став­ки не вхо­дит), кно­пок управ­ле­ния на пе­ред­ней па­не­ли, разъ­е­мов на зад­ней па­не­ли.

- H.264 стан­дарт сжа­тия ви­де­о­си­гна­ла;
- Два USB (USB 2.0). Один USB для под­клю­че­ния мы­ши, вто­рой - для ар­хи­ва­ции;
- Вин­че­стер 3.5" SATA 3.0, до 6 Тб;
- Мульти­плек­сный ре­жим ра­бо­ты - на­б­лю­де­ние / за­пись / ар­хи­ви­ро­ва­ние / ра­бо­та по LAN;
- За­пись по де­тек­то­ру дви­же­ния;
- Под­дер­жка ра­бо­ты по се­ти, вклю­чая жи­вое ви­део, уда­лен­ные на­строй­ки, ска­чи­ва­ние за­пи­сан­но­го ви­део;
- Авто­ма­ти­че­ское вос­ста­нов­ле­ние ра­бо­ты си­сте­мы при не­сан­к­ци­он­ном вы­клю­че­нии пи­та­ния;
- Раз­ре­ше­ние за­пи­си - AHD/TVI/CVI - до 1080N, IP до 5Мр.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- | | |
|--|---------|
| - ви­де­о­ре­ги­с­т­ра­тор циф­ро­вой | - 1 шт. |
| - ис­точ­ник пи­та­ния ~220/12 Вольт с ка­бе­лем и ви­л­кой | - 1 шт. |
| - мышь со скро­лом и ка­бе­лем под­клю­че­ния к USB разъ­е­му для управ­ле­ния ре­ги­с­т­ра­то­ром | - 1 шт. |
| - вин­ты кре­п­ле­ния HDD к ре­ги­с­т­ра­то­ру | - 4 шт. |
| - CD диск с по­дроб­ным опи­са­ни­ем и рас­ши­рен­ной ин­струк­цией по экс­плу­а­та­ции ре­ги­с­т­ра­то­ра | - 1 шт. |
| - сти­кер бу­ма­ж­ный са­мо­кле­ю­щий­ся – пре­ду­пре­жде­ние «Ве­де­тся ви­де­она­б­лю­де­ние» | - 1 шт. |
| - па­спорт ре­ги­с­т­ра­то­ра | - 1 шт. |
| - тар­ная упа­ков­ка | - 1 шт. |

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Прин­цип ра­бо­ты ос­но­ван на обра­бот­ке и ком­п­рес­сии ви­део и ауди­о си­гна­лов, под­клю­ча­е­мых к ре­ги­с­т­ра­то­ру. Для умень­ше­ния объ­е­ма за­пи­сы­ва­е­мой ин­фор­ма­ции и эконо­мии дис­ко­вого про­стран­ства ви­де­о­си­гна­л сжа­ма­ет­ся по ал­го­рит­му H.264 с по­сле­дую­щим ото­бра­же­нием на эк­ране мо­ни­то­ра и за­пи­сью на HDD. По­дроб­но­сти прин­ци­па ра­бо­ты ото­бра­же­ны в ин­струк­ции по экс­плу­а­та­ции на CD но­си­те­ле из ком­п­лек­та по­став­ки.

5. УСТАНОВКА

Ви­де­о­ре­ги­с­т­ра­тор яв­ля­ет­ся слож­ным элек­трон­ным ус­трой­ством. Мон­таж, на­строй­ка ре­ги­с­т­ра­то­ра мо­жет про­из­во­дит­ся толь­ко спе­ци­а­ли­ста­ми с долж­ной ква­ли­фи­ка­цией. По­дроб­ная ин­струк­ция по мон­та­жу и на­строй­ке на­хо­дит­ся на CD дис­ке из ком­п­лек­та по­став­ки.

6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Ви­де­о­ре­ги­с­т­ра­тор сле­дует х­ран­ить в вен­ти­ли­ру­е­мом по­меще­нии при тем­пе­ра­ту­ре от -50°C до +60°C и от­но­си­тель­ной влаж­но­сти воз­ду­ха до 95%. Ус­ло­вия транс­пор­ти­ров­ки и х­ране­ния в транс­порт­ной та­ре на скла­дах из­го­тов­и­те­ля и по­тре­би­те­ля дол­жно со­от­вет­ст­во­вать ГОСТ 15150-69.

7. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Ви­де­о­ре­ги­с­т­ра­тор дол­жен экс­плу­а­ти­ро­вать­ся в со­от­вет­ствии с тре­бо­ва­ния­ми дей­ст­вую­щих пра­вил экс­плу­а­та­ции элек­тро­ус­та­но­вок, на­хо­дя­щих­ся под на­пря­же­нием до 1000 Вольт. Все под­клю­че­ния к ви­де­о­ре­ги­с­т­ра­то­ру дол­жны про­из­во­дит­ся толь­ко при от­клю­чен­ном на­пря­же­нии пи­та­ния ви­де­ре­ги­с­т­ра­то­ра и пе­ре­фе­ри­ей­ных ус­трой­ств.

8. ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

Обору­до­ва­ние не пред­став­ля­ет опас­ность для жи­зни, здо­ро­вья лю­дей и ок­ру­жа­ю­щей сре­ды. По­сле окон­ча­ния сро­ка служ­бы его ути­ли­за­ция про­из­во­дит­ся без при­ня­тия спе­ци­аль­ных мер за­щи­ты ок­ру­жа­ю­щей сре­ды.

9. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Пред­при­я­ти­е-из­го­тов­и­тель га­ран­ти­ру­ет ра­бо­тоспо­соб­ность из­де­лия в те­че­ние 12 ме­ся­цев с да­ты про­да­жи, но не бо­лее 24 ме­ся­цев с да­ты из­го­тов­ле­ния. В слу­чае от­сут­ствия до­ку­мен­тов о про­да­же, га­ран­тия дей­ст­вует в те­че­ние 24 ме­ся­цев с да­ты из­го­тов­ле­ния.

Га­ран­тий­ные обя­затель­ства ста­но­вят­ся не­дей­ст­ви­тель­ны­ми, если при­чи­ной вы­хо­да из стро­я яви­лись:

- ме­ха­ни­че­ские, тер­ми­че­ские, хи­ми­че­ские по­вре­жде­ния кор­пу­са и дру­гих эле­мен­тов из­де­лия;
- элек­три­че­ский пробой вхо­дных и вы­ход­ных ка­ска­дов;
- ава­рия в се­ти пи­та­ния.

Га­ран­тия не рас­про­стра­ня­ет­ся на из­де­лие с на­ру­шен­ной га­ран­тий­ной плом­бой.

В слу­чае, если Ва­ше из­де­лие мар­ки «СТ» бу­дет нуж­даться в га­ран­тий­ном и по­сле­га­ран­тий­ном об­слу­жи­ва­нии, просим обра­щать­ся к ре­ги­ональ­но­му ди­ле­ру/про­да­ви­цу, у ко­то­ро­го Вы при­об­ре­ли это из­де­лие или в тер­ри­то­ри­аль­ный ав­то­ри­зо­ван­ный сер­вис­ный цен­тр, а­дрес ко­то­ро­го мо­жно на­йти на сай­те www.st-tm.ru в раз­де­ле «кон­так­ты» или «тех.под­дер­жка».

Срок служ­бы из­де­лия 24 ме­ся­ца с да­ты из­го­тов­ле­ния.

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Ви­де­о­ре­ги­с­т­ра­тор ST HDVR-082 SIMPLE сер.№ _____ со­от­вет­ст­вует тех­ни­че­ским ус­ло­виям ТУ 6584-001-00032537-2016 и при­знан год­ным к экс­плу­а­та­ции.

Сде­ла­но в Рос­сии.

Из­го­тов­и­тель: ООО «Ист Трейд»

А­дрес: Рос­сия, г. Ир­кутск, ул. Во­ен­ный го­ро­док, дом 2, оф­ис 2

Да­та из­го­тов­ле­ния: сен­тябрь 2016 г.

Про­да­вец (на­и­ме­но­ва­ние и а­дрес):

М.П.

Да­та про­да­жи: _____ / ре­кла­ма / Под­пись про­да­вца

КОДОС

Мак­си­маль­но на­деж­ное рос­сий­ское обо­ру­до­ва­ние СКУД · СОТ · ОС · ИСБ

www.kodos.ru