PoE **сплиттер** ST-NP001MA-MS

- **1 PoE порт и 1 Data выход**
- **Мощность PoE 15 Вт**
- **Световая индикация**
- **Грозозащита до 4 кВ и защита от электростатического разряда до 8 кВ**



Сплиттер ST-NP001MA-MS предназначен для обеспечения передачи данных между сетевыми устройствами, а также выделения линии питания для устройств без поддержки PoE. PoE (Power over Ethernet) – технология, позволяющая передавать удалённому устройству электрическую энергию вместе с данными через стандартную витую пару в сети Ethernet. Данная технология предназначена для IP-телефонии, IP-камер, сетевых концентраторов и других устройств, к которым нежелательно или невозможно подведение отдельного электрического кабеля питания.

Технические характеристики

Модель:	**ST-NP001MA-MS**
Порты:	PoE: 1 RJ-45 (10/100 Мбит/с); Data: 1 RJ-45 (10/100 Мбит/с)
Мощность PoE:	15 Вт
PoE стандарты:	IEEE802.3af, IEEE802.3at
Выходное напряжение:	12 В (DC), штекер 2.1 x 5.5 мм
Выходной ток:	Максимум 1 А
Диапазон рабочих температур:	От -10 до +55 °C
Диапазон рабочей влажности:	10%–90%, без конденсации
Габариты:	80 x 27 x 22 мм

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru