

## Спецификация

- Напряжение от 100 до 240В
- Частота 50/60 Гц
- Постоянное выходное напряжение 12–15В
- Аппаратура не бытового назначения



### Технические характеристики

| Модель                                           | Блок питания Optimus 1250-8C                                   |             |         |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|---------|
| Входное напряжение                               | Переменное от 100 до 240 В, частота 50/60 Гц                   |             |         |
| Постоянное выходное напряжение                   | 12 – 15 В (при сетевом напряжении 220 В)                       |             |         |
| Напряжения пульсации (от пика до пика), не более | 150 мВ                                                         |             |         |
| Мощность                                         | 60 Вт                                                          |             |         |
| Каналы                                           | 8                                                              |             |         |
| Клеммные колодки                                 | 8 пар                                                          |             |         |
| Номинальный выходной ток на канал                | Не более 1А                                                    |             |         |
| Номинальный выходной ток, не более               | 5А                                                             |             |         |
| Режим работы                                     | 12В, 5А                                                        | 13.5В, 4.5А | 15В, 4А |
| Индикация рабочих режимов                        | Световая                                                       |             |         |
| Время наработки на отказ, не менее               | 100 000 часов                                                  |             |         |
| Защита от КЗ                                     | Электронная защита от короткого замыкания и перегрузки по току |             |         |

|                                               |                                                                 |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Класс защиты от поражения электрическим током | 2                                                               |
| Рабочая температура                           | От -20° С до +45° С                                             |
| Исполнение                                    | Пластиковый корпус                                              |
| Степень защиты оболочки (IP)                  | IP54                                                            |
| Вес                                           | 260гр.                                                          |
| Комплектация                                  | Руководство пользователя, коробка, блок питания, кабель питания |
| Размеры                                       | 144*110*33мм                                                    |