

Параметр		Значение
Основные	Максимально подключается камер	4(AHD,TVI,CVI,CVBS) до 5Мп/ 8 IP 5Мп/ 16 IP 2Мп
	Всего подключается микрофонов	1RCA / для IP зависит от камеры
	Всего видеовыходов	2 (VGA/HDMI)
	Режимы работы	4кан до 5Мп(A) / 4кан до 5Мп(A)+2кан 2Мп(IP)/ 8кан 5Мп(IP) / 16кан 2Мп(IP)
Видеоходы	Поддерживаемые видео кодеки	H.264/H.265/H.265+
	Аналог	Количество аналоговых видеовходов
		4BNC
	IP	Поддерживаемые стандарты
		AHD/TVI/CVI/CVBS
	Запись	Максимальное разрешение подключаемых аналоговых камер
		до 5 Мп
	Воспр.	Макс. кол-во подключаемых IP камер
		8 (5Мп) / 16 (1080P)
	Воспр.	Макс. разрешение подключаемых IP камер
		5 Мп
Аудио	Количество / тип аудиовходов	Протоколы подключения IP камер
		Onvif / NETIP
	Количество / тип аудиовыходов	Аналоговые камеры
		5М-N до 20 к/с / 1080P до 25к/с
Тревога	Поддерживаемые аудиокодеки	IP камеры
		до 5Мп (25к/с)
	Кол-во одновременно воспр. каналов	Кол-во одновременно воспр. каналов
		до 2 (зависит от режима и разрешения видеокамер)
Интерфейсы	Количество / тип аудиовходов	Количество / тип аудиовходов
		1 RCA
	Количество / тип аудиовыходов	Количество / тип аудиовыходов
		1 RCA
Хранение	Поддерживаемые аудиокодеки	Поддерживаемые аудиокодеки
		G.711A
	Видеодетекторы	Видеодетекторы
		Детектор движения, детектор лица (зависит от камеры), детектор закрытия объекта
Выход	Обработка тревожных сообщений	Обработка тревожных сообщений
		отправка уведомления на EMAIL / FTP/ зуммер
	USB интерфейс	USB интерфейс
		2 x USB 2.0
Сеть	Количество подключаемых HDD	Количество подключаемых HDD
		1
	Интерфейс HDD	Интерфейс HDD
		SATA3 (3.5")
Общие параметры	Максимальный объем подключаемых HDD	Максимальный объем подключаемых HDD
		14Тб
	Видеовыход (разрешение)	Видеовыход (разрешение)
		HDMI (1080P), VGA выход (1080P)
Сеть	Режимы мультиэкрана	Режимы мультиэкрана
		1 / 4 / 8 / 16
	Сетевой интерфейс	Сетевой интерфейс
		1 RJ45 10/100M адаптивный Ethernet интерфейс
Общие параметры	Сетевые протоколы	Сетевые протоколы
		TCP/IP, DHCP, DDNS, DNS, UPNP, NTP, SMTP, FTP
	Удаленный доступ	Удаленный доступ
		IE / CMS
Сеть	Поддержка платформ	Поддержка платформ
		iPhone, Android
	Программное обеспечение	Программное обеспечение
		XMEYE
Общие параметры	Макс.кол-во удаленных подключений	Макс.кол-во удаленных подключений
		5
	Напряжение питания/ макс.потребляемая мощность (без HDD)	Напряжение питания/ макс.потребляемая мощность (без HDD)
		12 VDC / 5W
Общие параметры	Рабочая температура	Рабочая температура
		0°C ~ +55°C
Общие параметры	Габариты, мм. (без тары)	Габариты, мм. (без тары)
		254*235*42

РЕЖИМЫ РАБОТЫ

AHD/TVI/CVI	IP	
5 M-N	5 Mp	1080P
4		
4		2
	8	
		16

ПАСПОРТ

(на одну единицу продукции)

ВИДЕОРЕГИСТРАТОР

ЦИФРОВОЙ

(не бытового применения)

ST SPACE
TECHNOLOGY

HDD не входит в комплект поставки. Функция запись доступна только при установке соответствующего HDD в корпус регистратора. Не относится к радиоэлектронным средствам и высокочастотным устройствам, и не имеет в своем составе встроенных таковых. Не предназначен для негласного получения информации (для негласной регистрации видеоинформации).



УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Перед началом всех работ внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, которая даст Вам необходимые рекомендации.

* Подробное описание функций можно найти на сайте www.st-tm.ru

* Технические характеристики носят сугубо информативный характер и могут быть изменены без дополнительного уведомления.



Параметры по умолчанию:
Имя пользователя: admin
Пароль: не установлен (пустое поле)

модель: ST-HVR-S0402

(v.4)

КОДОС

Максимально надёжное российское оборудование СКУД · СОТ · ОС · ИСБ

www.kodos.ru
www.st-tm.ru

1. НАЗНАЧЕНИЕ

ST-HVR-S0402 – видеореги­стратор цифровой, предназначен для обработки видео сигналов, поступающих от видеокамер, и аудиосигналов от микрофона, с последующей записью на HDD, а также вывода изображения на экран монитора. Имеется возможность работы по сети. Встроенные детекторы движения эконо­мят дисковое пространство. Управление и настройка производится: по локальной сети или с помощью USB-мыши, входящей в комплект поставки.

2. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Видеореги­стратор состоит из корпуса с размещенными в нем печатными платами, устанавливаемого в него жесткого диска (в комплект поставки не входит) и разъемов на задней панели.

- Н.264/Н.265 стандарт сжатия видеосигнала;
- Два USB (USB 2.0). Один USB для подключения мыши, второй - для архивации;
- Винчестер 3.5" SATA 3.0, до 14 Тб;
- Мультиплексный режим работы - наблюдение / запись / архивирование / работа по LAN;
- Запись по детектору движения;
- Поддержка работы по сети, включая живое видео, удаленные настройки, скачивание записанного видео;
- Автоматическое восстановление работы системы при несанкционированном выключении питания;

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- видеореги­стратор цифровой..... - 1 шт.
- источник питания ~220/12 Вольт с кабелем и вилкой..... - 1 шт.
- мышь со скролом и кабелем подключения к USB разьему для управления регистратором..... - 1 шт.
- винты крепления HDD к регистратор..... - 4 шт.
- стикер бумажный самоклеющийся – преду­преждение «Ведется видеонаблюдение»..... - 1 шт.
- паспорт регистратора..... - 1 шт.
- тарная упаковка..... - 1 шт.

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Принцип работы основан на обработке и компрессии видео и аудио сигналов, подключаемых к регистратору. Для уменьшения объема записываемой информации и экономии дискового пространства видеосигнал сжимается по алгоритму H.264/H.265 с последующим отображением на экране монитора записью на HDD. Максимально надежное российское оборудование СКУД • СОТ ОС • ИСБ



Оборудование, входящее в комплект поставки, конструкционно спроектировано и может работать только с данным типом видеореги­страторов.

5. УСТАНОВКА

Видеореги­стратор является сложным электронным устройством. Монтаж, настройка регистратора может производиться только специалистами с должной квалификацией.

6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Видеореги­стратор следует хранить в вентилируемом помещении при температуре от -50°С до +60°С и относительной влажности воздуха до 95%. Условия транспортировки и хранения в транспортной таре на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать ГОСТ 15150-69.

7. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Видеореги­стратор должен эксплуатироваться в соответствии с требованиями действующих правил эксплуатации электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 Вольт. Все подключения к видеореги­стратору должны производиться только при отключенном напряжении питания видеореги­стратора и периферийных устройств.

8. ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

Оборудование не представляет опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды. После окончания срока службы его утилизация производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

9. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение 12 месяцев с даты продажи, но не более 24 месяцев с даты изготовления. В случае отсутствия документов гарантия действует 24 месяцев с даты изготовления.

Гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выхода из строя явились:

- механические, термические, химические повреждения корпуса и других элементов изделия;
- электрический пробой входных и выходных каскадов;
- авария в сети питания.

Гарантия не распространяется на изделие с нарушенной

гарантийной пломбой.

В случае, если Ваше изделие марки «ST» будет нуждаться в гарантийном и послегарантийном обслуживании, просим обращаться к региональному дилеру/продавцу, у которого Вы приобрели это изделие или в территориальный авторизованный сервисный центр, адрес которого можно найти на сайте www.st-tm.ru в разделе «контакты» или «тех.поддержка».

Срок службы изделия 24 месяцев с даты изготовления.

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Видеореги­стратор ST -HVR-S0402 сер.№ _____ изготавливается в соответствии с директивами 2014/30/EU об электромагнитной совместимости, 2014/35/EU о низковольтном оборудовании и признан годным к эксплуатации.

Сделано в Китае.

Изготовитель: Манжоули Смарт Технолоджи Продактс Ко., Лтд.

Адрес: Китай, 021400, г. Маньчжурия КНР, ул. СиньХуа торговый дом, подъезд 3, офис 3-5

www.intellectchina.cn Импортер: юридическое лицо, уполномоченное принимать претензии и производить гарантийный ремонт и замену товара на территории РФ: ООО «Ист Трейд»

Адрес: 664009, г. Иркутск, ул. Култукская, д.13, оф.219
Тел. 8 (800) 775-20-90

Дата изготовления: январь 2022 г.

Продавец (наименование и адрес):

М.П.

реклама

Дата продажи: _____ www.kodos.ru / Подпись продавца