


DORCAS СТАНДАРТНАЯ СЕРИЯ SERIES 30/58

Серия 30 обладает большой популярностью на рынке. Доступны версии с разными функциями.

Серия 58 с язычком радиусной формы.

- АСИММЕТРИЧНАЯ
- ВЕРСИИ С РЕГУЛИРУЕМЫМ ЯЗЫЧКОМ





ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	Серия 30				Серия 58			
Высота	90,8 mm				90,8 mm			
Толщина	20 mm				20 mm			
Глубина	28 mm				28 mm			
Регулировка язычка Flex	+4				+0-2			
Глубина язычка	8,1 mm				5 mm			
Циклы нагрузки проверки на заводе	300.000				300.000			
Предел прочности	2.950 N / 300 Kg-f				2.950 N / 300 kg-f			
Диапазон рабочих температур	-15 °C a +40°C				-15 °C a +40°C			
Диод	Optional				Optional			
Микрореле	Optional							
	8-12 V			24 V	12 VDC (412)	24 VDC (424)	12 VDC (512)	24 VDC (524)
Номинальное сопротивление (Ω)	8	17	30	58	68	132	70	230
Потребление переменного тока (mA)	800(8V)	370(8V)		330				
	1200(12V)	560(12V)						
Потребление постоянного тока (mA)	1000(8V)	470(8V)	260(8V)		180	180	150	120
	1500(12V)	700(12V)	400(12V)		VDC directa	VDC directa	VDC directa	VDC directa
Отклонение (V)				-	11-12	23-24	11-12	23-24
Максимальная нагрузка AC (N)	Серия 30 100 (12V)	-	-	-	-	-	-	-
	Серия 58 100 (12V)							

БЛОКИ ПИТАНИЯ

Для подходящей работы мы рекомендуем:

AC 12V TF3

AC 24V TF8



DC 12V

DC 24V



SEC.RU

Короткий путь к информации

Скачано с sec.ru