

Параметр		Значение
Основные	Максимально подключается камер	8 (AHD, TVI, CVI, CVBS) до 5Мп/ 8 IP 5Мп/ 16IP 2Мп
	Всего подключается микрофонов	1RCA / для IP зависит от камеры
	Всего видеовыходов	2 (VGA/HDMI)
	Режимы работы	8кан до 5Мп(A); 8кан до 5Мп(A)+4кан 2Мп(IP); 8кан 5Мп(IP); 16кан 2Мп(IP)
Видеовыходы	Поддерживаемые видео кодеки	H.264/H.265
	Аналог	Количество аналоговых видеовыходов 8BNC
	Поддерживаемые стандарты	AHD/TVI/CVI/CVBS
	IP	Максимальное разрешение подключаемых аналоговых камер 5 Мп - 15 к/с; 2Мп - 25 к/с
	Макс. кол-во подключаемых IP	8 (5Мп) / 16 (1080P)
	Макс. разрешение подключаемых IP	5 Мп
	Протоколы подключения IP камер	Onvif / NETIP
	Запись	Аналоговые камеры 5М-Н до 15 к/с; 1080N до 25к/с
	IP камеры	до 5Мп (25к/с)
	Воспр.	Кол-во одновременно воспроизводимых каналов до 4 (зависит от режима и разрешения видеокамер)
Аудио	Количество / тип аудиовыходов	1 RCA
	Количество / тип аудиовыходов	1 RCA
	Поддерживаемые аудиокодеки	G.711A
Тревога	Видеодетекторы	Детектор движения, распознавание лица (зависит от камер), детектор закрытия объектива
	Обработка тревожных сообщений	отправка уведомления на EMAIL / FTP/ зуммер
Интерфейсы	USB интерфейс	2 x USB 2.0
	Количество подключаемых HDD	1
Хранилище	Интерфейс HDD	SATA3 (3.5")
	Максимальный объем подключаемых HDD	14Tb
Видеовыход	Видеовыход (разрешение)	HDMI (1080P), VGA выход (1080P)
	Режимы мультискрана	1 / 4 / 8 / 16
Сеть	Сетевой интерфейс	1 RJ45 10/100M адаптивный Ethernet интерфейс
	Сетевые протоколы	TCP/IP, DHCP, DDNS, DNS, UPNP, NTP, SMTP, FTP
	Удаленный доступ	IE / CMS
	P2P	XMEYE
	Поддержка платформ	Iphone, Android
	Программное обеспечение	XMEYE
	Макс. кол-во удаленных подключений	5
Общие параметры	Напряжение питания/ макс. потребляемая мощность (без HDD)	12 VDC / 5W
	Рабочая температура	0°C ~ +55°C
	Габариты, мм. (без тары)	260*220*45мм

РЕЖИМЫ РАБОТЫ

AHD/TVI/CVI	IP	
5 M-N	5 Мр	1080P
8		
8		4
	8	
		16

**УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!**

Перед началом всех работ внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, которая даст Вам необходимые рекомендации.



Параметры по умолчанию:

Имя пользователя: admin

Пароль: не установлен (пустое поле)



HDD не входит в комплект поставки. Функция запись доступна только при установке соответствующего HDD в корпус регистратора. Не относится к радиоэлектронным средствам и высокочастотным устройствам, и не имеет в своем составе встроенных таковых. Не предназначен для негласного получения информации (для негласной регистрации видеоинформации).

* Подробное описание функций можно найти на сайте www.st-tm.ru

* Технические характеристики носят сугубо информативный характер и могут быть изменены без дополнительного уведомления.

ПАСПОРТ

(на одну единицу продукции)

ВИДЕОРЕГИСТРАТОР ЦИФРОВОЙ
(не бытового применения)

ST SPACE
TECHNOLOGY



модель:

ST-HVR-S0802/4 v.3

www.kodos.ru

КОДОС

Максимально надёжное российское оборудование СКУД · СОТ · ОС · ИСБ

1. НАЗНАЧЕНИЕ

ST-HVR-S0802/4 – видеорегиcтpатор цифpовой, пpедназначен для обработки видео сигналов, поступающих от видеокамер, и аудио-сигналов от микрофона, с последующей записью на HDD, а также вывода изображения на экран монитора. Имеется возможность работы по сети. Встроенные детекторы движения экономят дисковое пространство.

Управление и настройка производится: по локальной сети или с помощью USB-мыши, входящей в комплект поставки.

2. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Видеорегиcтpатор состоит из корпуса с размещенными в нем печатными платами, устанавливаемого в него жесткого диска (в комплект поставки не входит) и разъемов на задней панели.

- H.264/H.265 стандарт сжатия видеосигнала;
- Два USB (USB 2.0). Один USB для подключения мыши, второй - для архивации;
- Винчестер 3.5" SATA 3.0, до 14 Тб;
- Мультиплексный режим работы - наблюдение / запись / архивирование / работа по LAN;
- Запись по детектору движения;
- Поддержка работы по сети, включая живое видео, удаленные настройки, скачивание записанного видео;
- Автоматическое восстановление работы системы при несанкционированном выключении питания;

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- | | |
|--|---------|
| - видеорегиcтpатор цифpовой | - 1 шт. |
| - источник питания ~220/12 Вольт с кабелем и вилкой | - 1 шт. |
| - мышь со скролом и кабелем подключения к USB разъему для управления регистратором | - 1 шт. |
| - винты крепления HDD к регистратор | - 4 шт. |
| - стикер бумажный самоклеющийся – предупреждение «Ведется видеонаблюдение» | - 1 шт. |
| - паспорт регистратора | - 1 шт. |
| - тарная упаковка | - 1 шт. |

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Принцип работы основан на обработке и компрессии видео и аудио сигналов, подключаемых к регистратору. Для уменьшения объема записываемой информации и экономии дискового про-



Оборудование, входящее в комплект поставки, конструкционно спроектировано и может работать только с данным типом видеорегиcтpаторов.

странства видеосигнал сжимается по алгоритму H.264/H.265 с последующим отображением на экране монитора и записью на HDD.

5. УСТАНОВКА

Видеорегиcтpатор является сложным электронным устройством. Монтаж, настройка регистратора может производиться только специалистами с должной квалификацией.

6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Видеорегиcтpатор следует хранить в вентилируемом помещении при температуре от -50°C до +60°C и относительной влажности воздуха до 95%. Условия транспортировки и хранения в транспортной таре на складах изготовителя и потребителя должны соответствовать ГОСТ 15150-69.

7. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Видеорегиcтpатор должен эксплуатироваться в соответствии с требованиями действующих правил эксплуатации электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 Вольт. Все подключения к видеорегиcтpатору должны производиться только при отключенном напряжении питания видеорегиcтpатора и периферийных устройств.

8. ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

Оборудование не представляет опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды. После окончания срока службы его утилизация производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

9. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение 12 месяцев с даты продажи, но не более 24 месяцев с даты изготовления. В случае отсутствия документов о продаже, гарантия действует в течение 24 месяцев с даты изготовления.

Гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выхода из строя явились:

- механические, термические, химические повреждения корпуса и других элементов изделия;
- Максимально допустимое напряжение питания;
- авария в сети питания.

Гарантия не распространяется на изделие с нарушенной гарантийной пломбой.

В случае, если Ваше изделие марки «СТ» будет нуждаться в гарантийном и послегарантийном обслуживании, просим обращаться к региональному дилеру/продавцу, у которого Вы приобрели это изделие или в территориальный авторизованный сервисный центр, адрес которого можно найти на сайте www.st-tm.ru в разделе «контакты» или «тех.поддержка».

Срок службы изделия 24 месяца с даты изготовления.

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Видеорегиcтpатор ST -HVR-S0802/4 сер.№ _____ изготавливается в соответствии с директивами 2014/30/EU об электромагнитной совместимости, 2014/35/EU о низковольтном оборудовании и признан годным к эксплуатации. Сделано в Китае

Изготовитель: Манжоули Смарт Технолоджи Продактс Ко., Лтд.

Адрес: Китай, 021400, г. Маньчжурия КНР, ул. СиньХуа торговый дом, подъезд 3, офис 3-5
www.intellectchina.cn

Импортёр: юридическое лицо, уполномоченное принимать претензии и производить гарантийный ремонт и замену товара на территории РФ: ООО «Техника»

Адрес: 664075, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Байкальская, 203А, оф. 23.

Тел. +7 (9025) 69-81-96

Дата изготовления: июнь 2021 г.

Продавец (наименование и адрес): _____

М.П.

Дата продажи: _____ / _____ / Подпись продавца