

Параметр		Значение
Основные	Максимально подключается камер	4(AHD,TVI,CVI,CVBS) 2Мр/ 8 IP 2Мр/ 12IP 1.3Мр
	Всего подключается микрофонов	1RCA / для IP зависит от камеры
	Всего видеовыходов	2 (VGA/HDMI)
	Режимы работы	4кан 1080N(A) / 2кан 720р(A)+2кан 720р(IP) / 8кан 1080р(IP) / 12кан 960р(IP)
Видеовходы	Поддерживаемые видео кодеки	H.264
	Аналог	Количество аналоговых видеовыходов 4BNC
	Поддерживаемые стандарты	AHD/TVI/CVI/CVBS
	Максимальное разрешение подключаемых аналоговых камер	2Мр
	IP	Макс. кол-во подключаемых IP 8 (1080р) / 12 (960р)
	Макс. разрешение подключаемых IP	1080р
	Протоколы подключения IP камер	Onvif / NETIP
	Запись	Аналоговые камеры 1080N (25к/с)
	IP камеры	1080р (25к/с) зависит от камеры
	Воспр.	Кол-во одновременно воспроизводимых каналов до 4
Аудио	Количество / тип аудиовыходов	1 RCA
	Количество / тип аудиовыходов	1 RCA
	Поддерживаемые аудиокодеки	G.711A
Тревога	Видеодетекторы	Детектор движения
	Обработка тревожных сообщений	отправка уведомления на EMAIL / FTP
Интер- фейсы	USB интерфейс	2 x USB 2.0
	Количество подключаемых HDD	1
	Интерфейс HDD	SATA3 (3.5")
Храни- ние	Максимальный объем подключаемых HDD	8Тб
Видео- выход	Видеовыход (разрешение)	HDMI (1080P), VGA выход (1280x1024)
	Режимы мультитракера	1/4/8
Сеть	Сетевой интерфейс	1 RJ45 10/100М адаптивный Ethernet интерфейс
	Сетевые протоколы	TCP/IP, DHCP, DDNS, DNS, UPNP, NTP, SMTP, FTP
	Удаленный доступ	IE/CMS/XMEYE
	P2P	XMEYE
	Поддержка платформ	Iphone, Android
	Макс.кол-во удаленных подключений	6
Общие параметры	Напряжение питания/ потребляемая мощность (без HDD)	12 VDC / <5W
	Рабочая температура	0°C ~ +55°C
	Габариты, мм. (без тары)	210*190*43мм



* Технические характеристики носят сугубо информативный характер и могут быть изменены для улучшения потребительских свойств без дополнительного уведомления.



Параметры по умолчанию:
Имя пользователя: admin
Пароль: не установлен (пустое поле)

ПАСПОРТ

(на одну единицу продукции)

ВИДЕОРЕГИСТРАТОР ЦИФРОВОЙ



* Подробное описание функций
можно найти на сайте
www.st-tm.ru



HDD не входит в комплект поставки. Функция запись доступна только при установке соответствующего HDD в корпус регистратора. Не относится к радиоэлектронным средствам и высокочастотным устройствам, и не имеет в своем составе встроенных таковых. Не предназначен для негласного получения информации (для негласной регистрации видеoinформации).



УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Перед началом всех работ внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, которая даст Вам исчерпывающие рекомендации.

EAC



модель: **ST-HVR-S0402**

реклама

www.kodoc.ru

КОДОС

Максимально надёжное российское оборудование СКУД · СОТ · ОС · ИСБ

1. НАЗНАЧЕНИЕ

ST-HVR-S0402 – видеорегистратор цифровой, предназначен для обработки видео сигналов, поступающих от видеокамер, и аудио-сигналов от микрофона, с последующей записью на HDD, а также вывода изображения на экран монитора. Имеется возможность работы по сети. Встроенные детекторы движения экономят дисковое пространство.

Управление и настройка производится: по локальной сети или с помощью USB-мыши, входящей в комплект поставки.

2. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Видеорегистратор состоит из корпуса с размещенными в нем печатными платами, устанавливаемого в него жесткого диска (в комплект поставки не входит) и разъемов на задней панели.

- H.264 стандарт сжатия видеосигнала;
- Два USB (USB 2.0). Один USB для подключения мыши, второй - для архивации;
- Винчестер 3.5" SATA 3.0, до 8 Тб;
- Мультиплексный режим работы - наблюдение / запись / архивирование / работа по LAN;
- Запись по детектору движения;
- Поддержка работы по сети, включая живое видео, удаленные настройки, скачивание записанного видео;
- Автоматическое восстановление работы системы при несанкционированном выключении питания;
- Разрешение записи AHD/TVI/CVI (1080N/720p)/IP (2Mp)CVBS (960H).

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- | | |
|--|---------|
| - видеорегистратор цифровой | - 1 шт. |
| - источник питания ~220/12 Вольт с кабелем и вилкой | - 1 шт. |
| - мышь со скролом и кабелем подключения к USB разьему для управления регистратором | - 1 шт. |
| - винты крепления HDD к регистратору | - 4 шт. |
| - CD диск с подробным описанием и расширенной инструкцией по эксплуатации регистратора | - 1 шт. |
| - стикер бумажный самоклеющийся – предупреждение «Ведется видеонаблюдение» | - 1 шт. |
| - паспорт регистратора | - 1 шт. |
| - тарная упаковка | - 1 шт. |

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Принцип работы основан на обработке и компрессии видео и аудио сигналов, подключаемых к регистратору. Для уменьшения объема записываемой информации и экономии дискового пространства видеосигнал сжимается по алгоритму H.264 с последующим отображением на экране монитора и записью на HDD. Подробности принципа работы отображены в инструкции по эксплуатации на CD носителе из комплекта поставки.

5. УСТАНОВКА

Видеорегистратор является сложным электронным устройством. Монтаж, настройка регистратора может производиться только специалистами с должной квалификацией. Подробная инструкция по монтажу и настройке находится на CD диске из комплекта поставки.

6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Видеорегистратор следует хранить в вентилируемом помещении при температуре от -50°C до +60°C и относительной влажности воздуха до 95%. Условия транспортировки и хранения в транспортной таре на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать ГОСТ 15150-69.

7. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Видеорегистратор должен эксплуатироваться в соответствии с требованиями действующих правил эксплуатации электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 Вольт. Все подключения к видеорегистратору должны производиться только при отключенном напряжении питания видеорегистратора и периферийных устройств.

8. ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

Оборудование не представляет опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды. После окончания срока службы его утилизация производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

9. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение 12 месяцев с даты продажи, но не более 24 месяцев с даты изготовления. В случае отсутствия документов о продаже, гарантия действует в течение 24 месяцев с даты изготовления.

Гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выхода из строя явились:

- механические, термические, химические повреждения корпуса и других элементов изделия;
- электрический пробой входных и выходных каскадов;
- авария в сети питания.

Гарантия не распространяется на изделие с нарушенной гарантийной пломбой.

В случае, если Ваше изделие марки «СТ» будет нуждаться в гарантийном и послегарантийном обслуживании, просим обращаться к региональному дилеру/продавцу, у которого Вы приобрели это изделие или в территориальный авторизованный сервисный центр, адрес которого можно найти на сайте www.st-tm.ru в разделе «контакты» или «тех.поддержка».

Срок службы изделия 24 месяца с даты изготовления.

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Видеорегистратор ST -HVR-S0402 сер.№ _____ изготавливается в соответствии с директивами 2014/30/EU об электромагнитной совместимости, 2014/35/EU о низковольтном оборудовании и признан годным к эксплуатации. Изготовитель: Сделано в Китае.

Импортёр: юридическое лицо, уполномоченное принимать претензии и производить гарантийный ремонт и замену товара на территории РФ: ООО «ТД КИТЫ» Адрес: 664007, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 85

Тел. +7 (3952) 20-20-90

Дата изготовления: июнь 2019 г.

Продавец (наименование и адрес):

реклама

М.П.

КОДОС

Максимально надёжное российское оборудование СКУД · СОТ · ОС · ИСБ

Дата продажи:

www.kodos.ru

Подпись продавца