



# DORCAS СТАНДАРТНАЯ СЕРИЯ SERIES 45/44

Серия 45 выделяется симметричным корпусом. Серия 44 кроме того, что симметричная, как Серия 45, с которой она совпадает в размерах, она имеет так же и отличительную черту в виде формы радиусного язычка.

- СИММЕТРИЧНЫЕ
- РЕВЕРСИВНЫЕ
- РАДИУСНЫЙ ЯЗЫЧОК (Серия 44)
- МОДИФИКАЦИЯ U2 (Серия 44)





| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ                  | Серия 45              |          |      | Серия 44           |              |              |              |             |
|-------------------------------------|-----------------------|----------|------|--------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| Высота                              | 75,5 mm               |          |      | 75,5 mm            |              |              |              |             |
| Толщина                             | 21 mm                 |          |      | 21 mm              |              |              |              |             |
| Глубина                             | 28 mm                 |          |      | 28 mm              |              |              |              |             |
| Регулировка язычка Flex             | 4 mm                  |          |      | +1-1 mm            |              |              |              |             |
| Глубина язычка                      | 5,7 mm                |          |      | 5,1 mm             |              |              |              |             |
| Циклы нагрузки проверки на заводе   | 300.000               |          |      | 300.000            |              |              |              |             |
| Предел прочности                    | 3.250 N /330 Kg-f     |          |      | 3.450 N / 350 kg-f |              |              |              |             |
| Диапазон рабочих температур         | -15 °C a +40°C        |          |      | -15 °C a +40°C     |              |              |              |             |
| Диод                                | Opcional              |          |      | Opcional           |              |              |              |             |
|                                     | 6-12 V                | 8-12 V   | 24 V | 12 VDC (412)       | 24 VDC (424) | 12 VDC (512) | 24 VDC (524) |             |
| Номинальное сопротивление (Ω)       | 8                     | 17       | 58   | 30                 | 45           | 132          | 60           | 230         |
| Потребление переменного тока (mA)   | 600(6V)               | 370(8V)  | 330  |                    |              |              |              |             |
|                                     | 1200(12V)             | 560(12V) |      |                    |              |              |              |             |
| Потребление постоянного потока (mA) | 750(6V)               | 470(8V)  |      | 400                | 260          | 180          | 200          | 120         |
|                                     | 1500(12V)             | 700(12V) |      | VDC directa        | VDC directa  | VDC directa  | VDC directa  | VDC directa |
| Отклонение (V)                      |                       |          | -    | 11-12              | 11-12        | 23-24        | 11-12        | 23-24       |
| Максимальная нагрузка AC (N)        | Serie 45<br>400 (12V) | -        | -    | -                  | -            | -            | -            | -           |
|                                     | Serie 44<br>300 (12V) |          |      |                    |              |              |              |             |

## БЛОКИ ПИТАНИЯ

Для подходящей работы мы рекомендуем:

AC 12V TF3

AC 24V TF8



DC 12V

DC 24V

Sección accesorios pág. 106



SEC.RU

Короткий путь к информации

Скачано с sec.ru