

Параметр		Значение
Основные	Максимально подключается камер	16(AHD, TVI, CVI, CVBS) до 5Мп/ 4 IP 5Мп/ 16IP 2Мп
	Всего подключается микрофонов	2RCA / для IP зависит от камеры
	Всего видеовыходов	2 (VGA/HDMI)
	Режимы работы	16кан до 5Мп(A); 16кан до 5Мп(A)+4кан 2Мп(IP); 4кан 5Мп(IP); 16кан 2Мп(IP)
Видеовходы	Поддерживаемые видео кодеки	H.264/H.265
	Аналог	Количество аналоговых видеовыходов 16BNC
	IP	Поддерживаемые стандарты AHD/TVI/CVI/CVBS
	Запись	Максимальное разрешение подключаемых аналоговых камер 5 Мп - 15 к/с; 2Мп - 25 к/с
		Макс. кол-во подключаемых IP 4 (5Мп) / 16 (1080P)
		Макс. разрешение подключаемых IP 5 Мп
	Воспр.	Протоколы подключения IP камер Onvif / NETIP
		Аналоговые камеры 5М-Н до 15 к/с; 1080Н до 16к/с
	Аудио	IP камеры до 5Мп (25к/с)
		Кол-во одновременно воспроизводимых каналов до 8 (зависит от режима и разрешения видеокамер)
Тревога	Видеодетекторы	Количество / тип аудиовходов 2 RCA
		Количество / тип аудиовыходов 1 RCA
		Поддерживаемые аудиокодеки G.711A
Интер-фейсы	Видеодетекторы	Детектор движения, распознавание лица (зависит от камеры), детектор закрытия объектива
		Обработка тревожных сообщений отправка уведомления на EMAIL / FTP/ зуммер
Хранение	Интер-фейсы	USB интерфейс 2 x USB 2.0
		Количество подключаемых HDD 1
Видео-выход	Интерфейс HDD	Интерфейс HDD SATA3 (3.5")
		Максимальный объем подключаемых HDD 14Тб
Сеть	Видео-выход	Видео-выход (разрешение) HDMI (1080P), VGA выход (1080P)
		Режимы мультиэкрана 1 / 4 / 8 / 9 / 16 / 20
		Сетевой интерфейс 1 RJ45 10/100M адаптивный Ethernet интерфейс
		Сетевые протоколы TCP/IP, DHCP, DDNS, DNS, UPNP, NTP, SMTP, FTP
		Удаленный доступ IE / CMS
		Р2P XMEYE
		Поддержка платформ Iphone, Android
Общие параметры	Программное обеспечение	Программное обеспечение XMEYE
		Макс.кол-во удаленных подключений 5
		Напряжение питания/ макс.потребляемая мощность (без HDD) 12 VDC / 5W
		Рабочая температура 0°C ~ +55°C
	Габариты, мм. (без тары)	Габариты, мм. (без тары) 260*220*45мм

РЕЖИМЫ РАБОТЫ

AHD/TVI/CVI	IP	
5 M-N	5 Mp	1080P
16		
16		4
	4	
		16

**УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!**

Перед началом всех работ внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, которая даст Вам необходимые рекомендации.



Параметры по умолчанию:

Имя пользователя: admin

Пароль: не установлен (пустое поле)



HDD не входит в комплект поставки. Функция запись доступна только при установке соответствующего HDD в корпус регистратора. Не относится к радиоэлектронным средствам и высокочастотным устройствам, и не имеет в своем составе встроенных таковых. Не предназначен для негласного получения информации (для негласной регистрации видеоинформации).

* Подробное описание функций можно найти на сайте www.st-tm.ru
* Технические характеристики носят сугубо информативный характер и могут быть изменены без дополнительного уведомления.

ПАСПОРТ

(на одну единицу продукции)

ВИДЕОРЕГИСТРАТОР ЦИФРОВОЙ
(не бытового применения)

ST SPACE
TECHNOLOGY



модель:

ST-HVR-S1602/2 v.2

www.kodos.ru

КОДОС

Максимально надёжное российское оборудование СКУД · СОТ · ОС · ИСБ

1. НАЗНАЧЕНИЕ

ST-HVR-S1602/2 – видеореги­стратор цифровой, предназначен для обработки видео сигналов, поступающих от видеокамер, и аудио-сигналов от микрофона, с последующей записью на HDD, а также вывода изображения на экран монитора. Имеется возможность работы по сети. Встроенные детекторы движения эконо­мят дисковое пространство.

Управление и настройка производится: по локальной сети или с помощью USB-мыши, входящей в комплект поставки.

2. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Видеореги­стратор состоит из корпуса с размещенными в нем печатными платами, устанавливаемого в него жесткого диска (в комплект поставки не входит) и разъемов на задней панели.

- H.264/H.265 стандарт сжатия видеосигнала;
- Два USB (USB 2.0). Один USB для подключения мыши, второй - для архивации;
- Винчестер 3.5" SATA 3.0, до 14 Тб;
- Мультиплексный режим работы - наблюдение / запись / архивирование / работа по LAN;
- Запись по детектору движения;
- Поддержка работы по сети, включая живое видео, удаленные настройки, скачивание записанного видео;
- Автоматическое восстановление работы системы при несанкционированном выключении питания;

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- | | |
|--|---------|
| - видеореги­стратор цифровой | - 1 шт. |
| - источник питания ~220/12 Вольт с кабелем и вилкой | - 1 шт. |
| - мышь со скролом и кабелем подключения к USB разъему для управления регистратором | - 1 шт. |
| - винты крепления HDD к регистратор | - 4 шт. |
| - стикер бумажный самоклеющийся – преду­ | |
| жеждение «Ведется видеонаблюдение» | - 1 шт. |
| - паспорт регистратора | - 1 шт. |
| - тарная упаковка | - 1 шт. |

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Принцип работы основан на обработке и компрессии видео и аудио сигналов, подключаемых к регистратору. Для уменьшения объема записываемой информации и экономии дискового про-



Оборудование, входящее в комплект поставки, конструктивно спроектировано и может работать только с данным типом видеореги­страторов.

странства видеосигнал сжимается по алгоритму H.264/H.265 с последующим отображением на экране монитора и записью на HDD.

5. УСТАНОВКА

Видеореги­стратор является сложным электронным устройством. Монтаж, настройка регистратора может производиться только специалистами с должной квалификацией.

6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Видеореги­стратор следует хранить в вентилируемом помещении при температуре от -50°C до +60°C и относительной влажности воздуха до 95%. Условия транспортировки и хранения в транспортной таре на складах изготовителя и потребителя должны соответствовать ГОСТ 15150-69.

7. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Видеореги­стратор должен эксплуатироваться в соответствии с требованиями действующих правил эксплуатации электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 Вольт. Все подключения к видеореги­стратору должны производиться только при отключенном напряжении питания видеореги­стратора и периферийных устройств.

8. ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

Оборудование не представляет опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды. После окончания срока службы его утилизация производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

9. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение 12 месяцев с даты продажи, но не более 24 месяцев с даты изготовления. В случае отсутствия документов о продаже, гарантия действует в течение 24 месяцев с даты изготовления.

Гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выхода из строя явились:

- механические, термические, химические повреждения корпуса и других элементов изделия;
- максимальная нагрузка на оборудование;
- авария в сети питания.

Гарантия не распространяется на изделие с нарушенной гарантийной пломбой.

В случае, если Ваше изделие марки «СТ» будет нуждаться в гарантийном и послегарантийном обслуживании, просим обращаться к региональному дилеру/продавцу, у которого Вы приобрели это изделие или в территориальный авторизованный сервисный центр, адрес которого можно найти на сайте www.st-tm.ru в разделе «контакты» или «тех.поддержка».

Срок службы изделия 24 месяца с даты изготовления.

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Видеореги­стратор ST -HVR-S1602/2 сер.№ _____ изготавливается в соответствии с директивами 2014/30/EU об электромагнитной совместимости, 2014/35/EU о низковольтном оборудовании и признан годным к эксплуатации. Сделано в Китае

Изготовитель: Манжоули Смарт Технолоджи Продактс Ко., Лтд.

Адрес: Китай, 021400, г. Маньчжурия КНР, ул. СиньХуа торговый дом, подъезд 3, офис 3-5
www.intellectchina.cn

Импортер: юридическое лицо, уполномоченное принимать претензии и производить гарантийный ремонт и замену товара на территории РФ: ООО «Техника»

Адрес: 664075, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Байкальская, 203А, оф. 23.

Тел. +7 (9025) 69-81-96

Дата изготовления: июнь 2021 г.

Продавец (наименование и адрес): _____

М.П.

Дата продажи: _____ / _____ / Подпись продавца