

| Параметр        |                                                     | Значение                                                                             |                                              |
|-----------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Основные        | Максимально подключается камер                      | 8(AHD,TVI,CVI,CVBS) 2Мр/ 16 IP 2Мр/ 8IP 5Мр                                          |                                              |
|                 | Всего подключается микрофонов                       | 4 RCA / для IP зависит от камеры                                                     |                                              |
|                 | Всего видеовыходов                                  | 2 (VGA/HDMI)                                                                         |                                              |
|                 | Режимы работы                                       | 4кан 5М-N(A)/ 8кан 1080N(A)/ 4кан 2Мр(A) + 4кан 2Мр(IP)/ 16кан 2Мр(IP)/ 8кан 5Мр(IP) |                                              |
| Видеовыходы     | Поддерживаемые видео кодеки                         |                                                                                      | H.264/H.265                                  |
|                 | Аналог                                              | Количество аналоговых видеовыходов                                                   | 8BNC                                         |
|                 |                                                     | Поддерживаемые стандарты                                                             | AHD/TVI/CVI/CVBS                             |
|                 |                                                     | Максимальное разрешение подключаемых аналоговых камер                                | 2 Мр                                         |
|                 | IP                                                  | Макс. кол-во подключаемых IP                                                         | 16 (2Mn) / 8 (5Mn)                           |
|                 |                                                     | Макс. разрешение подключаемых IP                                                     | 5Mn                                          |
|                 | Запись                                              | Протоколы подключения IP камер                                                       | Onvif / NETIP                                |
|                 |                                                     | Аналоговые камеры                                                                    | 1080N (15к/с)                                |
|                 |                                                     | IP камеры                                                                            | До 5Mn (25к/с (зависит от камеры))           |
| Воспр.          | Кол-во одновременно воспроизводимых каналов         | до 8                                                                                 |                                              |
| Аудио           | Количество / тип аудиовыходов                       |                                                                                      | 4 RCA                                        |
|                 | Количество / тип аудиовыходов                       |                                                                                      | 1 RCA                                        |
|                 | Поддерживаемые аудиокодеки                          |                                                                                      | G.711A                                       |
| Тревога         | Видеодетекторы                                      |                                                                                      | Детектор движения                            |
|                 | Обработка тревожных сообщений                       |                                                                                      | отправка уведомления на EMAIL / FTP          |
| Интерфейсы      | USB интерфейс                                       |                                                                                      | 2 x USB 2.0                                  |
|                 | Количество подключаемых HDD                         |                                                                                      | 1                                            |
|                 | Интерфейс HDD                                       |                                                                                      | SATA3 (3.5")                                 |
| Хранение        | Максимальный объем подключаемых HDD                 |                                                                                      | 8T6                                          |
| Видео-выход     | Видеовыход (разрешение)                             |                                                                                      | HDMI (1080P), VGA выход (1080P)              |
|                 | Режимы мультэкрана                                  |                                                                                      | 1/4/8/16                                     |
| Сеть            | Сетевой интерфейс                                   |                                                                                      | 1 RJ45 10/100M адаптивный Ethernet интерфейс |
|                 | Сетевые протоколы                                   |                                                                                      | TCP/IP,DHCP,DDNS,DNS,UPNP,NTP,SMTP,FTP       |
|                 | Удаленный доступ                                    |                                                                                      | IE/CMS/XMEYE                                 |
|                 | P2P                                                 |                                                                                      | XMEYE                                        |
|                 | Поддержка платформ                                  |                                                                                      | Iphone, Android                              |
|                 | Макс.кол-во удаленных подключений                   |                                                                                      | 6                                            |
| Общие параметры | Напряжение питания/ потребляемая мощность (без HDD) |                                                                                      | 12 VDC / <15W                                |
|                 | Рабочая температура                                 |                                                                                      | 0°С ~ +55°С                                  |
|                 | Габариты, мм. (без тары)                            |                                                                                      | 260*220*45мм                                 |



\* Технические характеристики носят сугубо информативный характер и могут быть изменены для улучшения потребительских свойств без дополнительного уведомления.



Параметры по умолчанию:  
Имя пользователя: admin  
Пароль: не установлен (пустое поле)

\* Подробное описание функций  
можно найти на сайте  
[www.st-tm.ru](http://www.st-tm.ru)

EAC



HDD не входит в комплект поставки. Функция запись доступна только при установке соответствующего HDD в корпус регистратора. Не относится к радиоэлектронным средствам и высокочастотным устройствам, и не имеет в своем составе встроенных таковых. Не предназначен для негласного получения информации (для негласной регистрации видеoinформации).



#### УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Перед началом всех работ внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, которая даст Вам исчерпывающие рекомендации.

**КОДОС**

Максимально надёжное российское оборудование СКУД · СОТ · ОС · ИСБ

# ПАСПОРТ

(на одну единицу продукции)

ВИДЕОРЕГИСТРАТОР ЦИФРОВОЙ



модель: **ST-HVR-S0802/4**

[www.kodos.ru](http://www.kodos.ru)  
**Light**

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

ST-HVR-S0802/4 – видеореги­стратор цифровой, предназначен для обработки видео сигналов, поступающих от видеокамер, и аудио-сигналов от микрофонов, с последующей записью на HDD, а также вывода изображения на экран монитора. Имеется возможность работы по сети. Встроенные детекторы движения экономят дисковое пространство.

Управление и настройка производится: по локальной сети или с помощью USB-мыши, входящей в комплект поставки.

## 2. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Видеореги­стратор состоит из корпуса с размещенными в нем печатными платами, устанавливаемого в него жесткого диска (в комплект поставки не входит), кнопок управления на передней панели, разъемов на задней панели.

- H.264/H.265 стандарт сжатия видеосигнала;
- Два USB (USB 2.0). Один USB для подключения мыши, второй - для архивации;
- Винчестер 3.5" SATA 3.0, до 8 Тб;
- Мультиплексный режим работы - наблюдение / запись / архивирование / работа по LAN;
- Запись по детектору движения;
- Поддержка работы по сети, включая живое видео, удаленные настройки, скачивание записанного видео;
- Автоматическое восстановление работы системы при несанкционированном выключении питания;
- Разрешение записи - AHD/TVI/CVI - до 1080N, IP до 5Мр.

## 3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- |                                                                                             |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| - видеореги­стратор цифровой.....                                                           | - 1 шт. |
| - источник питания ~220/12 Вольт с кабелем и вилкой...                                      | - 1 шт. |
| - мышь со скролом и кабелем подключения к USB разъему для управления регистратором.....     | - 1 шт. |
| - винты крепления HDD к регистратору.....                                                   | - 4 шт. |
| - CD диск с подробным описанием и расширенной инструкцией по эксплуатации регистратора..... | - 1 шт. |
| - стикер бумажный самоклеящийся – предупреждение «Ведется видеонаблюдение».....             | - 1 шт. |
| - паспорт регистратора.....                                                                 | - 1 шт. |
| - тарная упаковка.....                                                                      | - 1 шт. |

## 4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Принцип работы основан на обработке и компрессии видео и аудио сигналов, подключаемых к регистратору. Для уменьшения объема записываемой информации и экономии дискового пространства видеосигнал сжимается по алгоритму H.264/H.265 с последующим отображением на экране монитора и записью на HDD. Подробности принципа работы отображены в инструкции по эксплуатации на CD носителе из комплекта поставки.

## 5. УСТАНОВКА

Видеореги­стратор является сложным электронным устройством. Монтаж, настройка регистратора может производиться только специалистами с должной квалификацией. Подробная инструкция по монтажу и настройке находится на CD диске из комплекта поставки.

## 6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Видеореги­стратор следует хранить в вентилируемом помещении при температуре от -50°C до +60°C и относительной влажности воздуха до 95%. Условия транспортировки и хранения в транспортной таре на складах изготовителя и потребителя должны соответствовать ГОСТ 15150-69.

## 7. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Видеореги­стратор должен эксплуатироваться в соответствии с требованиями действующих правил эксплуатации электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 Вольт. Все подключения к видеореги­стратору должны производиться только при отключенном напряжении питания видеореги­стратора и периферийных устройств.

## 8. ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

Оборудование не представляет опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды. После окончания срока службы его утилизация производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

## 9. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение 12 месяцев с даты продажи, но не более 24 месяцев с даты изготовления. В случае отсутствия документов о продаже, гарантия действует в течение 24 месяцев с даты изготовления.

Гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выхода из строя явились:

- механические, термические, химические повреждения корпуса и других элементов изделия;
- электрический пробой входных и выходных каскадов;
- авария в сети питания.

Гарантия не распространяется на изделие с нарушенной гарантийной пломбой.

В случае, если Ваше изделие марки «ST» будет нуждаться в гарантийном и послегарантийном обслуживании, просим обращаться к региональному дилеру/продавцу, у которого Вы приобрели это изделие или в территориальный авторизованный сервисный центр, адрес которого можно найти на сайте [www.st-tm.ru](http://www.st-tm.ru) в разделе «контакты» или «тех.поддержка».

Срок службы изделия 24 месяца с даты изготовления.

## 10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Видеореги­стратор ST -HVR-S0802/4 сер.№ \_\_\_\_\_ изготавливается в соответствии с директивами 2014/30/EU об электромагнитной совместимости, 2014/35/EU о низковольтном оборудовании и признан годным к эксплуатации. Изготовитель: Сделано в Китае.

Импортёр: юридическое лицо, уполномоченное принимать претензии и производить гарантийный ремонт и замену товара на территории РФ: ООО «ТД КИТЫ»

Адрес: 664007, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 85

Тел. +7 (3952) 20-20-90

Дата изготовления: июнь 2019 г.

Продавец (наименование и адрес):

реклама

м.п.

**КОДОС**

Максимально надёжное российское оборудование СКУД · СОТ · ОС · ИСБ

Дата продажи:

[www.kodos.ru](http://www.kodos.ru)

Подпись продавца