


ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

TRASSIR NeuroStation 8600R/64-S



TRASSIR NeuroStation 8600R/64-S - сетевой видеорегистратор для IP-видеокамер под управлением TRASSIR OS (Linux) для обработки видеоаналитики на основе нейронных сетей¹. Запись, воспроизведение до 64 IP-камер. Установка до 6-х HDD 3.5". Возможна установка в стойку 19", 2U. Поддержка Offload-аналитики (прием и обработка изображений передаваемых с других серверов TRASSIR). Возможность комбинировать разные типы модулей TRASSIR.²

Описание задней панели видеорегистратора³



1. Разъемы питания 220В
2. Разъем PS/2 (клавиатура или мышь)
3. Блок разъемов USB 2.0
4. Блок разъемов для подключения мониторов
5. Разъем USB 3.1
6. Разъемы RJ-45 для Ethernet
7. Блок разъемов USB 3.0
8. Аудиовходы/аудиовыходы

Комплектация

• Видеорегистратор (в сборе и упаковке)	1шт.
• Мышь (USB)	1шт.
• Клавиатура (PS/2).....	1шт.
• Кабель питания	2шт.
• Комплект направляющих для установки видеорегистратора в стойку	1шт.
• Технический паспорт изделия	1шт.
• Гарантийный талон	1шт.
• Руководство пользователя на видеорегистратор	1шт.

Гарантийное обслуживание

- Два года гарантии на видеорегистратор со дня продажи, но не более 30 месяцев со дня производства.
- При отсутствии гарантийного талона, гарантийный срок определяется со дня производства.
- Гарантийное обслуживание по программе "[Сервер на замену](#)".

¹ Полный список поддерживаемых модулей видеоаналитики смотрите на сайте www.dssl.ru.

² Для расчета нагрузки нескольких модулей на сервер обращайтесь в DSSL к специалистам отдела продаж.

³ Внешний вид, количество и расположение разъемов может отличаться.

Характеристики устройства

Общие характеристики	
Операционная система	TRASSIR OS (на базе ОС Linux)
Каналов видео	до 64 IP-каналов
Рабочий температурный режим	10...30°С
USB интерфейс	2 USB 3.0 (Type A), 2 USB 2.0 (Type A), 1USB 3.1 (Type A), 1USB 3.1 (Type C) на задней панели 2 USB 2.0 (Type A) на передней панели
Вес НЕТТО/БРУТТО, кг ⁴	16.5/18.1
Размеры упаковки / устройства (ШхГхВ), мм	545х690х180 / 485х555х90
Запись	
Разрешение записи	без ограничений (в зависимости от IP-камеры ⁵)
Суммарный поток	720 Мбит/с
Скорость воспроизведения	-32x - 32x
Аудио / Видео	
Формат видеосжатия	H.265+, H.265, H.264, MPEG4 или MJPEG (в зависимости от IP-камеры ⁵)
Формат аудиоосжатия	G711a, G711u, PCM, AAC, G722.1 G726 MP2L2
Количество видеовыходов ⁶	1x DisplayPort, 1x D-SUB (VGA), 1x DVI-D
Максимальное разрешение вывода	DVI-D, D-SUB (VGA): FullHD DisplayPort:4K
Аудиовходы/выходы	1 аудиовход (jack 3.5мм) 1 аудиовыход (jack 3.5мм)
Сеть	
Сетевой интерфейс	2 Ethernet 10/100/1000 Мбит/с
Протоколы сетевые	TCP/IP, IPv4/v6, UDP, DHCP, CloudConnect, DNS, NTP, SADP, SMTP, iSCSI, UPnP, HTTP/HTTPS, RTSP, ONVIF
Архив	
HDD	До 6 жёстких дисков
Питание	
Напряжение питания	220В
Потребляемая предельная мощность	500 Вт
Особенности	
Удаленное подключение	Trassir client, с мобильного клиента Android / iOS Облачное подключение TRASSIR Cloud До 100 подключений на сервер
Поддержка SSL-шифрования	Есть
Нейросетевая видеоаналитика	до 64 каналов TRASSIR Neuro Detector (лицензии в комплекте) ⁷ . Остальные модули - опционально.

⁴ В зависимости от используемых комплектующих вес видеорегистратора может отличаться на ±10%.

⁵ Список поддерживаемых IP-камер и возможных режимов их работы находится на сайте www.dssl.ru

⁶ К видеорегистратору можно подключить до 3-х мониторов.

⁷ Количество каналов может меняться в зависимости от условий и версии ПО. Для получения точных расчетов, необходимо обратиться к специалистам DSSL отдела продаж.

Техническая поддержка
105082, ул.Бакунинская, 71
тел/факс +7(495) 783 72 87

www.dssl.ru support@dssl.ru



Дата производства

Серийный номер устройства

Номер ключа защиты