





New

DORCAS СПЕЦИАЛЬНАЯ СЕРИЯ SERIE 99 МУЛЬТИВОЛЬТАЖ

HI-TECH

Серия последнего поколения, охарактеризованная переменчивостью: маленькие размеры корпуса (только 25,5-мм глубиной) облегчают ее установку, как в алюминиевый профиль, так и в пластиковый. Ее катушка работает отлично, как на переменном токе, так и на постоянном токе (от 10 до 24 вольт).

- МУЛЬТИВОЛЬТАЖ
- ГЛУБИНА КОРПУСА 25,5 mm
- РАБОТАЕТ С AC / DC
- МАЛЕНЬКИЕ РАЗМЕРЫ
- РАДИУСНЫЙ ЯЗЫЧОК
- СИММЕТРИЧНАЯ
- РЕВЕРСИВНАЯ
- СЕРТИФИКАТ UNE EN 14846
- ОПЦИЯ ЯЗЫЧКА U2



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Серия 99


Высота	66 mm										
Толщина	16 mm										
Глубина	25,5 mm										
Регулировка язычка Flex	+2-1 mm										
Глубина язычка	5,1 mm										
Циклы нагрузки проверки на заводе	400.000										
Предел прочности	3.230 N / 330 kg-f										
Диапазон рабочих температур	-15 °C a +40°C										
Диод	Opcional										
Microswitch	Opcional										
	10-24 V	6-12 V	8-12 V	24 V	24 VDC (424)	12 VDC (512)	24 VDC (524)				
Номинальное сопротивление (Ω)	43	8	17	58	132	70	230				
Потребление переменного тока (mA)	175(10V)	600(6V)	370(8V)	330							
	250(12V)	1200(12V)	560(12V)								
	500(24V)										
Потребление постоянного потока (mA)	230(10V)	750(6V)	470(8V)		180 VDC directa	175 VDC directa	120 VDC directa				
	280(12V)	1500(12V)	700(12V)								
	560(24V)										
Отклонение (V)	11-13			-	23-24	11-12	23-24				
Максимальная нагрузка AC (N)	250N(12V)					-	-				
	360N(24V)										
Максимальная нагрузка DC (N)	55N(12V)					-	-				
	220N(24V)										

БЛОКИ ПИТАНИЯ

Для подходящей работы мы рекомендуем:

AC 12V TF3

AC 24V TF8



DC 12V

DC 24V

Sección accesorios pág.106