



Адаптер для универсального съемника и теплового тестера.

Артикул: SCUADT

Руководство по эксплуатации

1. Общие сведения об изделии

1.1. Адаптер предназначен для использования универсального съемника и универсального тестера с телескопическими штангами ДИП34. Адаптер фиксируется на штанге ДИП34 болтами и гайкой-барашком. Универсальный съемник, или универсальный тепловой тестер фиксируются в адаптере с помощью замка с кнопкой.

2. Технические характеристики

Таблица 2.1

Наименование	Значение
Диапазон рабочих температур, °С	+5...+50
Относительная влажность воздуха, %	До 93 при +50°С
Материал	Алюминий, пластик
Масса изделия в сборе, г.	197 +/- 10
Длина см.	26,3 +/- 0.5

3. Комплект поставки

3.1. Адаптер, паспорт, руководство по эксплуатации.

4. Конструкция адаптера

4.1. Внешний вид адаптера приведен на Рис. 1.



Рис.1

Порядок применения адаптера.

- 4.2. Нажать на кнопку замка и вставить универсальный съемник, или универсальный тестер в адаптер.
- 4.3. Установить оборудование с адаптером на штангу ДИП34 и зафиксировать гайками-барашками.
- 4.4. Произвести необходимые работы.
- 4.5. По окончании работы отсоединить адаптер от штанги ДИП34, нажать на кнопку замка и извлечь оборудование из адаптера.

5. Техническое обслуживание адаптера

- 5.1. Удаление пыли и загрязнений с поверхности адаптера.

Изготовитель:

ИП Илясов Андрей Юрьевич

ИНН: 682006994134

392523, Тамбовская область, Тамбовский район,

село Бокино, улица Дорожная, дом 51в

Тел: +7 (953) 124 34 34

Email: zakaz@dip34.ru

<https://dip34.ru>



Адаптер для универсального съемника и теплового тестера.

Артикул: SCUADT

Паспорт

1. Общие сведения об изделии

1.1. Адаптер предназначен для использования универсального съемника и универсального тестера с телескопическими штангами ДИП34. Адаптер фиксируется на штанге ДИП34 болтами и гайкой-барашком. Универсальный съемник, или универсальный тепловой тестер фиксируются в адаптере с помощью замка с кнопкой.

2. Технические характеристики

Таблица 2.1

Наименование	Значение
Диапазон рабочих температур, °C	+5...+50
Относительная влажность воздуха, %	До 93 при +50°C
Материал	Алюминий, пластик
Масса изделия в сборе, г.	197 +/- 10
Длина см.	26,3 +/- 0.5

3. Комплект поставки

3.1. Адаптер, паспорт, руководство по эксплуатации.

4. Конструкция адаптера

4.1. Внешний вид адаптера приведен на Рис. 1.



Рис.1

5. Гарантии изготовителя

- 5.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям конструкторской документации при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.
- 5.2. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 2 года со дня отгрузки потребителю предприятием-изготовителем.
- 5.3. Изделия, у которых во время гарантийного срока будет выявлено несоответствие требованиям конструкторской документации, безвозмездно заменяются или ремонтируются предприятием-изготовителем.
- 5.4. В случае устранения неисправности изделия (по рекламации) гарантийный срок эксплуатации продлевается на время, в течение которого изделие не использовалась по причине неисправности.

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию устройства изменения, не ухудшающие его технические характеристики.

Отметка ОТК _____

Изготовитель:

ИП Илясов Андрей Юрьевич

ИНН: 682006994134

392523, Тамбовская область, Тамбовский район,

село Бокино, улица Дорожная, дом 51в

Тел: +7 (953) 124 34 34

Email: zakaz@dip34.ru

<https://dip34.ru>