

Кронштейн настенный угловой АК-ТР-1

Паспорт

ЮРСТ.301561.001ПС

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Кронштейн настенный угловой АК-ТР-1 (далее - Кронштейн) предназначен для размещения настенных речевых оповещателей «Глагол» в углах помещений. Имеет две степени свободы и позволяет регулировать направление в горизонтальной плоскости в пределах не более 170 градусов, в вертикальной плоскости - не более 26 градусов

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Статическая нагрузка, не более, кг	3
Материал	сталь
Тип монтажа	настенный
Габаритные размеры, мм	104x50x60
Масса (нетто), не более, кг	0,3

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Кронштейн настенный угловой АК-ТР-1	-1 шт.
Комплект крепёжных деталей	-1 компл.
Паспорт	-1 шт.
Упаковка	-1шт.

4 ТРЕБОВАНИЯ К МОНТАЖУ

Кронштейн крепится на бетонную или кирпичную стену с толщиной штукатурки не более 5мм.

Для крепления кронштейна рекомендуется применять анкеры, соответствующие материалу основания и весовой нагрузке.

5 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед монтажом Кронштейна убедиться в отсутствии в стене на месте крепления - электрического кабеля, газопровода, сантехнических и других коммуникаций.

6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование изделия производится в упакованном виде. Изделие может транспортироваться всеми видами крытого транспорта, в соответствии с правилами перевозок для данных видов транспорта:

1. автомобильным и железнодорожным транспортом в закрытых транспортных средствах;
2. авиационным транспортом в герметизированных отсеках самолетов;
3. водным транспортом в трюмах судов, обеспечив надлежащую защиту от влажности.

Срок хранения изделия не ограничен. Изделие должно храниться в упаковке предприятия-изготовителя в условиях, которые ограничивают воздействие влажности на упаковку и ее содержимое. Изделие в упакованном виде может храниться в отапливаемом или не отапливаемом помещении. В помещениях и транспортных средствах, где хранится и перевозится изделие, не должно быть кислот, щелочей, а также газов, вызывающих коррозию.

7 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие Кронштейна требованиям конструкторской документации при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца со дня поставки конечному потребителю. Гарантийный срок хранения - не более 12 месяцев с

момента изготовления. ВНИМАНИЕ! Изготовитель не несёт ответственности за сохранность Кронштейна с установленным оборудованием заказчика при транспортировке.

Срок службы - 10 лет со дня изготовления

8 СВЕДЕНИЯ О ПРИЁМКЕ

Дата изготовления _____

Приёмщик _____

М.П.

9 СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Изготовитель: ООО «СОУЭ «Тромбон»

www.trombon.org, info@trombon.org, +7 (499) 788 92 16

Адрес производства: 390029, г. Рязань, ул. Высоковольтная, дом 40А, литера Б.

Служба поддержки, сервисный центр: 127018, г. Москва, ул. Складочная, дом 1, стр. 1,

БЦ Станколит, подъезд 2, этаж 2, офис 1720.

Телефоны: +7 (495) 789-39-18, +7 (800) 444-14-73