



# Инжектор PoE

Модели AN-PI30, AN-PI30GL, AN-PI60G

Паспорт



## Особенности

- Полное соответствие требованиям стандарта IEEE802.3af/at/(bt- опция).
- Встроенный конвертер AC/DC, не требует дополнительного блока питания.
- Защита от короткого замыкания и перегрузки.
- Питание удаленных устройств по кабелю Ethernet.
- Plug-and-Play, не требует настройки.
- Дальность передачи до 100 м.
- Малый вес и компактные размеры.
- Простая установка.
- Входное напряжение питания: ~110-240В/50Гц.

## Транспортировка и хранение

- Условия транспортирования изделий должны соответствовать условиям 5 по ГОСТ 15150-69.
- Хранение изделий в транспортной таре на складах продавца и потребителя должно соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69.

## Состав поставки

- Инжектор PoE
- Кабель питания
- Паспорт

почта: [info@amatek.su](mailto:info@amatek.su)

Тел. тех. поддержки: 8-800-707-10-40 (09:00-18:00мск, по рабочим дням)

Спецификация

| Параметр            | AN-PI30                                                | AN-PI30GL                                                                               | AN-PI60G                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Интерфейс           | 2 порта 10/100Мб/с RJ45 (1 порт PoE)                   | 2 порта 10/100/1000Мб/с RJ45 (1 порт PoE)                                               | 2 порта 10/100/1000Мб/с RJ45 (1 порт HiPoE)                                             |
| Коммуникации        | 10Base-T: UTP кат. 3,4,5<br>100BASE-TX: UTP кат. 5, 5e | 10Base-T: UTP кат. 3,4,5<br>100BASE-TX: UTP кат. 5, 5e<br>1000BASE-T: UTP кат. 5, 5e, 6 | 10Base-T: UTP кат. 3,4,5<br>100BASE-TX: UTP кат. 5, 5e<br>1000BASE-T: UTP кат. 5, 5e, 6 |
| Контакты PoE        | 1,2+ 3,6- или 4,5+ 7,8-                                | 1,2,4,5+; 3,6,7,8-                                                                      |                                                                                         |
| Мощность PoE        | 48В/24Вт                                               |                                                                                         | 48В/60Вт                                                                                |
| Индикатор           | Питание                                                |                                                                                         |                                                                                         |
| Размеры             | 113*50*30мм                                            |                                                                                         |                                                                                         |
| Полоса пропускания  | 200Мб/с                                                | 2000Мб/с                                                                                |                                                                                         |
| Рабочая температура | -10°C~55°C                                             |                                                                                         |                                                                                         |
| Питание             | 110-240В                                               |                                                                                         |                                                                                         |

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок на изделие составляет 12 месяцев с даты продажи, но не более 18 месяцев с даты производства (дата производства указана на корпусе оборудования).

Сведения о продаже

Модель: \_\_\_\_\_

Серийный номер: \_\_\_\_\_

Дата продажи: \_\_\_\_\_

Продавец: \_\_\_\_\_

Мп \_\_\_\_\_