

СПЕЦИФИКАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

Тип	Подтип	Класс	Семейство	Группа	Модель
Витая пара	Активные	Передатчик	Одноканальные	Для встраивания	AVT-TX1012HD
Арт № AVT-TX1012HD	Передача видеосигнала высокого разрешения (720p/1080p) в реальном масштабе времени по кабелям типа «витая пара» AVT-TX1012HD – активный одноканальный передатчик в пластмассовом корпусе с дополнительной защитой для работы с любым типом кабеля «витая пара»				
Дата изменения 07.09.15	Дальность передачи – до 1150 м				



ОСОБЕННОСТИ

- Автоматическая настройка
- Максимальная встроенная защита

Питание (9 – 15) V DC Ток потребления не более 25 mA Защита от переплюсовки при DC Защита от превышения напряжения: 10/1000мкс от 35 V DC до 60 V от 100 mA Вход - “видео” входное сопротивление - 75 Ом входное напряжение - 1 Vpp (черно-белый или цветной видеосигнал) Защита от превышения напряжения: 10/1000мкс от 5 V Выход - “линия” дифференциальное вых. сопротивление - 100 Ом дифференциальное выходное напряжение - 2 Vpp Защита от превышения напряжения: дифференциальная: 10/1000мкс от 12 V DC до 120 V от 100 mA синфазная: 10/1000мкс от 6 V DC до 60 V от 100 mA Ослабление синфазной наводки на частоте: 10 КГц - -20ДБ 10 МГц - -80ДБ Защита от повреждения высоким напряжением (в т.ч. грозовым разрядом): при напряжении от 90 Вольт: 8/20мкс - 10 КА. 50 Гц 1с - 10 А.	Система. нелинейность, вносимая устройством не бол. - 80 дБ диапазон рабочих частот - 20 Гц – 100 МГц видео формат – АHD, CVI, TVI кабель связи – UTP-5E, ТППЭп-0,5 или аналогичные Дальность передачи АHD 1080p - до 750 метров, АHD 720p - до 1150 метров, TVI 1080p/720p - до 400 метров Настройка Автоматическая подстройка симметрии выхода передатчика с кабелем связи Условия эксплуатации Диапазон рабочих температур - 40°C +50°C Влажность (б/конд) не более 95% при +20°C Конструктив Габаритные размеры – 85x42x50 мм Материал корпуса - АБС Вход видео – BNC-female Выход на линию - клеммы Масса – не более 70 г
--	--

ИНФОТЕХ, ООО; 199106, Россия, Санкт-Петербург, В.О., 24-я линия, д. 15/2 лит. А
тел. +7 (812)321-46-80 www.infoteh.ru ; E-mail: market@infoteh.ru

1 из 2 стр.

