





### Особенности

- Технология AGM: герметизированные, необслуживаемые, не требуется доливка дистиллята;
- Легированные кальцием свинцовые пластины обеспечивают высокую плотность энергии;
- Низкое внутреннее сопротивление, высокие разрядные характеристики;
- Высокая стартовая мощность;
- Повышенная виброустойчивость, ударопрочный и морозостойкий корпус;
- Длительный срок эксплуатации.

### Конструкция батареи



L:10 W:5 H:1 C:2 D:2



### Технические характеристики

Напряжение.....12 В

| Емкость            |        |        |          |
|--------------------|--------|--------|----------|
| 10 часовой разряд  | 0,25 А | 10,5 В | 2,5 Ач   |
| 27 минутный разряд | 2,5 А  | 9,6 В  | 1,13 Ач  |
| 7 минутный разряд  | 7,5 А  | 9,6 В  | 0,875 Ач |

Зарядный ток..... 0,23 А

Саморазряд.....2% в месяц


Число циклов (25°C)  
 100% разряд.....200  
 80% разряд.....225  
 50% разряд.....500

|                             | JISD<br>(-10°C) | Заводской<br>стандарт (-18°C) |
|-----------------------------|-----------------|-------------------------------|
| Разрядный ток               | 30 А            | 45 А                          |
| Напряжение (5с)             | 9,2 В           | -                             |
| Конечное напряжение разряда | 6 В             | 7,2 В                         |
| Время разряда               | 1 мин           | ≥ 30 сек                      |

### Габариты (±2мм)

Длина, мм..... 115  
 Ширина, мм..... 50  
 Высота, мм..... 86  
 Вес с электролитом, кг..... 0,99  
 Полярность..... - + (боковая)

### Разрядные характеристики (25°C)



Стартерные аккумуляторы **DELTA CT** отвечают международным стандартам JIS / DIN / EN.

Рекомендованы для применения в мотоциклах, скутерах, водных мотоциклах, квадроциклах, мотовездеходах, бензиновых и дизельных генераторах.

Универсальные размеры стартерных аккумуляторов **DELTA CT** подходят для всех известных зарубежных и российских марок мототехники.

Продукция постоянно совершенствуется, поэтому фирма-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.