

ЛКД-АКБ-1209-М (12В 9АЧ)




БАТАРЕЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ СВИНЦОВО-КИСЛОТНАЯ

Батареи аккумуляторные герметичные свинцово-кислотные необслуживаемые. Производятся по технологии AGM (Absorbent Glass Mat — электролит, абсорбированный в стекловолоконном сепараторе). Герметизация батарей проводится посредством использования клапана, обеспечивающего сброс избыточного давления газов в аккумуляторе (VRLA).

Батареи серии ЛКД-АКБ-М являются универсальными. Предназначены для использования в составе источников бесперебойного питания, источников резервного питания, систем контроля доступа, систем тревожного оповещения и др.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра		Значение параметра
Номинальное напряжение, В		12
Срок службы*, лет		8
Номинальная ёмкость, А*ч (при 25°C). 20 часовой разряд		9
% ёмкости в зависимости от температуры эксплуатации. 20 часовой разряд	при 40°C	102
	при 25°C	100
	при 0°C	85
	при -15°C	65
Внутреннее сопротивление, мОм (при 25°C и полностью заряженной АКБ)		20
Заряд постоянным напряжением (при 25°C)	Циклический режим, В	14,4 ÷ 15,0 (-30 мВ/°C)
	Буферный режим, В	13,5 ÷ 13,8 (-18 мВ/°C)
Максимальный ток заряда, А		2,7
% ёмкости после хранения (при 25°C)	3 месяца	92
	6 месяца	83
	12 месяцев	65
Габаритные размеры ДхШхВ без упаковки (+2), мм		151x65x100
Масса без упаковки (+3%), кг		2,53
Тип клемм		F2
Диапазон рабочих температур, °C	заряд	от -20 до +50
	разряд	от -20 до +50
	хранение	от -20 до +50



*Ёмкость аккумуляторов в конце срока службы должна быть не менее 80% номинальной

Разряд постоянным током, А (при 25 °C)									
В/эл-т	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	1 ч	3 ч	5 ч	10 ч	20 ч
1.60V	50,5	30,2	23,0	12,2	6,77	2,52	1,65	0,892	0,477
1.65V	45,0	28,2	21,2	11,6	6,28	2,41	1,62	0,882	0,468
1.70V	44,1	27,2	19,8	11,3	6,16	2,37	1,59	0,865	0,459
1.75V	41,2	25,6	18,6	10,8	5,94	2,33	1,52	0,847	0,450
1.80V	37,8	24,5	17,5	9,6	5,73	2,21	1,46	0,829	0,432
1.85V	31,6	20,0	15,8	9,2	5,31	2,08	1,39	0,803	0,425
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25 °C)									
В/эл-т	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	1 ч	3 ч	5 ч	10 ч	20 ч
1.60V	88,5	53,4	41,0	22,1	12,5	4,73	3,20	1,72	0,945
1.65V	81,0	49,4	38,0	21,3	12,0	4,59	3,14	1,69	0,920
1.70V	78,4	48,5	37,7	20,8	11,8	4,51	3,10	1,68	0,912
1.75V	73,8	46,0	36,0	20,3	11,5	4,46	2,99	1,64	0,898
1.80V	68,8	33,6	34,1	19,5	11,2	4,34	2,91	1,63	0,887
1.85V	59,8	38,1	30,0	17,4	10,2	4,72	2,78	1,60	0,879