

Блок интерфейсный БИ-07

Этикетка
НЛВТ.426441.013 ЭТ



Блок интерфейсный БИ-07:

- входит в состав оборудования ИНДИГИРКА;
- конструктивно выполнен в форме сетевого адаптера с одним портом 10/100Base-TX для шины USB 2.0;
- не требует внесения изменений в настройки БЦП (КПУ).

Назначение

- организация обмена информацией между БЦП Р-08 исп.3С и исп.5С, а также ИД-КПУ-02Д и удаленными устройствами при помощи стандартных сетей Ethernet;
- организация второго (резервированного) сетевого подключения с оборудованием ИНДИГИРКА.

Основные технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Интерфейсы	USB 2.0 AM [штекер]; LAN Ethernet [гнездо]
Стандарты	USB версии 2.0; USB версии 1.1; USB версии 1.0; IEEE 802.3 Ethernet
Электропитание	от шины USB
Диапазон рабочих температур, °C	0...+40
Рабочий диапазон значений относительной влажности воздуха (максимальное значение соответствует температуре +40°C, без конденсации влаги)	5...90 %
Масса, кг, не более	0,03

Индикация

Наименование индикатора	Статус
Power / Link (Питание / Соединение)	зеленый
Tx / Rx Traffic (Входящий / Исходящий трафик)	зеленый / желтый
Примечание – Световая индикация блока интерфейсного может незначительно отличаться.	

Подключение

Вставьте блок в разъем USB БЦП Р-08 (ИД-КПУ-02Д), после чего можно подключать коммутатор или маршрутизатор по Ethernet-кабелю. Устройство готово к работе.

Сведения об изготовителе

ООО «РИСПА» (ГК СИГМА)

Адрес: Россия, 105173, г. Москва, ул. 9-мая, 12б

тел.: +7 (495) 542-41-70

info@sigma-is.ru

www.sigma-is.ru