

БЛОК КОММУТАЦИИ ДОМОФОНА БК-100



Блок коммутации домофона БК-100 (в дальнейшем - изделие) предназначен для работы в составе домофонов VIZIT в качестве устройства коммутации линий связи между блоком вызова и устройствами квартирными переговорными (УКП).

Изделие предназначено для эксплуатации при температуре воздуха от 1 до 40 °С и относительной влажности до 93% при 25 °С.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество подключаемых УКП, не более	100
Габаритные размеры, мм, не более	75x135x35
Масса, кг, не более	0,2

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Блок коммутации домофона БК-100, шт.	1
Паспорт, шт.	1

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

В изделии нет напряжений выше 24 В.

Не производите монтажные и ремонтные работы при включённом изделии.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Конструкция изделия предусматривает его установку на рейку (DIN-рельс) шириной 35 мм и толщиной 1-2 мм с помощью упоров и фиксатора, расположенных на нижней стороне основания изделия. Допускается крепление изделия шурупами 3 или винтами М3, которые в комплект поставки не входят.

Порядок подключения изделия указан в паспорте домофона, в составе которого используется изделие.

Клеммы LINE, GND (Общий), Ek и SEL изделия соединяются с выводами соответствующих цепей блока вызова.

К клеммам шины десятков изделия подключаются провода десятков подъездной линии связи, к клеммам шины единиц - провода единиц.