ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

EAC

№ ЕАЭС RU C- TW.МЛ02.В.00080/19

Серия RU № 0147423

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ электрооборудования

ООО "Северо-западный научно-технический центр испытаний и сертификации "Регламентсерт", Россия, 192007, Санкт-Петербург, Курская ул., д. 28/32. Тел./Факс: +7 (812) 766-19-40. me35@mail.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.11МЛ02 от 25.12.2014 г., выдан Федеральной службой по аккредитации.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Уполномоченный представитель "MEAN WELL ENTERPRISES CO., LTD" по договору б/н от 29.01.2014 г. Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛТЕХ Компонент", ОГРН 1087847024363,
Адрес: Россия, 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 3, лит. А, пом.: 2-Н, 15-Н, 17-Н.
Телефон: +78123279090. Факс: +78126355070. E-mail: info@eltech.spb.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«Mean Well Enterprises Co. Ltd» Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: No. 28 Wuquan 3rd Rd., Wugu Dist., New Taipei City 24891, Taiwan (R.O.C.), Тайвань. Адреса мест осуществления деятельности по изготовлению продукции согласно Приложению № 1, две позиции (бланк № 0647766).

ПРОДУКЦИЯ

Преобразователи напряжения торговой марки "MeanWell" модели согласно приложению № 2, двести семьдесят пять позиций (бланки: №№ 0647767, 0647768, 0647769, 0647770, 0647771, 0647772, 0647773, 0647774, 0647775, 0647776, 0647777, 0647778, 0647779, 0647780, 0647781, 0647782, 0647783). Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8504400000, 8504408200, 8504409000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования".
(Утвержден решением комиссии Таможенного союза № 768 от 16.08.2011г.)
ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"
(Утвержден решением комиссии Таможенного союза № 879 от 09.12.2011г.)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний: № 3529/ЭМС от 29.05.2019 г., № 3529, № 3716, № 3717 от 28.06.2019 г., Испытательный центр ООО "Северо-западный научно-технический центр испытаний и сертификации "Регламентсерт", аттестат аккредитации № RA.RU.21МЭ58 от 25.12.2014 г., выдан Федеральной службой по аккредитации. Акт о результатах анализа состояния производства № 535/5188 от 24.04.2019 г.
Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Перечень стандартов, в результате применения которых обеспечивается соблюдение требований технических регламентов Евразийского экономического союза приведён в Приложении №3 (бланк № 0647784).
Срок службы 10 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 01.07.2019 **ПО** 30.06.2024 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Ага Ольга Борисовна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Чуйкин Кирилл Владимирович (Ф.И.О.)

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C- TW.МЛ02.В.00080/19

Серия RU № 0647766

Перечень предприятий-изготовителей продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Приложение № 1

Полное наименование предприятия-изготовителя	Адрес (место нахождения)
1. MEAN WELL (GUANGZHOU) ELECTRONICS CO., LTD.	КИТАЙ, No.11, Jin'gu South Road, Huadong Town, Huadu District, Guangzhou, Guangdong Province, China./ Post Code: 510890.
2. SUZHOU MEAN WELL TECHNOLOGY CO., LTD.	КИТАЙ, No.77, Jian-Ming Rd. Dong-Qiao, Pan-Yang Ind. Park, Huang-Dai Town, Xiang-Cheng District, Suzhou, Jiang-Su, China/ Post code: 215152.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Ага Ольга Борисовна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Цайкин Кирилл Владимирович (Ф.И.О.)

АО «Опцион», Москва, 2019 г., «Б». Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. ТЗ № 62. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-TW.МЛ02.В.00080/19

Серия RU № 0647767

Приложение № 2

Лист 1

AC-DC преобразователи напряжения в корпусе мощностью от 15 до 1500 Вт без корректора мощности, с количеством выходов от 1 до 4, модели:

Коды ТН ВЭД ЕАЭС 8504400000, 8504408200, 8504409000

01. RS-15-y где RS-15 это наименование серии; “y”- номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 3.3, 5, 12, 15, 24, 48 Вольт

02. RS-25-y где RS-25 это наименование серии; “y”- номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 3.3, 5, 12, 15, 24, 48 Вольт

03. RS-35-y где RS-35 это наименование серии; “y”- номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 3.3, 5, 12, 15, 24, 48 Вольт

04. RS-50-y где RS-50 это наименование серии; “y”- номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 3.3, 5, 12, 15, 24, 48 Вольт

05. RS-75-y где RS-75 это наименование серии; “y” - номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 3.3, 5, 12, 15, 24, 48 Вольт

06. RS-100-y где RS-100 это наименование серии; “y” - номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 3.3, 5, 12, 15, 24, 48 Вольт

07. RS-150-y где RS-150 это наименование серии; “y”- номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 3.3, 5, 12, 15, 24, 48 Вольт

08. RD-35y где RD-35 это наименование серии; “y” - символ, определяющий номинальные выходные напряжения, принимает одно из значений: “A” – 5 и 12 Вольт; “B” – 5 и 24 Вольт; “13” – 13.5 и -13.5 Вольт

09. RD-50y где RD-50 это наименование серии; “y”- символ, определяющий номинальные выходные напряжения, принимает одно из значений: “A” – 5 и 12 Вольт; “B” – 5 и 24 Вольт

10. RD-65y где RD-65 это наименование серии; “y”- символ, определяющий номинальные выходные напряжения, принимает одно из значений: “A” – 5 и 12 Вольт; “B” – 5 и 24 Вольт

11. RD-85y где RD-85 это наименование серии; “y”- символ, определяющий номинальные выходные напряжения, принимает одно из значений: “A” – 5 и 12 Вольт; “B” – 5 и 24 Вольт

12. RD-125y где RD-125 это наименование серии; “y”- символ, определяющий номинальные выходные напряжения, принимает одно из значений: “A” – 5 и 12 Вольт; “B” – 5 и 24 Вольт; “-1224”– 12 и 24 Вольт; “-1248” – 12 и 48 Вольт; “-2448” – 24 и 48 Вольт; “-2412” –24 и 12 Вольт; “-4812” – 48 и 12 Вольт; “-4824” – 48 и 24 Вольт;

13. RID-50y где RID-50 это наименование серии; “y”- символ, определяющий номинальные выходные напряжения, принимает одно из значений: “A” – 5 и 12 Вольт; “B” – 5 и 24 Вольт

14. RID-65y где RID-65 это наименование серии; “y”- символ, определяющий номинальные выходные напряжения, принимает одно из значений: “A” – 5 и 12 Вольт; “B” – 5 и 24 Вольт

15. RID-85y где RID-85 это наименование серии; “y”- символ, определяющий номинальные выходные напряжения, принимает одно из значений: “A” – 5 и 12 Вольт; “B” – 5 и 24 Вольт

16. RID-125-y где RID-125 это наименование серии; “y”- обозначение номинальных выходных напряжений, принимающее одно из значений: “1224” – 12 и 24 Вольт; “2412” – 24 и 12 Вольт; “1248” – 12 и 48 Вольт; “4812” – 48 и 12 Вольт; “2448” - 24 и 48 Вольт; “4824” – 48 и 24 Вольт; “1205” - 12 и 5 Вольт; “2405” - 24 и 5 Вольт

17. RT-50y где RT-50 это наименование серии; “y”- символ, определяющий номинальные выходные напряжения, принимает одно из значений: “A” – 5, 12 и -5 Вольт; “B” – 5, 12 и -12 Вольт; “C” – 5, 15 и -15 Вольт; “D” – 5, 24 и 12 Вольт

18. RT-65y где RT-65 это наименование серии; “y”- символ, определяющий номинальные выходные напряжения, принимает одно из значений: “A” – 5, 12 и -5 Вольт; “B” – 5, 12 и -12 Вольт; “C” – 5, 15 и -15 Вольт; “D” – 5, 24 и 12 Вольт

19. RT-85y где RT-85 это наименование серии; “y”- символ, определяющий номинальные выходные напряжения, принимает одно из значений: “A” – 5, 12 и -5 Вольт; “B” – 5, 12 и -12 Вольт; “C” – 5, 15 и -15 Вольт; “D” – 5, 24 и 12 Вольт

20. RT-125y где RT-125 это наименование серии; “y”- символ, определяющий номинальные выходные напряжения, принимает одно из значений: “A” – 5, 12 и -5 Вольт; “B” – 5, 12 и -12 Вольт; “C” – 5, 15 и -15 Вольт; “D” – 5, 24 и 12 Вольт

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Ага Ольга Борисовна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Чупкин Кирилл Владимирович (Ф.И.О.)

АО «Опцион», Москва, 2019 г., «Б». Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. Т.3 № 62. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-TW.МЛ02.В.00080/19

Серия RU № 0647768

Приложение № 2

Лист 2

AC-DC преобразователи напряжения в корпусе мощностью от 15 до 1500 Вт без корректора мощности, с количеством выходов от 1 до 4, модели:

Коды ТН ВЭД ЕАЭС 8504400000, 8504408200, 8504409000

21. RQ-50y где RQ-50 это наименование серии; "y"- символ, определяющий номинальные выходные напряжения, принимает одно из значений: "B" – 5, 12, -5 и -12 Вольт; "C" – 5, 15, -5 и -15 Вольт; "D" – 5, 12, 24 и -12 Вольт

22. RQ-65y где RQ-65 это наименование серии; "y"- символ, определяющий номинальные выходные напряжения, принимает одно из значений: "B" – 5, 12, -5 и -12 Вольт; "C" – 5, 15, -5 и -15 Вольт; "D" – 5, 12, 24 и -12 Вольт

23. RQ-85y где RQ-85 это наименование серии; "y"- символ, определяющий номинальные выходные напряжения, принимает одно из значений: "B" – 5, 12, -5 и -12 Вольт; "C" – 5, 15, -5 и -15 Вольт; "D" – 5, 12, 24 и -12 Вольт

24. RQ-125y где RQ-125 это наименование серии; "y"- символ, определяющий номинальные выходные напряжения, принимает одно из значений: "B" – 5, 12, -5 и -12 Вольт; "C" – 5, 15, -5 и -15 Вольт; "D" – 5, 12, 24 и -12 Вольт

25. LRS-35-y где LRS-35 это наименование серии; "y"- номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 5, 12, 15, 24, 36, 48 Вольт

26. LRS-50-y где LRS-50 это наименование серии; "y"- номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 3.3, 5, 12, 15, 24, 36, 48 Вольт

27. LRS-75-y где LRS-75 это наименование серии; "y"- номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 5, 12, 15, 24, 36, 48 Вольт

28. LRS-100-y где LRS-100 это наименование серии; "y" - номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 3.3, 5, 12, 15, 24, 36, 48 Вольт

29. LRS-150-y где LRS-150 это наименование серии; "y" - номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 12, 15, 24, 36, 48 Вольт

30. LRS-150F-y где LRS-150F это наименование серии; "y" - номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 5, 12, 15, 24, 36, 48 Вольт

31. LRS-200-y где LRS-200 это наименование серии; "y" - номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 3.3, 4.2, 5, 12, 15, 24, 36, 48 Вольт

32. LRS-350-y где LRS-350 это наименование серии; "y" - номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 3.3, 4.2, 5, 12, 15, 24, 36, 48 Вольт

33. HSN-200-yz где HSN-200 это наименование серии; "y" - номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 4.2, 5 Вольт; "z" - символ, определяющий номинальный выходной ток, принимает одно из значений: "A" – 30 Ампер; "B" - 40 Ампер

34. HSN-300-yz где HSN-300 это наименование серии; "y" - номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 4.2, 5 Вольт; "z"- символ, определяющий номинальный выходной ток, принимает одно из значений: "A" –50 Ампер; "B" -60 Ампер

35. NEL-400-y где NEL-400 это наименование серии; "y" - номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 2.8, 4.2, 5 Вольт

36. ERP-200-y где ERP-200 это наименование серии; "y" - номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 12, 24Вольт

37. ERP-350-y где ERP-350 это наименование серии; "y" - номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 12, 24, 36, 48 Вольт

38. SE-450-y где SE-450 это наименование серии; "y" - номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 3.3, 5, 12, 15, 24, 36, 48 Вольт

39. SE-600-y где SE-600 это наименование серии; "y" - номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 5, 12, 15, 24, 27, 36, 48 Вольт

40. SE-1000-y где SE-1000 это наименование серии; "y" - номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 5, 9, 12, 15, 24, 48 Вольт

41. SE-1500-y где SE-1500 это наименование серии; "y" - номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений:5, 12, 15, 24, 27, 48 Вольт

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Ага Ольга Борисовна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Чуйкин Кирилл Владимирович (Ф.И.О.)

АО «Опцион», Москва, 2019 г., «Б», Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, 73 № 62. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-TW.МЛ02.В.00080/19

Серия RU № 0647769

Приложение № 2

Лист 3

AC-DC преобразователи напряжения в корпусе мощностью от 75 до 10000 Вт с корректором мощности, с количеством выходов от 1 до 4, модели:

Коды ТН ВЭД ЕАЭС 8504400000, 8504408200, 8504409000

42. PSP-600-y где PSP-600 это наименование серии; "y" - номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 5, 12, 13.5, 15, 24, 27, 48 Вольт

43. PSPA-1000-y где PSP-1000 это наименование серии; "y" - номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 12, 15, 24, 48 Вольт

44. TP-100y где TP-100 это наименование серии; "y" - символ, определяющий номинальные выходные напряжения, принимает одно из значений: "A" – 5, 12 и -5 Вольт; "B" – 5, 12 и -12 Вольт; "C" – 5, 15 и -15 Вольт; "D" – 5, 24 и 12 Вольт

45. TP-150y где TP-150 это наименование серии; "y" - символ, определяющий номинальные выходные напряжения, принимает одно из значений: "A" – 5, 12 и -5 Вольт; "B" – 5, 12 и -12 Вольт; "C" – 5, 15 и -15 Вольт; "D" – 5, 24 и 12 Вольт

46. QP-150y где QP-150 это наименование серии; "y" - символ, определяющий номинальные выходные напряжения, принимает одно из значений: "B" – 5, 12, -12 и -5 Вольт; "C" – 5, 15, -15 и -5 Вольт; "D" – 5, 12, 24 и -12 Вольт; "F" – 5, 15, 24 и -15 Вольт; "-3A" – 5, 3.3, 12 и -5 Вольт; "-3B" – 5, 3.3, 12 и -12 Вольт; "-3C" – 5, 3.3, 15 и -15 Вольт; "-3D" – 5, 3.3, 24 и -12 Вольт

47. QP-200y где QP-200 это наименование серии; "y" - символ, определяющий номинальные выходные напряжения, принимает одно из значений: "-3A" – 5, 3.3, 12 и -5 Вольт; "-3B" – 5, 3.3, 12 и -12 Вольт; "-3C" – 5, 3.3, 15 и -15 Вольт; "-3D" – 5, 3.3, 24 и -12 Вольт; "-3E" – 5, 3.3, 24 и -15 Вольт; "D" – 5, 12, 24 и -12 Вольт; "F" – 5, 15, 24 и -15 Вольт

48. QP-320y где QP-320 это наименование серии; "y" - символ, определяющий номинальные выходные напряжения, принимает одно из значений: "D" – 5, 12, 24 и -12 Вольт; "F" – 5, 15, 24 и -15 Вольт

49. HRP-75-y где HRP-75 это наименование серии; "y" - номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 3.3, 5, 7.5, 12, 15, 24, 36, 48 Вольт

50. HRP-100-y где HRP-100 это наименование серии; "y" - номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 3.3, 5, 7.5, 12, 15, 24, 36, 48 Вольт

51. HRP-150-y где HRP-150 это наименование серии; "y" - номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 3.3, 5, 7.5, 12, 15, 24, 36, 48 Вольт

52. HRPG-150-yгде HRPG-150 это наименование серии; "y" - номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 3.3, 5, 7.5, 12, 15, 24, 36, 48 Вольт

53. HRP-200-y где HRP-200 это наименование серии; "y" - номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 3.3, 5, 7.5, 12, 15, 24, 36, 48 Вольт

54. HRPG-200-yгде HRPG-200 это наименование серии; "y" - номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 3.3, 5, 7.5, 12, 15, 24, 36, 48 Вольт

55. HRP-300-y где HRP-300 это наименование серии; "y" - номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 3.3, 5, 7.5, 12, 15, 24, 36, 48 Вольт

56. HRPG-300-yгде HRPG-300 это наименование серии; "y" - номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 3.3, 5, 7.5, 12, 15, 24, 36, 48 Вольт

57. HRP-450-y где HRP-450 это наименование серии; "y" - номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 3.3, 5, 7.5, 12, 15, 24, 36, 48 Вольт

58. HRPG-450-yгде HRPG-450 это наименование серии; "y" - номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 3.3, 5, 7.5, 12, 15, 24, 36, 48 Вольт

59. HRP-600-y где HRP-600 это наименование серии; "y" - номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 3.3, 5, 7.5, 12, 15, 24, 36, 48 Вольт

60. HRPG-600-yгде HRPG-600 это наименование серии; "y" - номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 3.3, 5, 7.5, 12, 15, 24, 36, 48 Вольт

61. HRPG-1000-y где HRPG-1000 это наименование серии; "y" - номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 12, 15, 24, 48 Вольт

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Ага Ольга Борисовна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Чуйкин Кирилл Владимирович (Ф.И.О.)

АО «Опцион», Москва, 2019 г., «Б». Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. ТД № 62. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-TW.МЛ02.В.00080/19

Серия RU № 0647770

Приложение № 2

Лист 4

AC-DC преобразователи напряжения в корпусе мощностью от 75 до 10000 Вт с корректором мощности, с количеством выходов от 1 до 4, модели:

Коды ТН ВЭД ЕАЭС 8504400000, 8504408200, 8504409000

62. RSP-75-y где RSP-75 это наименование серии; "y" - номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 3.3, 5, 7.5, 12, 13.5, 15, 24, 27, 48 Вольт

63. RSP-100-y где RSP-100 это наименование серии; "y" - номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 3.3, 5, 7.5, 12, 13.5, 15, 24, 27, 48 Вольт

64. RSP-150-y где RSP-150 это наименование серии; "y" - номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 3.3, 5, 7.5, 12, 13.5, 15, 24, 27, 48 Вольт

65. RSP-200-y где RSP-200 это наименование серии; "y" - номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 2.5, 3.3, 4, 5, 7.5, 12, 13.5, 15, 24, 27, 36, 48 Вольт

66. RSP-320-y где RSP-320 это наименование серии; "y" - номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 2.5, 3.3, 4, 5, 7.5, 12, 13.5, 15, 24, 27, 36, 48 Вольт

67. RSP-500-y где RSP-500 это наименование серии; "y" - номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 3.3, 4, 5, 12, 15, 24, 27, 48 Вольт

68. RSP-750-y где RSP-750 это наименование серии; "y" - номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 5, 12, 15, 24, 27, 48 Вольт

69. RSP-1000-y где RSP-1000 это наименование серии; "y" - номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 12, 15, 24, 27, 48 Вольт

70. RSP-1500-y где RSP-1500 это наименование серии; "y" - номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 5, 12, 15, 24, 27, 48 Вольт

71. RSP-1600-y где RSP-1600 это наименование серии; "y" - номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 12, 24, 27, 36, 48 Вольт

72. RSP-2000-y где RSP-2000 это наименование серии; "y" - номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 12, 24, 48 Вольт

73. RSP-2400-y где RSP-2400 это наименование серии; "y" - номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 12, 24, 48 Вольт

74. RSP-3000-y где RSP-3000 это наименование серии; "y" - номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 12, 24, 48 Вольт

75. LDPC-50A где LDPC это наименование серии, 50A – максимальный выходной ток (Ампер)

76. HEP-100-yx где HEP-100 это наименование серии; "y" - номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 12, 15, 24, 36, 48, 54 Вольт; "x"– символ, определяющий дополнительные функциональные возможности, принимает одно из значений: "A" – стандартная модель, IP65, подстройка выходного тока и напряжения встроенным потенциометром; "пустое поле" – опциональная модель, IP68, фиксированный выходной ток и напряжение

77. HEP-150-yx где HEP-150 это наименование серии; "y" - номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 12, 15, 24, 36, 48, 54 Вольт; "x"– символ, определяющий дополнительные функциональные возможности, принимает одно из значений: "A" – стандартная модель, IP65, подстройка выходного тока и напряжения встроенным потенциометром; " пустое поле" – опциональная модель, IP68, фиксированный выходной ток и напряжение

78. HEP-185-yx где HEP-185 это наименование серии; "y" - номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 12, 15, 24, 36, 48, 54 Вольт; "x"– символ, определяющий дополнительные функциональные возможности, принимает одно из значений: "A" – стандартная модель, IP65, подстройка выходного тока и напряжения встроенным потенциометром; "пустое поле" – опциональная модель, IP68, фиксированный выходной ток и напряжение

79. HEP-240-yx где HEP-240 это наименование серии; "y" - номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 12, 15, 24, 36, 48, 54 Вольт; "x" – символ, определяющий дополнительные функциональные возможности, принимает одно из значений: "A" – стандартная модель, IP65, подстройка выходного тока и напряжения встроенным потенциометром; "пустое поле" – опциональная модель, IP68, фиксированный выходной ток и напряжение

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Ага Ольга Борисовна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Чупин Кирилл Владимирович (Ф.И.О.)

АО «Опцион», Москва, 2019 г., «Б». Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. ТЗ № 62. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-TW.МЛ02.В.00080/19

Серия RU № 0647771

Приложение № 2
Лист 5

AC-DC преобразователи напряжения в корпусе мощностью от 75 до 10000 Вт с корректором мощности, с количеством выходов от 1 до 4, модели:

Коды ТН ВЭД ЕАЭС 8504400000, 8504408200, 8504409000

80. HEP-320-ух где HEP-320 это наименование серии; "у" - номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 12, 15, 24, 36, 48, 54 Вольт; "х" – символ, определяющий дополнительные функциональные возможности, принимает одно из значений: "А" – стандартная модель, IP65, подстройка выходного тока и напряжения встроенным потенциометром; "пустое поле" – опциональная модель, IP68, фиксированный выходной ток и напряжение
81. HEP-480-ух где HEP-480 это наименование серии; "у" - номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 24, 36, 48, 54 Вольт; "х"– символ, определяющий дополнительные функциональные возможности, принимает одно из значений: "А" – стандартная модель, IP65, подстройка выходного тока и напряжения встроенным потенциометром; "пустое поле" – опциональная модель, IP68, фиксированный выходной ток и напряжение
82. HEP-600-у где HEP-600 это наименование серии; "у" - номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 12, 15, 20, 24, 30, 36, 42, 48, 54 Вольт
83. HEP-1000-у где HEP-1000 это наименование серии; "у" - номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 24, 48, 100 Вольт
84. HSP-200-у где HSP-200 это наименование серии; "у" - номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 4.2, 5 Вольт
85. HSP-300-у где HSP-300 это наименование серии; "у" - номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 2.8, 4.2, 5 Вольт
86. MSP-100-у где MSP-100 это наименование серии; "у" - номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 3.3, 5, 7.5, 12, 15, 24, 36, 48 Вольт
87. MSP-200-у где MSP-200 это наименование серии; "у" - номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 3.3, 5, 7.5, 12, 15, 24, 36, 48 Вольт
88. MSP-300-у где MSP-300 это наименование серии; "у" - номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 3.3, 5, 7.5, 12, 15, 24, 36, 48 Вольт
89. MSP-450-у где MSP-450 это наименование серии; "у" - номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 3.3, 5, 7.5, 12, 15, 24, 36, 48 Вольт
90. MSP-600-у где MSP-600 это наименование серии; "у" - номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 3.3, 5, 7.5, 12, 15, 24, 36, 48 Вольт
91. MSP-1000-у где MSP-1000 это наименование серии; "у" - номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 12, 15, 24, 48 Вольт
92. ERPF-400-у где ERPF-400 это наименование серии; "у" - номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 12, 24, 48 Вольт
93. HDP-190
94. HDP-240
95. SPV-150-у где SPV-150 это наименование серии; "у" - номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 12, 24, 48 Вольт
96. SPV-300-у где SPV-300 это наименование серии; "у" - номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 12, 24, 48 Вольт
97. PHP-3500-ух где PHP-3500 это наименование серии; "у" - номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 24, 48 Вольт; "х" – символ, определяющий протокол связи, принимает одно из значений: "пустое поле" – PM Bus протокол; "CAN" - CANBus протокол
98. CSP-3000-у где CSP-3000 это наименование серии; "у" - номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 120, 250, 400 Вольт

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Ата Ольга Борисовна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Чуйкин Кирилл Владимирович (Ф.И.О.)

АО «Опцион», Москва, 2019 г., «Б». Лицензия № 05-05-08/003 фнс РФ. 73 № 62. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-TW.МЛ02.В.00080/19

Серия RU № 0647772

Приложение № 2
Лист 6

Коды ТН ВЭД ЕАЭС 8504400000, 8504408200, 8504409000

AC-DC преобразователи напряжения в корпусе мощностью от 5000 до 10000 Вт с корректором мощности, с одним выходом, трехфазный источник питания, модели:

99. RST-5000-y где RST-5000 это наименование серии; "y" - номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 24, 36, 48 Вольт
100. RST-10000-y где RST-10000 это наименование серии; "y" - номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 24, 36, 48 Вольт

AC-DC преобразователи напряжения в корпусе на DIN-рейку мощностью от 10 до 960 Вт, с одним выходом, модели:

101. HDR-15-y где HDR-15 это наименование серии; "y" - номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 5, 12, 15, 24, 48 Вольт
102. HDR-30-y где HDR-30 это наименование серии; "y" - номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 5, 12, 15, 24, 48 Вольт
103. HDR-60-y где HDR-60 это наименование серии; "y" - номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 5, 12, 15, 24, 48 Вольт
104. HDR-100-yx где HDR-100 это наименование серии; "y" - номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 12, 15, 24, 48 Вольт; "x" - символ, определяющий разницу в производительности, принимает одно из значений: "пустое поле" – 92Вт, ограниченная мощность с более узким диапазоном выходного напряжения; "N" – 100Вт, неограниченная мощность с широким диапазоном выходного напряжения
105. HDR-150-y где HDR-150 это наименование серии; "y" - номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 12, 15, 24, 48 Вольт
106. EDR-75-y где EDR-75 это наименование серии; y" - номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 12, 24, 48 Вольт
107. EDR-120-y где EDR-120 это наименование серии; "y" - номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 12, 24, 48 Вольт
108. EDR-150-y где EDR-150 это наименование серии; "y" - номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 24 Вольт
109. NDR-75-y где NDR-75 это наименование серии; "y" - номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 12, 24, 48 Вольт
110. NDR-120-y где NDR-120 это наименование серии; "y" - номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 12, 24, 48 Вольт
111. NDR-240-y где NDR-240 это наименование серии; "y" - номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 24, 48 Вольт
112. NDR-480-y где NDR-480 это наименование серии; "y" - номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 24, 48 Вольт
113. MDR-10-y где MDR-10 это наименование серии; "y" - номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 5,12, 15, 24 Вольт
114. MDR-20-y где MDR-20 это наименование серии; "y" - номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 5,12, 15, 24 Вольт
115. MDR-40-y где MDR-40 это наименование серии; "y" - номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 5,12, 24, 48 Вольт
116. MDR-60-y где MDR-60 это наименование серии; "y" - номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 5,12, 24, 48 Вольт
117. MDR-100-yгде MDR-100 это наименование серии; "y" - номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 12, 24, 48 Вольт

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Ага Ольга Борисовна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Чуйкин Кирилл Владимирович (Ф.И.О.)

АО «Опцион», Москва, 2019 г., «Б». Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. ТЗ № 82. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-TW.МЛ02.В.00080/19

Серия RU № 0647773

Приложение № 2
Лист 7

Коды ТН ВЭД ЕАЭС 8504400000, 8504408200, 8504409000

AC-DC преобразователи напряжения в корпусе на DIN-рейку мощностью от 10 до 960 Вт, с одним выходом, модели:

118. SDR-75-y где SDR-75 это наименование серии; "y" - номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 12, 24, 48 Вольт
119. SDR-120-y где SDR-120 это наименование серии; "y" - номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 12, 24, 48 Вольт
120. SDR-240-y где SDR-240 это наименование серии; "y" - номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 24, 48 Вольт
121. SDR-480-y где SDR-480 это наименование серии; "y" - номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 24, 48 Вольт
122. SDR-480P-y где SDR-480P это наименование серии; "y" - номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 24, 48 Вольт
123. SDR-960-y где SDR-960 это наименование серии; "y" - номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 24, 48 Вольт
124. TDR-240-y где TDR-240 это наименование серии; "y" - номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 24, 48 Вольт
125. TDR-480-y где TDR-480 это наименование серии; "y" - номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 24, 48 Вольт
126. TDR-960-y где TDR-960 это наименование серии; "y" - номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 24, 48 Вольт
127. DRH-120-y где DRH-120 это наименование серии; "y" - номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 24, 48 Вольт
128. DRT-240-y где DRT-240 это наименование серии; "y" - номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 24, 48 Вольт
129. DRT-480-y где DRT-480 это наименование серии; "y" - номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 24, 48 Вольт
130. DRT-960-y где DRT-960 это наименование серии; "y" - номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 24, 48 Вольт
131. WDR-60-y где WDR-60 это наименование серии; "y" - номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 5, 12, 24, 48 Вольт
132. WDR-120-y где WDR-120 это наименование серии; "y" - номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 12, 24, 48 Вольт
133. WDR-240-y где WDR-240 это наименование серии; "y" - номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 24, 48 Вольт
134. WDR-480-y где WDR-480 это наименование серии; "y" - номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 24, 48 Вольт
135. DRA-40-y где DRA-40 это наименование серии; "y" - номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 12, 24 Вольт
136. DRA-60-y где DRA-60 это наименование серии; "y" - номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 12, 24 Вольт

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Ага Ольга Борисовна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Чуйкин Кирилл Владимирович (Ф.И.О.)

АО «Опцион», Москва, 2019 г., «Б». Лицензия № 05-05-06/003 ФНС РФ. ТЗ № 62. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-TW.МЛ02.В.00080/19

Серия RU № 0647774

Приложение № 2
Лист 8

Коды ТН ВЭД ЕАЭС 8504400000, 8504408200, 8504409000

Модульные AC-DC преобразователи напряжения мощностью от 450 до 3200 Вт с корректором мощности, модели:

137. MPw-xxxxxx-z где MP - это наименование серии, "w" - символ, определяющий выходную мощность, принимает одно из значений: "450" – 450 Ватт; "650" – 650 Ватт; "1K0" - 1000 Ватт; "x" – символ, определяющий сменный модуль серии MS-75/150/210/300/360 или MD-100 в каждом из слотов для получения преобразователя напряжения с разными напряжениями на выходе (5 слотов для MP450 и MP650; 7 слотов для MP1K0), принимает одно из значений: "#" – отсутствие модуля, слот пуст;

"L" – модуль MS-75, выходное напряжение: 3.3 В, выходной ток: 15А;
"M" – модуль MS-75, выходное напряжение: 5 В, выходной ток: 15А;
"N" – модуль MS-75, выходное напряжение: 12 В, выходной ток: 6.3А;
"O" – модуль MS-75, выходное напряжение: 15 В, выходной ток: 5.0А;
"P" – модуль MS-75, выходное напряжение: 24 В, выходной ток: 3.2А;
"Q" – модуль MS-75, выходное напряжение: 48 В, выходной ток: 1.6А;
"A" – модуль MS-150, выходное напряжение: 2 В, выходной ток:25А;
"B" – модуль MS-150, выходное напряжение: 3.3 В, выходной ток: 25А;
"C" – модуль MS-150, выходное напряжение: 5 В, выходной ток: 25А;
"D" – модуль MS-150, выходное напряжение: 7.5 В, выходной ток: 18А;
"E" – модуль MS-150, выходное напряжение: 12 В, выходной ток: 13А;
"F" – модуль MS-150, выходное напряжение: 15 В, выходной ток: 10А;
"G" – модуль MS-150, выходное напряжение: 18 В, выходной ток: 8.5А;
"H" – модуль MS-150, выходное напряжение: 24 В, выходной ток: 6.5А;
"I" – модуль MS-150, выходное напряжение: 27 В, выходной ток: 5.8А;
"J" – модуль MS-150, выходное напряжение: 33 В, выходной ток: 4.7А;
"K" – модуль MS-150, выходное напряжение: 48 В, выходной ток: 3.2А;
"1A" – модуль MS-210, выходное напряжение: 2 В, выходной ток: 35А;
"1B" – модуль MS-210, выходное напряжение: 3.3 В, выходной ток:35А;
"1C" – модуль MS-210, выходное напряжение: 5 В, выходной ток: 35А;
"1D" – модуль MS-210, выходное напряжение: 7.5 В, выходной ток: 28А;
"1E" – модуль MS-210, выходное напряжение: 12 В, выходной ток: 17.5А;
"1F" – модуль MS-210, выходное напряжение: 15 В, выходной ток: 14А;
"1G" – модуль MS-210, выходное напряжение: 18 В, выходной ток: 11.6А;
"1H" – модуль MS-210, выходное напряжение: 24 В, выходной ток: 8.75А;
"1I" – модуль MS-210, выходное напряжение: 27 В, выходной ток: 7.8А;
"1J" – модуль MS-210, выходное напряжение: 33 В, выходной ток: 6.4А;
"1K" – модуль MS-210, выходное напряжение: 48 В, выходной ток: 4.4А;
"2A" – модуль MS-300, выходное напряжение: 2 В, выходной ток: 50А;
"2B" – модуль MS-300, выходное напряжение: 3.3 В, выходной ток: 50А;
"2C" – модуль MS-300, выходное напряжение: 5 В, выходной ток: 50А;
"2D" – модуль MS-300, выходное напряжение: 7.5 В, выходной ток: 40А;
"2E" – модуль MS-300, выходное напряжение: 12 В, выходной ток: 25А;
"2F" – модуль MS-300, выходное напряжение: 15 В, выходной ток: 20А;
"2G" – модуль MS-300, выходное напряжение: 18 В, выходной ток: 16.7А;
"2H" – модуль MS-300, выходное напряжение: 24 В, выходной ток: 12.5А;
"2I" – модуль MS-300, выходное напряжение: 27 В, выходной ток: 11.2А;
"2J" – модуль MS-300, выходное напряжение: 33 В, выходной ток: 9.1А;
"2K" – модуль MS-300, выходное напряжение: 48 В, выходной ток: 6.3А;
"3A" – модуль MS-360, выходное напряжение: 2 В, выходной ток: 60А;
"3B" – модуль MS-360, выходное напряжение: 3.3 В, выходной ток: 60А;
"3C" – модуль MS-360, выходное напряжение: 5 В, выходной ток: 60А;
"3D" – модуль MS-360, выходное напряжение: 7.5 В, выходной ток: 48А;

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Ага Ольга Борисовна (Ф.И.О.)

М.П. RA.RU.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Пупкин Кирилл Владимирович (Ф.И.О.)

АО «Опцион», Москва, 2019 г., «Б». Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. 73 № 62. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-TW.МЛ02.В.00080/19

Серия RU № 0647775

Приложение № 2
Лист 9

Коды ТН ВЭД ЕАЭС 8504400000, 8504408200, 8504409000

Модульные AC-DC преобразователи напряжения мощностью от 450 до 3200 Вт с корректором мощности, модели:

"3E" – модуль MS-360, выходное напряжение: 12 В, выходной ток: 30А;
"3F" – модуль MS-360, выходное напряжение: 15 В, выходной ток: 24А;
"3G" – модуль MS-360, выходное напряжение: 18 В, выходной ток: 20А;
"3H" – модуль MS-360, выходное напряжение: 24 В, выходной ток: 15А;
"3I" – модуль MS-360, выходное напряжение: 27 В, выходной ток: 13.4А;
"3J" – модуль MS-360, выходное напряжение: 33 В, выходной ток: 11А;
"3K" – модуль MS-360, выходное напряжение: 48 В, выходной ток: 7.5А;
"R" – модуль MD-100, выходное напряжение: 5 В, выходной ток: 10А, и выходное напряжение: 5 В, выходной ток: 8А;
"S" – модуль MD-100, выходное напряжение: 5 В, выходной ток: 10А, и выходное напряжение: 12 В, выходной ток: 4.2А;
"T" – модуль MD-100, выходное напряжение: 5 В, выходной ток:10А, и выходное напряжение: 15 В, выходной ток: 3.4А;
"U" - модуль MD-100, выходное напряжение: 24 В, выходной ток: 2.5А, и выходное напряжение: 5 В, выходной ток: 8А;
"V" – модуль MD-100,выходное напряжение: 24 В, выходной ток: 2.5А, и выходное напряжение: 12 В, выходной ток: 3.4А;
"W" – модуль MD-100, выходное напряжение: 12 В, выходной ток: 5А, и выходное напряжение: 12 В, выходной ток: 3.4А;
"X" - модуль MD-100, выходное напряжение: 15 В, выходной ток: 4А, и выходное напряжение: 15 В, выходной ток: 2.7А
"z" - символ, определяющий дополнительную функцию параллельного или последовательного подключения модулей MS-210, MS-300, MS-360, принимает одно из значений: X,1,2,7,8,9 для MP450, MP650; X,1,2,3,4,5,6,7,8,9 для MP1K0.
138. NMPw-xxxxxx-z где NMP - это наименование серии, "w" - символ, определяющий выходную мощность, принимает одно из значений: "650" – 650 Ватт; "1K2" - 1200 Ватт; "x" – символ, определяющий сменный модуль серии NMS-240 в каждом из слотов для получения преобразователя напряжения с разными напряжениями на выходе (4 слота для NMP650; 6 слотов для NMP1K2), принимает одно из значений: "#" – отсутствие модуля, слот пуст; "C" – модуль NMS-240-05, выходное напряжение: 5 В, выходной ток: 36А;
"E" – модуль NMS-240-12, выходное напряжение: 12 В, выходной ток: 20А;
"H" – модуль NMS-240-24, выходное напряжение: 24 В, выходной ток: 10А;
"K" – модуль NMS-240-48, выходное напряжение: 48 В, выходной ток: 5А;
"z" - символы, определяющие дополнительную функцию параллельного или последовательного подключения модулей MS-210, MS-300, MS-360, принимает одно из значений: 00, 01, 02, 03, 06, 07, 10 для NMP650; 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 для NMP1K2.
139. UMP-400-yxxx где UMP-400 это наименование серии; "y" - номинальное выходное напряжение на 1 выходе, принимающее одно из значений: 24, 48 Вольт; "x" – символ, определяющий сменный модуль DC-DC преобразователя серии NID35/65/100 для получения преобразователя напряжения с разными напряжениями на выходах (выходы 2, 3 и 4), принимает одно из значений:
"A" – NID35-05, выходное напряжение: 5 В, выходной ток: 3.5А;
"B" – NID35-12, выходное напряжение: 12 В, выходной ток: 2.9А;
"C"–NID35-15, выходное напряжение: 15 В, выходной ток: 2.4А;
"D" – NID35-24, выходное напряжение: 24 В, выходной ток: 1.5А;
"E" – NID65-05, выходное напряжение: 5 В, выходной ток: 6.5А;
"F" – NID65-12, выходное напряжение: 12 В, выходной ток: 4.9А.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Ата Ольга Борисовна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Чупкин Кирилл Владимирович (Ф.И.О.)

АО «Опцион», Москва, 2019 г., «Б». Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. ТЗ № 62. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-TW.МЛ02.В.00080/19

Серия RU № 0647776

Приложение № 2
Лист 10

Коды ТН ВЭД ЕАЭС 8504400000, 8504408200, 8504409000

Модульные AC-DC преобразователи напряжения мощностью от 450 до 3200 Вт с корректором мощности, модели:

"G" – NID65-15, выходное напряжение: 15 В, выходной ток: 4.3А;
"H" – NID65-24, выходное напряжение: 24 В, выходной ток: 2.7А;
"I" – NID100-05, выходное напряжение: 5 В, выходной ток: 8.0А;
"J" – NID100-12, выходное напряжение: 12 В, выходной ток: 6.0А;
"K" – NID100-15, выходное напряжение: 15 В, выходной ток: 5.2А;
"L" – NID100-24, выходное напряжение: 24 В, выходной ток: 3.4А;
"M" – NID35-05, выходное напряжение: -5 В, выходной ток: -3.5А;
"N" – NID35-12, выходное напряжение: -12 В, выходной ток: -2.9А;
"O" – NID35-15, выходное напряжение: -15 В, выходной ток: -2.4А;
"P" – NID65-05, выходное напряжение: -5 В, выходной ток: -6.5А;
"Q" – NID65-12, выходное напряжение: -12 В, выходной ток: -4.9А;
"R" – NID65-15, выходное напряжение: -15 В, выходной ток: -4.3А;
"S" – NID100-05, выходное напряжение: -5 В, выходной ток: -8.0А;
"T" – NID100-12, выходное напряжение: -12 В, выходной ток: -6.0А;
"U" - NID100-15, выходное напряжение: -15 В, выходной ток: -5.2А

140. DPU-3200-yx где DPU-3200 это наименование серии; "y" - номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 24, 48 Вольт; "x" – символ, определяющий протокол связи, принимает одно из значений: "пустое поле" – нет протокола; "PM" – PMBus протокол; "CAN" - CANBus протокол

141. DRP-3200-yx где DRP-3200 это наименование серии; "y" - номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 24, 48 Вольт; "x" – символ, определяющий протокол связи, принимает одно из значений: "пустое поле" – PMBus протокол; "CAN" - CANBus протокол

142. RCP-1000-y-x где RCP-1000 это наименование серии; "y" - номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 12, 24, 48 Вольт; "x" – символ, определяющий интерфейс, принимает одно из значений: "пустое поле" – стандартная модель; без интерфейса I2C; "C" – опциональная модель, с интерфейсом I2C

143. RCP-1600-y-x где RCP-1600 это наименование серии; "y" - номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 12, 24, 48 Вольт; "x" – символ, определяющий протокол связи, принимает одно из значений: "пустое поле" – PMBus протокол; "CAN" - CANBus протокол

144. RCP-2000-y где RCP-2000 это наименование серии; "y" - номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 12, 24, 48 Вольт

Модульные AC-DC преобразователи напряжения мощностью от 20 до 40 Вт для систем KNX, модели:

145. KNX-20y-640 где KNX-20 это наименование серии; "y" – символ, определяющий номинальное входное напряжение, принимающее одно из значений: "E"–230 Вольт переменного тока (стандартно); "U" – 115 Вольт переменного тока (по запросу); "640" - номинальный выходной ток, принимает значение: 640 мА (миллиампер)

146. KNX-40E-zx где KNX-40E это наименование серии; "z" - номинальный выходной ток, принимающий значение: 1280мА (миллиампер); "x" - символ, определяющий дополнительные функциональные возможности, принимает одно из значений: "пустое поле" – базовые функции; "D" – с функцией диагностики

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Ага Ольга Борисовна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Гуйсон Кирилл Владимирович (Ф.И.О.)

АО «Опцион», Москва, 2019 г., «Б». Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. ТЗ № 62. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-TW.МЛ02.В.00080/19

Серия RU № 0647777

Коды ТН ВЭД ЕАЭС 8504400000, 8504408200, 8504409000

Модульные AC-DC преобразователи напряжения мощностью 240 Вт с корректором мощности, модели:

147. NMS-240-y где NMS-240 это наименование серии; "y" - номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 5, 12, 24, 48 Вольт

AC-DC преобразователи напряжения (ATX) для промышленных компьютеров, модели:

148. IPC-300y где IPC-300 это наименование серии; "y" - номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: "пустое поле" - 24, 5, 12, -5, -12 Вольт и 5Vsb, "A" - 3.3, 5, 12, -5, -12 Вольт и 5Vsb, "B" - 24, 5, 12, -5, -12 Вольт и 5Vsb

AC-DC преобразователи напряжения в корпусе для монтажа на печатную плату, модели:

149. PM-05-y где PM-05 это наименование серии; "y" - номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 3.3, 5, 12, 15, 24 Вольт

150. PM-10-y где PM-10 это наименование серии; "y" - номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 3.3, 5, 12, 15, 24 Вольт

151. PM-15-y где PM-15 это наименование серии; "y" - номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 3.3, 5, 12, 15, 24 Вольт

152. PM-20-y где PM-20 это наименование серии; "y" - номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 3.3, 5, 12, 15, 24 Вольт

153. IRM-01-yx где IRM-01 это наименование серии; "y" - номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 Вольт; "x" - символ, определяющий тип монтажа, принимает одно из значений: "пустое поле" – PCB монтаж на печатную плату; "S" – поверхностный SMD монтаж

154. IRM-02-yx где IRM-02 это наименование серии; "y" - номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 Вольт; "x" - символ, определяющий тип монтажа, принимает одно из значений: "пустое поле" – PCB монтаж на печатную плату; "S" – поверхностный SMD монтаж

155. IRM-03-yx где IRM-03 это наименование серии; "y" - номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 Вольт; "x" - символ, определяющий тип монтажа, принимает одно из значений: "пустое поле" – PCB монтаж на печатную плату; "S" – поверхностный SMD монтаж

156. IRM-05-y где IRM-05 это наименование серии; "y" - номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 3.3, 5,12, 15, 24 Вольт

157. IRM-10-y где IRM-10 это наименование серии; "y" - номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 3.3, 5,12, 15, 24 Вольт

158. IRM-15-y где IRM-15 это наименование серии; "y" - номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 3.3, 5,12, 15, 24 Вольт

159. IRM-20-y где IRM-10 это наименование серии; "y" - номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 3.3, 5,12, 15, 24 Вольт

160. IRM-30-yx где IRM-30 это наименование серии; "y" - номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 5, 12, 15, 24, 48 Вольт; "x" - символ, определяющий тип монтажа, принимает одно из значений: "пустое поле" – PCB монтаж на печатную плату; "ST" – винтовые клеммы

161. IRM-45-yx где IRM-45 это наименование серии; "y" - номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 5, 12, 15, 24, 48 Вольт; "x" - символ, определяющий тип монтажа, принимает одно из значений: "пустое поле" – PCB монтаж на печатную плату; "ST" – винтовые клеммы

162. IRM-60-yx где IRM-60 это наименование серии; "y" - номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 5, 12, 15, 24, 48 Вольт; "x" - символ, определяющий тип монтажа, принимает одно из значений: "пустое поле" – PCB монтаж на печатную плату; "ST" – винтовые клеммы

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Ата Ольга Борисовна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Чуркин Кирилл Владимирович (Ф.И.О.)

АО «Опцион», Москва, 2019 г., «Б». Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. ТЗ № 62. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-TW.МЛ02.В.00080/19

Серия RU № 0647778

Коды ТН ВЭД ЕАЭС 8504400000, 8504408200, 8504409000

AC-DC преобразователи напряжения в корпусе для монтажа на печатную плату, модели:

163. IRM-90-ух где IRM-90 это наименование серии; "у" - номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 12, 15, 24, 48 Вольт; "х" - символ, определяющий тип монтажа, принимает одно из значений: "пустое поле" – PCB монтаж на печатную плату; "ST" – винтовые клеммы

164. MPM-05-у где MPM-05 это наименование серии; "у" - номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 3.3, 5, 12, 15, 24 Вольт

165. MPM-10-у где MPM-10 это наименование серии; "у" - номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 3.3, 5, 12, 15, 24 Вольт

166. MPM-15-у где MPM-15 это наименование серии; "у" - номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 3.3, 5, 12, 15, 24 Вольт

167. MPM-20-у где MPM-20 это наименование серии; "у" - номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 3.3, 5, 12, 15, 24 Вольт

168. MPM-30-ух где MPM-30 это наименование серии; "у" - номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 3.3, 5, 12, 15, 24, 48 Вольт; "х" - символ, определяющий тип монтажа, принимает одно из значений:
"пустое поле" – PCB монтаж на печатную плату; "ST" – винтовые клеммы

169. MPM-45-ух где MPM-45 это наименование серии; "у" - номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 5, 12, 15, 24, 48 Вольт; "х" - символ, определяющий тип монтажа, принимает одно из значений: "пустое поле" – PCB монтаж на печатную плату; "ST" – винтовые клеммы

170. MPM-65-ух где MPM-65 это наименование серии; "у" - номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 5, 12, 15, 24, 48 Вольт; "х" - символ, определяющий тип монтажа, принимает одно из значений: "пустое поле" – PCB монтаж на печатную плату; "ST" – винтовые клеммы

171. MPM-90-ух где MPM-90 это наименование серии; "у" - номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 12, 15, 24, 48 Вольт; "х" - символ, определяющий тип монтажа, принимает одно из значений:
"пустое поле" – PCB монтаж на печатную плату; "ST" – винтовые клеммы

AC-DC преобразователи напряжения в корпусе типа U-bracket (полуоткрытый корпус) от 150 до 3500 Вт с корректором мощности, с одним выходом, модели:

172. UHP-200A-у где UHP-200A это наименование серии; "у" - номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 4.2, 4.5, 5 Вольт

173. UHP-200х-у где UHP-200 это наименование серии; "х" - символ, определяющий дополнительные функциональные возможности, принимает одно из значений: "пустое поле" – закрытый корпус, стандартный функционал; "R"–функция резервирования питания и DC OK контакт; "у" - номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 3.3, 4.2, 5, 12, 15, 24, 36, 48 Вольт

174. UHP-350х-у где UHP-350 это наименование серии; "х" - символ, определяющий дополнительные функциональные возможности, принимает одно из значений: "пустое поле" – закрытый корпус, стандартный функционал; "R" – функция резервирования питания и DC OK контакт; "у" - номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 3.3, 4.2, 5, 12, 15, 24, 36, 48 Вольт

175. UHP-500х-у где UHP-500 это наименование серии; "х" - символ, определяющий дополнительные функциональные возможности, принимает одно из значений: "пустое поле" – закрытый корпус, стандартный функционал; "R" – функция резервирования питания и сигнал DC OK; "у" - номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 4.2, 5, 12, 15, 24, 36, 48 Вольт

176. UHP-750-у где UHP-750 это наименование серии; "у" - номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 12, 24, 36, 48 Вольт

177. UHP-1000-у где UHP-1000 это наименование серии; "у" - номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 12, 24, 36, 48 Вольт

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации — (подпись) — Ага Ольга Борисовна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) — (подпись) — Чуйкин Кирилл Владимирович (Ф.И.О.)

АО «Опцион», Москва, 2019 г., «Б». Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. ТЗ № 62. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-TW.МЛ02.В.00080/19

Серия RU № 0647779

Коды ТН ВЭД ЕАЭС 8504400000, 8504408200, 8504409000

AC-DC преобразователи напряжения в корпусе типа U-bracket (полуоткрытый корпус) от 150 до 3500 Вт с корректором мощности, с одним выходом, модели:

178. UHP-1500-y где UHP-1500 это наименование серии; "y" - номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 24, 48 Вольт
179. UHP-2500 где UHP-2500 это наименование серии; "y" - номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 24, 48 Вольт
180. LHP-200-y где LHP-200 это наименование серии; "y" - номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 4.2, 4.5, 5 Вольт
181. LSP-160x-yz где LSP-160 это наименование серии; "x" - символ, определяющий дополнительные функциональные возможности, принимает одно из значений: "пустое поле" – закрытый корпус, стандартный функционал; "R" – сигнал DC OK; "S" – сигнал DC OK и функция распределения тока (<5В); "y" - номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 3.3, 4.2, 5, 12, 24, 36, 48 Вольт; "z" - символ, определяющий тип выходных разъемов, принимает одно из значений: "пустое поле" – клеммные разъемы; "P" – штепсельные разъемы

AC-DC преобразователи напряжения без корпуса мощностью от 5 до 250 Вт без корректора мощности, с количеством выходов от 1 до 4, модели:

182. PS-05-y где PS-05 это наименование серии; "y" - номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 5, 12, 15, 24, 48 Вольт
183. PS-25-y где PS-25 это наименование серии; "y" - номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 3.3, 5, 7.5, 12, 13.5, 15, 24, 27, 48 Вольт
184. PS-65-y где PS-65 это наименование серии; "y" - номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 3.3, 5, 7.5, 12, 13.5, 15, 24, 27, 48 Вольт
185. LPS-50-y где LPS-50 это наименование серии; "y" - номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 3.3, 5, 12, 15, 24, 48 Вольт
186. LPS-75-y где LPS-75 это наименование серии; "y" - номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 3.3, 5, 12, 15, 24, 48 Вольт
187. LPS-100-y где LPS-100 это наименование серии; "y" - номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 3.3, 5, 7.5, 12, 13.5, 15, 24, 27, 48 Вольт
188. PD-25y где PD-25 это наименование серии; "y" - символ, определяющий номинальные выходные напряжения, принимает одно из значений: "A" – 5 и 12 Вольт; "B" – 5 и 24 Вольт; "03" – 3.3 и 5 Вольт; "05" – 5 и -5 Вольт; "12" – 12 и -12 Вольт; "15" – 15 и -15 Вольт
189. PD-45y где PD-45 это наименование серии; "y" - символы, определяющие номинальные выходные напряжения, принимает одно из значений: "A" – 5 и 12 Вольт; "B" – 5 и 24 Вольт
190. PD-65y где PD-65 это наименование серии; "y" - символы, определяющие номинальные выходные напряжения, принимает одно из значений: "A" – 5 и 12 Вольт; "B" – 5 и 24 Вольт
191. PD-110y где PD-110 это наименование серии; "y" - символы, определяющие номинальные выходные напряжения, принимает одно из значений: "A" – 5 и 12 Вольт; "B' – 5 и 24 Вольт
192. PT-45y где PT-45 это наименование серии; "y" - символы, определяющие номинальные выходные напряжения, принимает одно из значений: "A" – 5, 12 и -5 Вольт; "B" – 5, 12 и -12 Вольт; "C" – 5, 15 и -15 Вольт
193. PT-4503
194. PT-65y где PT-65 это наименование серии; "y" - символы, определяющие номинальные выходные напряжения, принимает одно из значений: "A" – 5, 12 и -5 Вольт; "B" – 5, 12 и -12 Вольт; "C" – 5, 15 и -15 Вольт; "D" - 5, 12 и 24 Вольт

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Ага Ольга Борисовна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Пуйкин Кирилл Владимирович (Ф.И.О.)

АО «Опцион», Москва, 2019 г., «Б». Лицензия № 05-05-04/003 ФНС РФ. ТЗ № 62. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-TW.МЛ02.В.00080/19

Серия RU № 0647780

Приложение № 2
Лист 14

Коды ТН ВЭД ЕАЭС 8504400000, 8504408200, 8504409000

AC-DC преобразователи напряжения без корпуса мощностью от 5 до 250 Вт без корректора мощности, с количеством выходов от 1 до 4, модели:

195. PT-6503
196. EPS-15-y где EPS-15 это наименование серии; "y" - номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 3.3, 5, 7.5, 12, 15, 24, 27, 36, 48 Вольт
197. EPS-25-y где EPS-25 это наименование серии; "y" - номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 3.3, 5, 7.5, 12, 15, 24, 27, 36, 48 Вольт
198. EPS-35-y где EPS-35 это наименование серии; "y" - номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 3.3, 5, 7.5, 12, 15, 24, 27, 36, 48 Вольт
199. EPS-45-y-x где EPS-45 это наименование серии; "y" - номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 3.3, 5, 7.5, 12, 15, 24, 36, 48 Вольт; "x" - символ, определяющий тип исполнения, принимает одно из значений: "пустое поле" – открытое исполнение, только плата; "C" – закрытое исполнение, в кожухе
200. EPS-45S-y где EPS-45S это наименование серии; "S" – небольшие размеры; "y" - номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 3.3, 5, 7.5, 12, 15, 24, 48 Вольт; "x" - символ, определяющий тип исполнения, принимает одно из значений: "пустое поле" – открытое исполнение, только плата; "C" – закрытое исполнение, в кожухе
201. EPS-65-y-x где EPS-65 это наименование серии; "y" - номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 3.3, 5, 7.5, 12, 15, 24, 36, 48 Вольт; "x" - символ, определяющий тип исполнения, принимает одно из значений: "пустое поле" – открытое исполнение, только плата; "C" – закрытое исполнение, в кожухе
202. EPS-65S-y где EPS-65S это наименование серии; "y" - номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 3.3, 5, 7.5, 12, 15, 24, 48 Вольт
203. EPS-120-y где EPS-120 это наименование серии; "y" номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 12, 15, 24, 27, 48 Вольт
204. RPS-30-y где RPS-30 это наименование серии; "y" - номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 3.3, 5, 7.5, 12, 15, 24, 48 Вольт
205. RPS-45-y где RPS-45 это наименование серии; "y" - номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 3.3, 5, 7.5, 12, 15, 24, 48 Вольт
206. RPS-60-y где RPS-60 это наименование серии; "y" - номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 3.3, 5, 12, 15, 24, 48 Вольт
207. RPS-65-y где RPS-65 это наименование серии; "y" - номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 3.3, 5, 7.5,12, 15, 24, 48 Вольт
208. RPS-75-y где RPS-75 это наименование серии; "y" - номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 3.3, 5, 12, 15, 24, 36, 48 Вольт
209. RPS-120-y-xz где RPS-120 это наименование серии; "y" - номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 12, 15, 24, 27, 48 Вольт; "x" - символ, определяющий тип исполнения, принимает одно из значений: "пустое поле" – открытое исполнение, только плата; "C" – закрытое исполнение, плата в кожухе; "z" – обозначение опции, принимающее значение: пустое поле" – стандартная модель; "EL" - с перевернутым выходным разъёмом
210. RPD-60y где RPD-60 это наименование серии; "y" - символ, определяющий номинальные выходные напряжения, принимает одно из значений: "A" – 5 и 12 Вольт; "B" – 5 и 24 Вольт
211. RPD-65y-x где RPD-65 это наименование серии; "y" - символ, определяющий номинальные выходные напряжения, принимает одно из значений: "C" – 12 и 5 Вольт; "D" – 24 и 5 Вольт; "x" - символ, определяющий тип исполнения, принимает одно из значений: "пустое поле" – открытое исполнение, только плата; "C" – закрытое исполнение, плата в кожухе
212. RPD-75y где RPD-75 это наименование серии; "y" - символ, определяющий номинальные выходные напряжения, принимает одно из значений: "A" – 5 и 12 Вольт; "B" – 5 и 24 Вольт

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Ага Ольга Борисовна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Чуйкин Кирилл Владимирович (Ф.И.О.)

АО «Опцион», Москва, 2019 г., «Б». Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. ТЗ № 62. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-TW.МЛ02.В.00080/19

Серия RU № 0647781

Коды ТН ВЭД ЕАЭС 8504400000, 8504408200, 8504409000

AC-DC преобразователи напряжения без корпуса мощностью от 5 до 250 Вт без корректора мощности, с количеством выходов от 1 до 4, модели:

213. RPT-60y где RPT-60 это наименование серии; "y" - символ, определяющий номинальные выходные напряжения, принимает одно из значений: "A" – 5, 12 и -5 Вольт; "B" – 5, 12 и -12 Вольт; "C" – 5, 15 и -15 Вольт; "D" – 5, 24 и 12 Вольт; "03" – 3.3, 5 и 12 Вольт
214. RPT-65y-x где RPT-65 это наименование серии; "y" - символ, определяющий номинальные выходные напряжения, принимает одно из значений: "E" – 12, 5 и -5 Вольт; "F" – 12, 5 и -12 Вольт; "G" – 24, 5 и 12 Вольт; "x" - символ, определяющий тип исполнения, принимает одно из значений: "пустое поле"– открытое исполнение, только плата; "C" – закрытое исполнение, плата в кожухе
215. RPT-75y где RPT-75 это наименование серии; "y" - символ, определяющий номинальные выходные напряжения, принимает одно из значений: "A" – 5, 12 и -5 Вольт; "B" – 5, 12 и -12 Вольт; "C" – 5, 15 и -15 Вольт; "D" – 5, 24 и 12 Вольт; "03" – 3.3, 5 и 12 Вольт
216. RPT-160y-x где RPT-160 это наименование серии; "y" - символ, определяющий номинальные выходные напряжения, принимает одно из значений: "A" – 5, 12 и -5 Вольт; "B" – 5, 12 и -12 Вольт; "C" – 5, 15 и -15 Вольт; "D" – 5, 12 и 24 Вольт; "x" - символ, определяющий тип исполнения, принимает одно из значений: "пустое поле" – открытое исполнение, только плата; "C" – закрытое исполнение, плата в кожухе
217. MFM-05-y где MFM-05 это наименование серии; "y" - номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 3.3, 5, 12, 15, 24 Вольт
218. MFM-10-y где MFM-10 это наименование серии; "y" - номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 3.3, 5, 12, 15, 24 Вольт
219. MFM-15-y где MFM-15 это наименование серии; "y" - номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 3.3, 5, 12, 15, 24 Вольт
220. MFM-20-y где MFM-20 это наименование серии; "y" - номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 3.3, 5, 12, 15, 24 Вольт
221. MFM-30-y где MFM-20 это наименование серии; "y" - номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 3.3, 5, 12, 15, 24, 48 Вольт

AC-DC преобразователи напряжения без корпуса мощностью от 75 до 400 Вт с корректором мощности, с количеством выходов от 1 до 4, модели:

222. RPS-160-y где RPS-160 это наименование серии; "y" - номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 5, 12, 15, 24, 48 Вольт
223. RPS-200-y-x где RPS-200 это наименование серии; "y" - номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 12, 15, 24, 27, 48 Вольт; "x" - символ, определяющий тип исполнения, принимает одно из значений: "пустое поле" – открытое исполнение, только плата; "C" – закрытое исполнение, плата в кожухе
224. RPS-300-y-x где RPS-300 это наименование серии; "y" - номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 12, 15, 24, 27, 48 Вольт; "x" - символ, определяющий тип исполнения, принимает одно из значений: "пустое поле" – открытое исполнение, только плата; "C" – закрытое исполнение, плата в кожухе
225. RPS-400-y-x где RPS-400 это наименование серии; "y" - номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 12, 15, 18, 24, 27, 36, 48 Вольт; "x" - символ, определяющий тип исполнения, принимает одно из значений: "пустое поле" – открытое исполнение, только плата; "C" – закрытое исполнение, плата в кожухе; "TF" – закрытое исполнение с вентилятором сверху; "SF" – закрытое исполнение с вентилятором сбоку

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Ага Ольга Борисовна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Чуйкин Кирилл Владимирович (Ф.И.О.)

АО «Опцион», Москва, 2019 г., «Б». Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. ТЗ № 62. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-TW.МЛ02.В.00080/19

Серия RU № 0647782

Коды ТН ВЭД ЕАЭС 8504400000, 8504408200, 8504409000

AC-DC преобразователи напряжения без корпуса мощностью от 75 до 400 Вт с корректором мощности, с количеством выходов от 1 до 4, модели:

226. RPS-500-y-x где RPS-500 это наименование серии; "y" - номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 12, 15, 18, 24, 27, 36, 48 Вольт; "x" - символ, определяющий тип исполнения, принимает одно из значений: "пустое поле" – открытое исполнение, только плата; "C" – закрытое исполнение, плата в кожухе; "TF" – закрытое исполнение с вентилятором сверху; "SF" – закрытое исполнение с вентилятором сбоку

227. RPS-120S-y где RPS-120S это наименование серии; "y" - номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 12, 15, 24, 27, 48 Вольт

228. PPT-125y где PPT-125 это наименование серии; "y" - символ, определяющий номинальные выходные напряжения, принимает одно из значений: "A" – 3.3, 5 и 12 Вольт; "B" – 5, 12 и -12 Вольт; "C" – 5, 15 и -15 Вольт; "D" – 5, 24 и 12 Вольт

229. MPQ-200y где MPQ-200 это наименование серии; "y" - символ, определяющий номинальные выходные напряжения, принимает одно из значений: "B" – 5, 12, -5 и -12 Вольт; "C" – 5, 15, -5 и -15 Вольт; "D" – 5, 24, 12 и -12 Вольт; "F" – 5, 24, 15 и -15 Вольт

230. PID-250y-x где PID-250 это наименование серии; "y" - символ, определяющий номинальные выходные напряжения, принимает одно из значений: "A" – 12 и 5 Вольт; "B" – 24 и 5 Вольт; "C" – 36 и 5 Вольт; "D" – 48 и 5 Вольт; "x" - символ, определяющий тип исполнения, принимает одно из значений: "пустое поле" – открытое исполнение, только плата; "C" – закрытое исполнение, плата в кожухе

231. ELP-75-y-x где ELP-75 это наименование серии; "y" - номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 3.3, 5, 12, 15, 24, 36, 48 Вольт; "x" - символ, определяющий тип исполнения, принимает одно из значений: "пустое поле" – открытое исполнение, только плата; "C" – закрытое исполнение, плата в кожухе

232. EPP-120S-y где EPP-120S это наименование серии; "y" - номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 12, 15, 24, 27, 48 Вольт

233. EPP-100-y где EPP-100 это наименование серии; "y" - номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 12, 15, 24, 27, 48 Вольт

234. EPP-150-y где EPP-150 это наименование серии; "y" - номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 12, 15, 24, 27, 48 Вольт

235. EPP-200-y где EPP-200 это наименование серии; "y" - номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 12, 15, 24, 27, 48 Вольт

236. EPP-300-y где EPP-300 это наименование серии; "y" - номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 12, 15, 24, 27, 48 Вольт

237. EPP-400-y где EPP-400 это наименование серии; "y" - номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 12, 15, 18, 24, 27, 36, 48 Вольт

238. EPP-500-y где EPP-500 это наименование серии; "y" - номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 12, 15, 18, 24, 27, 36, 48, 54 Вольт

239. LPP-100-y где LPP-100 это наименование серии; "y" - номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 3.3, 5, 7.5, 12, 13.5, 15, 24, 27, 48 Вольт

240. LPP-150-y где LPP-150 это наименование серии; "y" - номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 3.3, 5, 7.5, 12, 13.5, 15, 24, 27, 48 Вольт

241. RPSG-160-y где RPSG-160 это наименование серии; "y" - номинальное выходное напряжение, принимающее одно из значений: 5, 12, 15, 24, 48 Вольт

242. RPTG-160-y-x где RPTG-160 это наименование серии; "y" - символ, определяющий номинальные выходные напряжения, принимает одно из значений: "A" – 5, 12 и -5 Вольт; "B" – 5, 12 и -12 Вольт; "C" – 5, 15 и -15 Вольт; "D" – 5, 12 и 24 Вольт; "x" - символ, определяющий тип исполнения, принимает одно из значений: "пустое поле" – открытое исполнение, только плата; "C" – закрытое исполнение, плата в кожухе

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Ага Ольга Борисовна (Ф.И.О.)

М.П. Чуйкин Кирилл Владимирович

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.)

АО «Опцион», Москва, 2019 г., «Б». Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. ТЗ № 82. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-TW.МЛ02.В.00080/19

Серия RU № 0647783

Коды ТН ВЭД ЕАЭС 8504400000, 8504408200, 8504409000

Преобразователь сигнала DALI-PWM, модели:

243. DAP-04-x где DAP-04 это наименование серии; "x" - символ, определяющий дополнительные функциональные возможности, принимает одно из значений: "пустое поле" – стандартная модель с функцией ACT-HI; "S01" – стандартная модель с функцией выбора 1 или 4 адресов DALI

AC-DC преобразователь напряжения для питания интерфейса, модели:

244. DLP-04x где DLP-04 это наименование серии; "x" - символ, определяющий форму корпуса, принимает одно из значений: "R" – корпус для установки на DIN-рейку; "L" – удлиненный корпус для встраивания в оборудование и/или установки на панель

AC-DC преобразователи напряжения в корпусе на DIN-рейку мощностью от 10 до 960 Вт, с одним выходом, модели:

245. DR-15-5
246. DR-15-12
247. DR-15-15
248. DR-15-24
249. DR-30-5
250. DR-30-12
251. DR-30-15
252. DR-30-24
253. DR-4505
254. DR-4512
255. DR-4515
256. DR-4524
257. DR-60-5
258. DR-60-12
259. DR-60-15
260. DR-60-24
261. DR-75-12
262. DR-75-24
263. DR-75-48
264. DR-100-12
265. DR-100-24
266. DR-100-48
267. DR-120-12
268. DR-120-24
269. DR-120-48
270. DRP-240-24
271. DRP-240-48
272. DRP-480-24
273. DRP-480-48
274. DRP-480S-24
275. DRP-480S-48.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации — (подпись) — Ага Ольга Борисовна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) — (подпись) — Чуйко Кирилл Владимирович (Ф.И.О.)

АО «Опцион», Москва, 2019 г., «Б». Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. 73 № 82. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-TW.МЛ02.В.00080/19

Серия RU № 0647784

Приложение № 3

Перечень стандартов, в результате применения которых обеспечивается соблюдение требований технических регламентов Евразийского экономического союза

1. **ГОСТ IEC 61204-7-2014. Источники питания низковольтные, вырабатывающие постоянный ток. Часть 7. Требования безопасности.**
2. **ГОСТ 32132.3-2013. Совместимость технических средств электромагнитная. Низковольтные источники питания постоянного тока. Требования и методы испытаний.**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Ага Ольга Борисовна (Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Чуйкин Кирилл Владимирович (Ф.И.О.)

АО «Опцион», Москва, 2019 г., «Б». Бланк № 05-05-09/000 ФНС РФ. ТЗ № 62. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru