



## ВИДЕОКАМЕРА СЕТЕВАЯ «VCI-830-01»

Паспорт  
АЦДР.202119.015 ПС

### 1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ

Видеокамера предназначена для работы в составе комплекса видеонаблюдения и непрерывной трансляции видеоизображения с охраняемой зоны на системы отображения, записи, хранения и воспроизведения видеоизображения.

### 2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ\*

|                                 |                                                                                                                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Матрица                         | 1/3" КМОП                                                                                                                                    |
| Разрешение видеоизображения     | 2304 × 1296 пикселей                                                                                                                         |
| Минимальная освещенность        | 0,1 люкс/F1.4 (ИК-подсветка выкл.);<br>0 люкс/F1.4 (ИК-подсветка вкл.)                                                                       |
| Дальность ИК подсветки          | 60 м                                                                                                                                         |
| Тип объектива                   | 2,7–12 мм, вариофокальный моторизированный                                                                                                   |
| Угол обзора                     | Н: 85°- 27°                                                                                                                                  |
| Сжатие видеосигнала             | H.264/ H.264H/ H.264B/ MJPEG                                                                                                                 |
| Формат видеоизображения         | 3Мп(2304×1296)/1080P(1920×1080)/720P(1280×720)/D1(704×576/704×480) /CIF(352×288/352×240)                                                     |
| Ethernet                        | 10/100 Base-T, RJ-45                                                                                                                         |
| Протоколы                       | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour |
| Стандарты обмена                | ONVIF, PSIA, CGI                                                                                                                             |
| Слот карты памяти               | Micro SD, не более 128 Гб                                                                                                                    |
| Напряжение питания              | 12 В постоянного тока                                                                                                                        |
| Потребляемая мощность           | Не более 7,5 Вт                                                                                                                              |
| Питание PoE                     | IEEE 802.3af                                                                                                                                 |
| Диапазон рабочих температур     | От -30 °С до +60 °С                                                                                                                          |
| Относительная влажность воздуха | От 10 % до 95 %                                                                                                                              |
| Степень защиты оболочки         | IP67                                                                                                                                         |
| Габаритные размеры              | Ø122×102 мм                                                                                                                                  |
| Масса                           | 0,55 кг                                                                                                                                      |

\*Оборудование может отличаться по характеристикам

Содержание драгоценных материалов: не требует учёта при хранении, списании и утилизации.

### 3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ\*\*

| Обозначение        | Наименование                               | Количество |
|--------------------|--------------------------------------------|------------|
| АЦДР.202119.015    | Видеокамера «VCI-830-01»                   | 1 шт.      |
| АЦДР.202119.015 ПС | Паспорт изделия «VCI-830-01»               | 1 экз.     |
| АЦДР.202119.015 ИМ | Инструкция по монтажу                      | 1 экз.     |
|                    | Информационный диск «Болид»                | 1 шт.      |
|                    | Наклейка монтажная "Трафарет для крепления | 1 шт.      |

|  |                                                  |       |
|--|--------------------------------------------------|-------|
|  | видеокамеры"                                     |       |
|  | Наклейка информирующая "Ведется видеонаблюдение" | 1 шт. |
|  | Герметичная кабельная муфта                      | 1 шт. |
|  | Шуруп 4×25                                       | 3 шт. |
|  | Дюбель 6×25                                      | 3 шт. |
|  | Ключ S2.5 "Шестигранник"                         | 1 шт. |

\*\*Оборудование может отличаться по комплектации.

#### 4 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Хранение изделия в потребительской таре должно соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150-69. В помещениях для хранения изделия не должно быть паров кислот, щёлочи, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

#### 5 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание изделия должно проводиться не реже одного раза в год электромонтерами, имеющими группу по электробезопасности не ниже 3.

Ежегодные работы по техническому обслуживанию включают:

- а) проверку работоспособности изделия, согласно инструкции по монтажу;
- б) проверку целостности корпуса изделия, надёжности креплений, контактных соединений;
- в) очистку объектива и корпуса изделия от пыли и грязи;
- г) при необходимости, корректировку ориентации изделия и подстройку объектива.

#### 6 УТИЛИЗАЦИЯ

Изделие утилизировать как бытовую технику без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

#### 7 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям эксплуатационной документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Средний срок службы изделия – не менее 10 лет.

Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев с даты приобретения.

При отсутствии документа, подтверждающего факт приобретения, гарантийный срок исчисляется от даты производства.

При направлении изделия в ремонт к нему обязательно должен быть приложен акт с описанием выявленных дефектов и неисправностей. **В акте также необходимо указывать сетевые настройки изделия (IP-адрес, маска подсети, шлюз), логин и пароль.**

Рекламации направлять по адресу:

ЗАО НВП «Бolid», 141070, Московская область, г. Королёв, ул. Пионерская, д. 4.

Тел./факс: (495) 775-71-55 (многоканальный), (495) 777-40-20, (495) 516-93-72.

<http://bolid.ru> E-mail: [info@bolid.ru](mailto:info@bolid.ru), техническая поддержка: [support@bolid.ru](mailto:support@bolid.ru).

## **8 СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ**

Изделие соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011. Имеет сертификат соответствия № RU C-RU.ME61.B.01256.

## **9 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ**

Изделие «VCI-830-01» АЦДР.202119.015 принято в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и действующей технической документации, признано годным к эксплуатации ЗАО НВП «Болид».

Серийный номер и дата изготовления

