



КЛАВИАТУРЫ CA-5 KLCD-S CA-5 BLUE-S

ca5klcd-s_rus 03/06

Клавиатуры CA-5 KLCD-S и CA-5 BLUE-S предназначены для управления и программирования ПКП CA-5. Они различаются цветом ЖК-индикатора и подсветки клавиш: зеленым в клавиатуре CA-5 KLCD-S и синим в клавиатуре CA-5 BLUE-S.

Каждая клавиатура имеет 16 клавиш, предназначенных для перемещения по меню, ввода данных и запуска выбранных функций. Кроме того, в ней предусмотрен зуммер, подтверждающий выполняемые на клавиатуре операции и сигнализирующий события, происходящие в системе безопасности.




Рис. 1. Вид клавиатуры.

3 светодиодных индикатора показывают текущее состояние системы:



ТРЕВОГА (красный цвет) - мигание диода сигнализирует тревогу. Диод погасает после сброса тревоги.



ОХРАНА (зеленый цвет) - диод светит, если система поставлена на охрану. Мигающий диод означает отсчет времени задержки на выход.



АВАРИЯ (желтый цвет) – мигание светодиода сигнализирует аварию в охранной системе.

За остальной информацией по установке и обслуживанию клавиатуры обращайтесь к Руководству по установке и Руководству пользователя ПКП CA-5.

Технические данные

Номинальное напряжение питания ($\pm 15\%$) 12В DC
Среднее потребление тока 33мА
Диапазон рабочих температур $-10^{\circ}\text{C} \dots +55^{\circ}\text{C}$
Размеры корпуса (ширина x высота x толщина) 114x94x23мм

Декларации соответствия ЕС и сертификаты в последней редакции
Вы можете скачать с веб-сайта **www.satel.pl**

