


**Особенности**

- Максимально высокие пусковые токи;
- Устойчивы к глубоким разрядам;
- Увеличенный срок службы;
- Длительный срок хранения;
- Специальные усиленные клеммы;
- Устойчивы к вибрации;
- Корпус из высококачественного пластика ABS

Конструкция батареи**Технические характеристики**

Напряжение.....12 В


Емкость			
10 часовой разряд	3 А	10,5 В	30 Ач
1 С	18 А	9,6 В	18 Ач
2 С	32,4 А	9,6 В	16,2 Ач

ССА (-18 °C EN Standard).....385 А

Число циклов (25°C)	100% разряд.....	200
	80% разряд.....	225
	50% разряд.....	500
Диапазон рабочих температур	Заряд	от - 15°C до 60°C
	Разряд	от - 25°C до 60°C
	Хранение	от - 35°C до 60°C

Габариты (±2мм)

Длина, мм.....166
 Ширина, мм.....126
 Высота, мм.....175
 Вес с электролитом, кг.....11.31
 Полярность.....обратная (- +)



Официальный партнер по продвижению аккумуляторных батарей Delta на территории РФ - Группа компаний «СПЕКТР»

группа компаний
СПЕКТР**Москва**

Тел.: +7 (499) 110-17-74

E-mail: msk@delta-battery.ru

Офис: 3-й проезд Перова поля, д. 8

Склад: ул. 5-я Кабельная., д. 2, корп. 1

Санкт-Петербург

Тел.: +7 (812) 648-24-30

E-mail: spb@delta-battery.ru

Офис: ул. Мебельная, д. 12, корп. 1

Склад: ул. Генерала Хрулева, д. 16