

Герметизированные, необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторы DELTA серии GEL изготовлены по технологии AGM+GEL: combined AGM and GEL technology, и оснащены встроенным контроллером и LCD дисплеем, на котором отображается статус работы АКБ: показатели напряжения, ёмкости и количества дней в эксплуатации. Информационная панель включается одним нажатием кнопки. В случае неверного напряжения или низкой ёмкости срабатывает сигнал оповещения.

Аккумуляторы предназначены для работы как в буферном, так и в циклическом режимах. Рекомендуются для применения в автономных энергосистемах, а также совместно с системами на базе альтернативных источников энергии.



Конструкция батареи

Компонент	Полож. пластина	Отриц. пластина	Корпус	Крышка	Клапан	Клеммы	Сепаратор	Электролит
Материал	Диоксид свинца	Свинец	ABS		Каучук	Медь	Стекловолокно	Серная кислота

Технические характеристики

Номинальное напряжение.....	12 В
Число элементов.....	6
Срок службы.....	10-12 лет
Номинальная ёмкость (25°C)	
10 часовой разряд (4 А; 1,75 В/эл).....	80 Ач
5 часовой разряд (7,5 А; 1,75 В/эл).....	75 Ач
1 часовой разряд (13,3 А; 1,75 В/эл).....	66,5 Ач
Саморазряд.....	3% ёмкости в месяц при 20°C
Внутреннее сопротивление	
полностью заряженной батареи (25°C).....	4,8 мОм

Рабочий диапазон температур

Разряд.....	-20÷60°C
Заряд.....	-10÷60°C
Хранение.....	-20÷60°C
Макс. разрядный ток (25°C).....	700А (5с)
Циклический режим (2,3÷2,35 В/эл)	
Макс. зарядный ток.....	22,5 А
Температурная компенсация.....	30 мВ/°C
Буферный режим (2,23÷2,27 В/эл)	
Температурная компенсация.....	20 мВ/°C


Сферы применения

- Источники бесперебойного питания
- Системы связи и телекоммуникаций
- Системы солнечной и ветроэнергетики
- Автономные системы электроснабжения
- Электро-медицинское оборудование, инвалидные коляски

Корпус
В



Тип клемм
под болт М6




Особенности

- LCD дисплей, отображающий состояние АКБ;
- Звуковое оповещение в случае необходимости проверки аккумулятора;
- Нет ограничений на воздушные перевозки;
- Комбинированная технология AGM + GEL: Соответствие требованиям UL, IEC, Гост Р. Запатентованная технология IC Power;
- Высокая плотность энергии;
- Корпус аккумулятора выполнен из пластика ABS, не поддерживающего горение;
- Отсутствует газовыделение.

Габариты (±2мм)

Длина, мм.....	260
Ширина, мм.....	168
Высота, мм.....	219
Полная высота, мм.....	219
Вес (±3%), кг.....	22,7



Разряд постоянным током, А (при 25°C)



В/эл-т	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	45 мин	1 ч	3 ч	5 ч	10 ч
1,60	227	171	132	80,1	59,4	48,9	19,6	13,6	7,63
1,65	213	162	128	77,5	56,9	46,4	19,2	13,4	7,59
1,70	200	154	122	74,9	55,5	45,5	18,8	13,2	7,57
1,75	186	145	118	72,3	53,1	43,3	18,2	13,0	7,52
1,80	173	135	110	70,0	50,9	41,2	17,2	12,8	7,52

Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°C)


В/эл-т	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	45 мин	1 ч	3 ч	5 ч	10 ч
1,60	403	284	227	145	111	90,0	37,4	26,5	14,4
1,65	383	277	222	142	107	88,2	37,0	26,3	14,3
1,70	362	270	218	138	105	86,3	36,4	26,0	14,3
1,75	340	262	212	135	101	84,2	35,4	25,9	14,3
1,80	317	246	207	131	97,4	81,2	33,7	25,6	14,1

(Примечание) Приведенные выше данные по характеристикам являются средними значениями, полученными в результате проведения 3 контрольно-тренировочных циклов, и не являются номинальными по умолчанию.


Влияние температуры на емкость

Заряд постоянным напряжением
(ограничение тока 0,2С А, 25°C)

Срок службы в буферном режиме



Срок службы в циклическом режиме



Перед началом использования внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.

DELTA - промышленные аккумуляторные батареи,
представленные на российском рынке с 2001 г.

DELTA предлагает различные серии аккумуляторных батарей,
оптимизированных в зависимости от назначения:
от систем телекоммуникаций и связи
до источников бесперебойного питания и мототехники.