

RBM140 — Батарейный модуль, предназначенный для замены вышедшего из строя заводского картриджа в ИБП APC. Модули являются герметизированными, необслуживаемыми с системой рекомбинации газов (VRLA). Изготавливаются по технологии AGM (Absorbent Glass Mat — электролит, абсорбированный в стекловолоконном сепараторе). Аккумуляторы подобраны таким образом, чтобы гарантировать требуемое время автономии в соответствии с документацией производителя ИБП.

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- Источники резервного энергоснабжения; автономные системы энергоснабжения
- Источники бесперебойного питания
- Объекты энергетики
- Объекты связи; системы связи и телекоммуникаций; телефонные станции
- Питание телекоммуникационного оборудования операторов мобильной и фиксированной связи, интернет провайдеров и магистральных сетей



ДОСТОВЕРНОСТИ
И
ПРЕИМУЩЕСТВА
DELTA BATTERY: ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Совместим с ИБП APC
- Число АКБ, шт. 16
- Корпус аккумулятора выполнен из пластика ABS, не поддерживающего горение
- Срок службы в циклическом режиме: 100
- Увеличенное время резервирования 50
- Полностью металлический корпус модуля 30
- Срок службы до 8 лет
- Номинальная емкость (25 °C)
- Реализован более оптимальный принцип отвода тепла от 20
- часового разряд (0.25 А; 1.75 В) 5.00 Ач
- АКБ - дольше срок службы батарей 3
- часового разряд (1.56 А; 1.75 В) 4.68 Ач
- Российское производство 4.00 Ач
- часового разряд (4.00 А; 1.75 В) 4.00 Ач
- Powered by Delta Battery
- Саморазряд 3%/мес. при 25°C
- Максимальный разрядный ток (25°C) 75 А (5 с)

ЗАРЯДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

- Циклический режим (225.6÷230.4 В)
- Температурная компенсация -480мВ/°C
- Буферный режим (216÷220.8 В)
- Температурная компенсация -320мВ/°C
- Диапазон рабочих температур:
- Заряд -10...60°C
- Разряд -20...60°C

33.7Номина

