

DH-PFS3102-1T

1-портовый коммутатор



- Стандарты IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab/z, IEEE802.3X
- 100M/1000M SFP порт
- Уличное исполнение

Основные характеристики

Модель	DH-PFS3102-1T
Интерфейсы	1 порт 100/1000 Base-X 1 порт 10/100/1000 Base-T
Коммутационная матрица	6.8ГБит/с
Скорость перенаправления пакетов	2.98Mpps
Таблица MAC-адресов	8K
Режим	Хранение и пересылка
Питание	DC 12В
Потребление	До 3Вт
Рабочая температура	-40 ~ +70°C
Относительная влажность	10%~90%
Грозозащита	Общий режим 4кВ Дифференциальный режим 2кВ
Размеры	150мм × 100мм × 30мм
Вес	420г

Аксессуары

Модель	
PFT3950	1.25G 850нм,500м, LC, многомодовый
PFT3960	1.25G 1310/1550нм,20км, LC, одномодовый
PFT3970	1.25G 1550/1310нм,20км, LC, одномодовый
PFT3900	155M 850нм,2км, LC, многомодовый
PFT3910	155M 1310/1550нм,20км, LC, одномодовый
PFT3920	155M 1550/1310нм,20км, LC, одномодовый