

Краткие характеристики:

Производитель	ГК «КОМКОМ»
Схема подключения	4-х проводная
Максимальная длина линии (м)	300
Материал корпуса пульта оператора	Пластик АБС
Материал корпуса панели абонента	Алюминий
Регулировка громкости пульта оператора	Электронная
Регулировка громкости панели абонента	Автоматическая
Полоса пропускания пульта оператора (Гц)	200 - 5000
Полоса пропускания панели абонента (Гц)	200-5000
Выходная мощность пульта оператора «кассир» (Вт)	0.8 Вт / 85 dB
Выходная мощность панели абонента «пассажир» (Вт)	0.8 Вт / 86 dB
Диапазон рабочих температур пульта оператора (град С)	0...+60
Диапазон рабочих температур панели абонента (град С)	-40...+50
Габариты пульта оператора (мм)	70(340/590)155x130 мм
Габариты панели абонента (мм)	90x130x35 мм
Масса пульта оператора (г)	220/240гр.
Масса панели абонента (г)	205 гр
Питание (Вольт)	9 -12 вольт
Потребление в рабочем режиме до (мА)	120 мА
Потребление в дежурном режиме до (мА)	25 мА
Расчетный срок эксплуатации при работе 24 часа 7 дней в неделю 12 месяце не менее	3 года
Вес комплекта в упаковке не более	750 гр.
Размер упаковки	345 x 170 x 80 мм