

DORMA TS 68

Дверной доводчик



Der deutsche Standart der Qualitat*

*Немецкий стандарт качества

- 1 Легендарный доводчик DORMA на службе десятилетий (производство с 1968 года)
- 2 Доступная цена
- 3 Универсальное решение для большинства дверей - усилие EN 2/3/4
- 4 Две независимо регулируемые скорости закрывания
- 5 Рычаг с надежным шарнирным соединением
- 6 Для дверей до 120 кг*
- 7 Работает при температуре до -30°C**
- 8 Цвета: белый (RAL9016), серебристый, коричневый, золотой
- 9 Многоуровневая система контроля качества является строгим правилом, лежащим в основе семейного бизнеса компании DORMA с 1908 года

* При ширине полотна до 900 мм

** Центры контроля качества:

1. Контроль качества непосредственно на производстве

2. Испытания в региональном центре контроля качества

3. Испытания в центральном офисе г. Эннепеталь

*** Согласно испытаниям ЗАО Ростест на морозоустойчивость

Все доводчики DORMA сертифицированы по стандарту ГОСТ Р

Технические характеристики		TS 68
Регулировка усилия закрывания (посредством рычага и монтажных размеров)		EN 2/3/4
Максимальная ширина дверной створки, мм		1100
Противопожарные двери		•
Одинаковое исполнение для левых и правых дверей		•
Система рычагов	Стандартный складной рычаг	•
	Скользкий канал	-
Скорость закрывания регулируется посредством 2-х клапанов, независимых друг от друга в диапазонах 180°-15° и 15°- 0°		•
Амортизация закрывания (backcheck)		-
Замедление закрывания		-
Фиксация		o
Вес, кг		1,4
Размеры, мм	длина	220
	глубина	45
	высота	53,5

• да
- нет
° опция



DIN GOST TÜV Berlin-Brandenburg
Gesellschaft für Zertifizierung in Europa mbH



MPA NRW
MATERIALPRÜFUNGSAMT NORDRHEIN-WESTFALEN

www.dorma.ru