

КРОНШТЕЙ КРЕПЕЖНО-ЮСТИРОВОЧНЫЙ К-03 АЯКС

ПАСПОРТ АТФЕ.687434.185 ПС

1. Общие сведения

Кронштейн крепежно-юстировочный К-03 АЯКС (далее кронштейн) предназначен для монтажа датчиков положения магнитогерконовых ДПМГ-2 АТФЕ.425119.159ТУ, датчиков положения магнитогерконовых взрывозащищённых ДПМГ-26Ех ПАШК.425119.120ТУ, датчиков извещателей охранных ИО102-53 ПАШК.425119.008ТУ (групповые) к неподвижным поверхностям охраняемых конструкций. Кронштейны не только гарантируют стабильную и точную работу извещателей и датчиков, но и осуществляет механическую защиту (принимая нагрузку в случае удара), что продлевает срок их службы.

2. Основные параметры и характеристики

2.1 Кронштейн К-03 АЯКС выполнен из нержавеющей стали или стали СТ-3 толщиной 2мм, с защитным покрытием (окраской) от атмосферных воздействий черного цвета* или без покрытия.
(*по требованию заказчика возможна окраска элементов кронштейна в другой цвет)

Обозначение	Материал
К-03 АЯКС (Нержавейка-Ех)	Нержавеющая сталь
К-03 АЯКС (S)	Сталь с защитным покрытием

2.2 Температура эксплуатации кронштейна от минус 60 до плюс 250⁰С.

2.3 Масса кронштейна К-03 АЯКС не более 0,4кг

2.4 Срок службы кронштейна К-03 АЯКС не менее 20 лет.

2.5 Габаритные, установочные и присоединительные размеры приведены на рис.1.

Примеры крепления кронштейна К-03 АЯКС с датчиком к неподвижным поверхностям охраняемых конструкций приведены на рис.2.

3 Комплект поставки.

3.1 В комплект поставки кронштейна входит:

- кронштейн К-03 АЯКС – 1шт.

- комплект крепления кронштейна К-03 АЯКС к охраняемой конструкции – 1шт.*

(болт М10х60 - 2шт, гайка М10 - 2шт, шайба - 4шт, гровер - 2шт)

(*по требованию заказчика возможна поставка кронштейнов без комплекта крепления)

- паспорт – 1шт на одну транспортную упаковку.

4. Монтаж кронштейна

4.1 Монтаж кронштейна К-03 АЯКС на объекте производится в предварительно просверленные отверстия с помощью комплекта крепления.

5. Гарантийные обязательства

5.1 Гарантийный срок эксплуатации 5 лет со дня ввода в эксплуатацию, но не более 5,5 лет со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

6. Свидетельство о приёмке

Кронштейн крепежно-юстировочный К-03 АЯКС _____ соответствует требованиям технической документации АТФЕ.687434.185 ТУ и признан годными для эксплуатации.

Штамп ОТК

подпись

Дата выпуска _____

ООО «СНВ», Адрес: Россия, 390027, г. Рязань, ул. Новая, 51 В, лит. А, пом. Н1,

тел./факс (4912) 45-16-94, 45-37-88 e-mail: 451694@bk.ru, сайт: <http://m-kontakt.ru>






Рис.1 Габаритные и присоединительные размеры кронштейна К-03 АЯКС




Рис.2 Варианты крепления кронштейна К-03 АЯКС к неподвижным поверхностям охраняемых конструкций