

Извещатель DS-PDQP15AM-LM-WE

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Извещатель DS-PDQP15AM-LM-WE является беспроводным панорамным датчиком с углом обзора 180° и с функцией мониторинга четырех зон для использования снаружи помещений. Данный извещатель подходит для мониторинга обширных областей снаружи помещений.

Основная информация

- Панорамное изображение на 180°
- Активное антимаскирование (ИК)
- Защита IP65 для использования снаружи помещений
- Несколько способов регистрации, простота установки
- Автоматическое переключение канала для предотвращения помех и надежной передачи сигнала



www.hikvision.com

Спецификации

Показатели детекции	
Метод детекции	PIR-датчик
Дальность обнаружения	15 м
Угол детекции	180°
Зоны детекции	40
Скорость обнаружения	От 0.3 до 2 м/с
Чувствительность	Автоматич. / Низкая
Фильтр белого света	20000 лк
Фильтрация срабатываний на домашних животных	До 40 кг
Цифровая температурная компенсация	Поддерживается
Антимаскирование	Поддерживается
Настройка параметров покрытия	Шаблон маскирования
Особенности	
Цифровая обработка	Поддерживается
Герметичная оптика	Поддерживается
Защита тампера	Защита передней и задней панели
Индикатор температуры окружающей среды	Поддерживается
Индикатор уровня сигнала	Поддерживается
Интерфейсы	
Переключатель питания	Включение
LED-индикатор	Синий (тревога), зеленый + оранжевый (маскирование области)
Устройства передачи данных	
Технология передачи	Беспроводная технология Tri-X
Метод передачи	Беспроводная технология двойного РЧ-сигнала
Частота передачи	868 МГц
Безопасность передачи данных	Шифрование AES-128
Дальность передачи данных (открытое пространство)	1.6 км
Автоматическое переключение РЧ канала	Поддерживается
Методы регистрации	Включение, удаленный ввод ID и QR-код
Электрические характеристики	
Стандартный срок службы батареи	5 лет при нормальной эксплуатации (20 срабатываний в день) Со встроенной камерой: запуск и полная загрузка изображений один раз в день)
Питание	Батарея
Тип батареи	CR123A × 5
Стандартная потребляемая мощность	3 В
Основное	
Рабочая температура	От -25 до +60 °C
Температура хранения	От -25 до +60 °C
Рабочая влажность	От 10 до 90 %
Степень защиты IP	IP65
Размеры	75 × 202 × 73 мм
Масса	512.5 г
Высота установки	От 0.8 до 1.2 м
Метод установки	На стену
Сценарии применения	Снаружи помещений

Доступные модели

DS-PDQP15AM-LM-WE

Аксессуары

Опционально

DS-PDP-IN-CR123A

Извещатель

(установка внутри помещений)

DS-PDCM15PF-IR

DS-PDP-EX-BATT



Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон температур: от минус 25 до плюс 60 °С.
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше плюс 60 °С, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.