

Карта удаленного управления SNMP DS806 для ИБП "Связь инжиниринг"



Торговая марка: Связь инжиниринг

Модель: NetAgent DS806

Карта мини SNMP DS806 предназначена для удаленного мониторинга и управления ИБП через локальную сеть или Интернет. Позволяет в режиме реального времени получать информацию о состоянии электросети и ИБП. Благодаря наличию встроенного http-сервера доступ к карте может осуществляться через любой ВЕБ-браузер. Дополнительный мини USB-порт на передней панели карты предназначен для подключения датчика температуры и влажности окружающей среды (поставляется отдельно).

Подключение

- Поддерживает протоколы http, https, IPv.4, SNMP v.1/v.2c/v.3, TCP/IP, Telnet, SMTP, SSL, SSH
- Разъемы подключения RJ45 Ethernet 10/100M, мини USB
- Поддержка протокола Modbus по TCP/IP
- Аутентификация пользователя через пароль, по IP-адресу, сервер Radius
- Возможно подключение дополнительного датчика состояния окружающей среды

Управление

- Доступ к интерфейсу карты через любой ВЕБ-браузер
- Поддержка ИБП MIB, RFC1628, PPC MIB
- Тактовая частота системы 300 МГц
- Возможность удаленного запуска перезагрузки, тестирования и выключения ИБП серии СИПБ

Установка и эксплуатация

- Установка во внутренний слот ИБП
- Настройка расписания выполнения команд
- Ведения журналов событий и параметров электросети и ИБП
- Отправка информационных сообщений на e-mail или trap-оповещений

Общие	
Модель платы	DS806
Применяется с ИБП	СИПБ/СИП380А(/КПТ)
Протоколы	http, https, IPv.4, SNMP v.1/v.2c/v.3, TCP/IP, SMTP, SSL(1024бит)/TLS, SSH, SNTP, DHCP, Telnet, BOOTP, DNS, DDNS, PPPoE, Radius, Modbus по TCP/IP
Исполнение	Для установки во внутренний мини слот
Гарантия	12 месяцев
Технические характеристики	
Разъемы	1 x RJ45 Ethernet 10/100M UTP, мини USB
Аутентификация	Пароль, IP-адрес, сервер Radius
Подключение датчиков	Мини USB-датчик температуры и влажности окружающей среды
Выходные сигналы	События и параметры ИБП и электросети. Отправка по электронной почте или trap-сообщениями.
Команды управления	Выключение, перезагрузка и запуск самотестирования ИБП, функция WakeOnLAN
Рабочие условия	
Температура эксплуатации	0°C ~ 60°C
Относительная влажность при эксплуатации	0 ~ 95 % (без конденсации)
Высота над уровнем моря	0 ~ 3000 метров
Температура хранения	-40°C ~ +85°C
Высота хранения над уровнем моря	0 ~ 15000 метров
Физические характеристики	
Размер (Ш x Г x В), мм	51,76x80,3x25,8
Размер упаковки (Ш x Г x В), мм	150x180x65
Вес нетто, кг	0,03
Вес брутто, кг	0,04