

Спецификация

- Разрешение FullHD 1080P
- Поддержка стандартов AHD-H/
AHD-M/CVBS
- Встроенная система СКУД
- 1/2.7" CMOS Sensor
- Широкий угол обзора до 130°



Технические характеристики

Модель	Вызывная панель Optimus DSH-12IR (s)
Кол-во абонентов	1
Матрица	1/2.7" CMOS Sensor
Разрешение	1920x1080
Тип сигнала	AHD/CVBS
Поддерживаемые стандарты	AHD-H 1080P/AHD-M 720P/CVBS 960H
Угол обзора	130°(1080P) / 110°(720P)/100°(960H)
Тип подключения	4-х проводное
Объектив	Фиксированный 1,9 мм
ИК-подсветка	0 Лк (ИК-подсветка включена)
Дальность ИК-подсветки	До 3 метров
Система контроля и учета доступа (СКУД)	Есть, формат Mifare
Частота СКУД	13,56 МГц
Расстояние срабатывания СКУД	15 мм
Количество ключей	До 200 шт.

Поддержка ключей администратора	Да
Реле управления замком	Есть
Тип контактов реле	Н.Р/Н.З.
Коммутируемый ток и напряжение реле	До 2А / до 30В постоянного напряжения (DC)
Блок управления замком (БУЗ)	Есть, поддержка электромеханических замков с характеристиками до 1А/12В
Контакты кнопки выхода	Есть
Кнопка изменения режима видеосигнала	Есть
Цвет панели	Серебро/черный
Подсветка кнопки вызова	Нет
Подсветка области считывателя	Есть
Размер	133x48x19 мм
Размер с монтажной планкой/козырьком	138x53x29 мм
Источник питания	200мА макс (9В – 15В DC) от монитора
Рабочая температура	-40°C ~ +50°C
Рабочая влажность	10% – 90% без образования конденсата
Тип установки	Накладной
Корпус	Антиокислительная/Антивандальная
Степень защиты	IP65