

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Характеристики
Видео входы	4 BNC разъемы
Аудио вход/выход	1 канал, RCA разъем
Видео выход	HDMI выход (1080P), VGA выход (1520x1080), BNC (D1)
Стандарт видеосигнала	PAL
Передача сигнала тревоги	Запись, звуковой сигнал, сообщение на электронную почту
Компрессия видео/аудио сигнала	H.264 / G.711a, G.711u
Отображение	Мульткартинка, 25 к/сек каждый канал
Скорость записи/воспроизведения	25 к/сек на каждый канал
Тип носителя данных	1 SATA 3.0 (до 2 Тб) 3.5"
Уровень шума	30-40 Дб
Сеть	Удаленный просмотр видео по сети
Сетевой интерфейс	RJ45, 10M/100M
Сетевой протокол	TCP, UDP, HTTP, UPnP, NTP, SMTP, FTP, DNS, SIP, SSL, ONVIF
Удаленный контроль	IE, Firefox, Chrome, Smart Movie, CMS
Функция P2P	QR-код
Поддержка мобильных устройств	iPhone, Android Phone
Рекомендуемые HDD	ST3000MM002, ST2000DM001, ST3500418AS, WD20EZRX-00D0CB0, WD5000AKX-00TCA0
Ток потребления максимальный, по сети 12В, с HDD	1,1 А (в момент пуска - 1,2 А временно)
Напряжение питания по сети (переменный ток)	110...240 Вольт
Напряжение питания от внешнего источника (постоянный ток)	12В / 2А
Потребляемая мощность от сети 220 Вольт	<12 Вт (без HDD)
Допустимая рабочая температура окружающей среды	-10°... +55°С
Относительная рабочая влажность воздуха	10%...80%
Габаритные размеры	252x213x42 мм



HDD не входит в комплект поставки. Функция записи доступна только при установке соответствующего HDD в корпус регистратора. Не относится к радиопрозрачным средствам и высокочастотным устройствам, и не имеет в своем составе встроенных таковых. Не предназначен для негласного получения информации (для негласной регистрации видеоконтроля).



УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Перед началом всех работ внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, которая даст Вам необходимые рекомендации.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

(сайт/прайс)

ST DVR-04, 4 аналога, 1 аудио канал, отображение/запись REAL TIME, D1, Видео/аудио входы - 4BNC/1RCA, Видео/аудио выходы - VGA, HDMI/1RCA, G.711a/G.711u/H.264, Отобр.: 4 канала D1 (RealTime), Скор. воспр.: 25 к/сек на каждый канал, 1 SATA HDD (max 2Тб), Сеть: RJ45 10Mb/100Mb, мобил. устр., QR-код, 12В/2А, раб. t - 10...+55°С

* Пароль доступа по умолчанию. Имя пользователя: 'admin'
Пароль доступа: 'admin'
* Подробное описание функций можно найти на сайте www.st-tm.ru
* Технические характеристики носят сугубо информативный характер и могут быть изменены для улучшения потребительских свойств без дополнительного уведомления.

ПАСПОРТ

(на одну единицу продукции)

ЦИФРОВОЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР



ВНИМАНИЕ!

Входные цепи DVR имеют встроенную защиту от грозовых разрядов и статического напряжения. Защита работает эффективно только при наличии заземления корпуса DVR, с сопротивлением не более 4 Ом.



модель: ST DVR-04

1. НАЗНАЧЕНИЕ

ST DVR-04 – цифровой видеорегиистратор, предназначен для обработки видео сигналов, поступающих от видеокамер и микрофонов систем охраны, с последующей записью на HDD, а также вывода изображения на экран монитора. Имеется возможность работы по сети. Встроенные детекторы движения экономят дисковое пространство. Управление и настройка производится: по локальной сети или с помощью USB-мыши входящей в комплект поставки.

2. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Видеорегиистратор состоит из корпуса с размещенными в нем печатными платами, устанавливаемого в него жесткого диска (в комплект поставки не входит), разъемов на задней панели.

- H.264 стандарт сжатия видеосигнала;
- Два USB (USB 2.0). Один USB для подключения мыши, второй - для архивации;
- Винчестер 3.5" SATA 3.0, до 2 Тб;
- Триплексный режим работы - запись / резервное копирование / воспроизведение;
- Предзапись по детектору движения 15-30 сек;
- Постзапись по детектору движения 5-30 сек;
- Поддержка работы по сети, включая живое видео, удаленные настройки, скачивание записанного видео;
- Watch Dog - автоматическое восстановление работы системы при несанкционированном выключении питания.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- источник питания с кабелем и вилкой ~220 В с одной стороны, и кабелем выходного напряжения 12 В с двухконтактным разъемом на конце - 1 шт.
- мышь со скролом и кабелем подключения к USB разъему для управления регистратором - 1 шт.

- винты крепления HDD к регистратору - 4 шт.
- CD диск с подробным описанием и расширенной инструкцией по эксплуатации регистратора - 1 шт.
- стикер бумажный самоклеющийся – предупреждение «Ведется видеонаблюдение» - 1 шт.
- паспорт регистратора - 1 шт.
- тарная упаковка - 1 шт.



Оборудование входящее в комплект поставки, конструкционно спроектировано и может работать только с данным типом видеорегиистраторов. Комплект предназначен для розничной продажи.

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Принцип работы основан на обработке и компрессии видео и аудио сигналов, подключаемых к регистратору. Для уменьшения объема записываемой информации и экономии дискового пространства видеосигнал сжимается по алгоритму H.264 с последующим отображением на экране монитора и записью на HDD. Подробности принципа работы отображены в инструкции по эксплуатации на CD носителе из комплекта поставки.

5. УСТАНОВКА

Регистратор является сложным электронным устройством. Монтаж, настройка регистратора может производиться только специалистами с должной квалификацией. Подробная инструкция по монтажу и настройке находится на CD диске из комплекта поставки.

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Регистратор должен эксплуатироваться в соответствии с требованиями действующих правил эксплуатации электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 Вольт. Все подключения к регистратору должны производиться только при отключенном напряжении питания регистратора и периферийных устройств.

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Преприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение 12 месяцев с даты продажи, но не более 24 месяцев с даты изготовления.

В случае отсутствия документов о продаже, гарантия действует в течение 12 месяцев с даты изготовления.

Гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выхода из строя явились:

- механические, термические, химические повреждения корпуса;
 - электрический пробой входных и выходных каскадов;
 - авария в сети питания.
- Гарантия не распространяется на изделие с нарушенной гарантийной пломбой.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Видеорегиистратор ST DVR-04

сер.№ _____ соответствует техническим условиям ТУ 4372-001-58517328-2003 и признан годным к эксплуатации.

Сделано в Китае. Производитель: Manzhouli Smart Technology Products Co., Ltd.
<http://www.intellectchina.cn/>

Продавец:

М.П.

Дата продажи: