

Passive POE коммутатор Easy-SW



Назначение

Коммутатор предназначен для включения в общедомовую сеть и питания вызывных панелей EasyBuild и мониторов серии EasyMon многоквартирной системы Easy.

Комплект поставки

Коммутатор – 1 шт.

Блок питания с соединительными кабелями -1 шт.

Внимание: В домофонной системе Easy используется собственная система питания passive POE, подключение вызывных панелей или мониторов к стандартным POE коммутаторам или питание от коммутатора Easy-SW сторонних устройств не допускается!!!

Установка и подключение

1. Порты 1-7 используются для подключения вызывных панелей или мониторов.
2. Если в системе используется несколько Easy-SW, то они должны быть подключены в единую систему через стандартные Ethernet коммутаторы. Для подключения к обычному коммутатору предназначен порт UPLINK.
3. Коммутатор Easy-SW устанавливается на DIN-рейку или может быть закреплен на стене с помощью крепежных ушек.

Характеристики

Порты	7 портов RJ45 10/100Мб с passive POE 1 порт RJ45 10/100Мб
Питание	18 вольт / 3,5 ампера
Крепление	DIN рейка или настенное
Размеры	179 x 115 x 53мм

Параметры и характеристики изделия могут меняться без предварительного уведомления.

Срок службы изделия 5 лет.

