

EC-UP8P8C-6-003-TR-500

Коннектор RJ45/8P8C, Кат.6, 3мкд,
универсальный, под 0,47-0,51мм, неэкран.,
500шт.

- ✓ Диаметр проводников
0,47-0,51 мм
- ✓ Покрытие контактов золотом
3 мкд

Коннекторы EC-UP8P8C-6-003-TR-500 предназначены для оконцевания одножильных и многожильных 8-ти проводных кабелей связи, также может использоваться для оконцевания 4-х парных кабелей обоих типов проводников. Коннектор выполнен в неэкранированном исполнении и соответствует категории 6. Корпус коннектора изготавливается из поликарбоната, соответствующего стандарту UL 94-V2. Поставляются в индивидуальных упаковках по 100 штук, объединенных в транспортную упаковку содержащую 1000 шт.



Базовая комплектация:

Коннекторы

500 шт.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	EC-UP8P8C-6-003-TR-500					
Категория	6					
Полоса пропускания, МГц	250					
Исполнение	Неэкранированное					
Тип разъемов	RJ45/8P8C					
Диаметр проводников кабеля, мм	0,47-0,51					
Диаметр изоляции проводников, мм	0,84-0,99					
Материал покрытия контактов	Золото, 3 мкд					
Материал каркаса	Прозрачный поликарбонат, соответствует UL 94-V2					
Цвет	Прозрачный					
Диапазоны температуры, С	Хранение от -40 до +70 °С. Монтаж от -10 до +50 °С. Эксплуатация от -30 до +70 °С					
Упаковка	Полиэтиленовый пакет по 500 шт.					
Гарантия	1 год					

ТАБЛИЦА ЗАКАЗА

Артикул	Категория	Формат	Исполнени	Количество, шт	Объем, м³	Масса, кг
EC-UP8P8C-6-003-TR-500	6	RJ45/8P8C	Неэкранированное	500	0,003150	0,750

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.