

ELTIS EML300-02

семейство эл/магнитных замков

■ EML300-02

Удобный для монтажа и коммутации замок с нишей для подключения и клеммной колодкой, минимизирующий затраты на обслуживание.

- В случае вандализма провода выдергиваются из колодки, а не из электромагнита замка.
- Механический толкатель снимает «залипание» пластины.
- Крепежный уголок 40x50 мм с широким диапазоном регулировок положения.
- Гайки со специальным рельефом, предотвращающими «сползание» замка при эксплуатации, а также контргайками, предотвращающими откручивание.

■ EML300-02H – с датчиком Холла

Замок востребован в местах, где требуется контроль закрывания двери.

Функциональные возможности EML300-02 дополнены датчиком Холла, звуковым сигналом «Дверь оставлена открытой» с регулировкой времени задержки, светодиодом открыто/закрыто, а также реле получения сигнала «дверь открыта» для интеграции с системами охраны и диспетчеризации.

■ EML300-02S – с ИК сенсором

Замок обеспечивает удобство и комфорт пользователям.

Функциональные возможности EML300-02 дополнены ИК сенсором, светодиодом и системой размагничивания. Замок автоматически отпирает дверь при подходе к ней изнутри (нет необходимости нажимать кнопку «Выход»). Встроенная система снятия остаточной намагниченности облегчает открывание.

Светодиод сигнализирует о состоянии замка.



ОПТИМАЛЬНАЯ СИЛА УДЕРЖАНИЯ
ПРИ МИНИМАЛЬНЫХ ГАБАРИТАХ
УСИЛИЕ УДЕРЖАНИЯ – 300 КГ
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ ДО 7 ВТ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС.
ЦВЕТА: СЕРЕБРИСТЫЙ МЕТАЛЛИК
ИЛИ БРОНЗА АНТИК



МОСКВА

Тихвинский пер., д. 11, стр. 2
+7 (495) 280-71-10

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Петроградская наб., д. 34 «А»
+7 (812) 326-93-46



SEC.RU

Короткий путь к информации

Скачано с sec.ru