

FALCON EYE



FE-NVR5108



www.falconeye.ru

KODOS

Максимально надёжное российское оборудование СКУД · СОТ · ОС · ИСБ

реклама
www.kodos.ru

Назначение: Сетевой IP видеорегистратор предназначен для записи видео и аудио потока с IP видеокамер на встраиваемые HDD, с возможностью воспроизведения онлайн и архивных записей на подключённом непосредственно к нему устройстве отображения, а также по сети интернет, с помощью компьютера, мобильных устройств Android и iOS. В регистраторе поддерживается запись аналоговых HD и IP камер. Функция P2P дает возможность удаленного подключения к видеорегистратору из любой точки мира, где есть доступ к сети Интернет.

Модель	FE-NVR5108 (версия 2022г)
Количество IP каналов	8 каналов
Разрешение HDMI выхода (макс.)	1920×1080
Разрешение VGA выхода (макс.)	1920×1080
Разрешение записи	До 8 Мп
Кодек видео	H.265+/H.265 /H.264+/H.264
Кодек аудио	G.711a
Режимы воспроизведения	Нормальный / По времени / По метке / По событиям / Воспроизведение изображений / Воспроизведение журнала
Режимы записи	Непрерывная / По расписанию / Вручную / По тревожным событиям / По событиям аналитики
Одновременное воспроизведение	1 канал 8Мп, до 4 каналов 2Мп
Синхронное воспроизведение	До 4 каналов
Архивирование	USB устройство / Сеть
Аналитика IPC (детекторы должны поддерживаться видеокамерой)	Пересечения линии, вторжение, вторжение в зону, выход из зоны, детектор скорости, детектор оставленных / пропавших предметов, детекция лиц, детектор праздношатания, детектор толпы, детектор парковки, детектор людей, детектор транспорта, детектор громких / тихих звуков
Тревожные события	Детектор движения, саботажа, потери видео, расфокусировки, тревожные входы, ошибка диска, диск только для чтения, заполнение диска, ошибка сети, конфликт IP адресов, ошибки S.M.A.R.T
Аналитика воспроизведения	Пересечение линии, вторжение, детекция движения
Хранение	Встроенный HDD / Сеть
Защита от потерь записей	Поддержка ANR (для совместимых камер); Синхронизация видео, аудио и кадров с FTP
Облачное хранение	Google Drive, Dropbox
Входящий общий битрейт (макс.)	64 Мбит/с
Исходящий общий битрейт (макс.)	20 Мбит/с

Сетевые протоколы	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, IP Filter, DDNS, FTP, P2P, ONVIF 2.6
Соединение	DHCP, Статический адрес, облачный сервис http://cloud2.falconeye.su
Мобильные платформы	IOS, Android
Количество и объём HDD	1 SATA до 10 ТБ
Сетевой интерфейс	1 RJ-45, 10/100 Мбит/с, адаптивный порт Ethernet
POE интерфейс	Нет
USB интерфейс	3 порта USB 2.0
Аудио вход/выход	Нет
Тревожный вход/выход	Нет
Блок питания	12 Вольт 2 Ампера
Потребляемая мощность	≤10 Ватт (без HDD)
Условия эксплуатации	-10°C~+55°C / влажность 10%-90%
Размеры	250x230x45 мм
Системные требования	Microsoft Windows 10/11, Microsoft Internet Explorer 10 и старше, Chrome, Firefox, Edge. iOS, Android
Интерфейс	Русский и английский
Программное обеспечение	FE VMS 2.0 для Windows. FE DVR 2.0 для IOS, Android
Комплект поставки	Сетевой видеорегистратор Источник питания 220в/12в Мышь Упаковочная тара
ПРИМЕЧАНИЕ	Комплект поставки и любые технические характеристики могут быть изменены производителем в любое время без предварительного уведомления