

FALCON EYE



Комплект видеонаблюдения

Falcon Eye

FE-104MHD KIT Light SMART

www.falconeye.su

КОДОС

Максимально надёжное российское оборудование СКУД · СОТ · ОС · ИСБ

реклама
www.kodos.ru

Назначение: Комплект видеонаблюдения предназначен для записи видео потока с видеокamer на встраиваемые HDD, с возможностью воспроизведения онлайн и архивных записей на подключённом непосредственно к нему устройстве отображения, а также по сети интернет, с помощью компьютера, мобильных устройств Android и iOS. В регистраторе поддерживается запись аналоговых HD и IP камер. Функция P2P дает возможность удаленного подключения к видеорегистратору из любой точки мира, где есть доступ к сети Интернет.

Регистратор (2018-2021)	
Операционная система	Встроенная на основе LINUX
Интерфейс	16 битный цветной пользовательский интерфейс с поддержкой управления мышью
Сжатие	H.264+/H.264
Формат	PAL/NTSC
Запись	4ch 1080N/960H/D1/CIF*25fps
Воспроизведение	4ch 1080N*15fps; 960H/D1/CIF*25fps
Детектор движения	192 (16*12) зоны детекции; настраиваемая чувствительность
Тип записи	Ручная, по тревоге, по детекции, по расписанию
Аналитика Запись	1CH локально: пересечение линии, вторжение
Аналитика Воспроизведение	Пересечение линии, вторжение
Хранение	Встроенный HDD, Сеть, Google Drive и Dropbox
Архивирование	По сети, USB
Браузер	Windows IE
Протоколы	HTTPs, HTTP, TCP/IP, IPv4, UPnP, Onvif2.6, RTSP, RTCP, UDP, SMTP, SNMP, Multicast, IGMP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
VMS	В комплекте
Моб. устройства	Android/iPhone; приложение FE DVR; Облачный сервис http://cloud.falconeye.su .
Видео выходы	1CH VGA ,1CH HDMI
Аудио входы	1RCA
Аудио выход	1RCA
Тревожные входы	Нет
Сеть	1*RJ45 10M/100M Ethernet порт
PTZ управление	Нет
USB порты	2*USB2.0
HDD порт	1 SATA до 6TB (в комплект не входит)
Мышь	Есть
Питание	DC12V/2A
Размеры	196(Ш)x196(Д)x48(В)мм
Камера (2018-2021)	
Эф. пикселей	1280(H) x 720(V)
Формат	PAL/NTSC:25/30fps

Сигнал/шум	Более 41 dB
ИК подсветка	до 25М
День/Ночь	Авто
Объектив	3.6mm HD
Шумопонижение	2DNR
AGC	Авто
Видеовыход	AHD / TVI / CVI / CVBS, переключение с помощью UTC
OSD меню	UTC
Питание	DC12V
Потребление	40mA / 270mA при ИК вкл.
Рабочая температура	-40°C~+60°C, 10%~90%
Защита	IP66
Размеры	152(Δ) x 68(Ш) x 57(В)мм