

FALCON EYE



Комплект видеонаблюдения
Falcon Eye
FE-104MHD KIT Офис SMART

www.falconeye.ru

КОДОС

Максимально надёжное российское оборудование СКУД · СОТ · ОС · ИСБ

реклама
www.kodos.ru

Назначение: Комплект видеонаблюдения предназначен для записи видео потока с видеокamer на встраиваемые HDD, с возможностью воспроизведения онлайн и архивных записей на подключённом непосредственно к нему устройстве отображения, а также по сети интернет, с помощью компьютера, мобильных устройств Android и iOS. В регистраторе поддерживается запись аналоговых HD и IP камер. Функция P2P дает возможность удаленного подключения к видеорегистратору из любой точки мира, где есть доступ к сети Интернет.

Видеорегистратор	
Видео вход	4 BNC разъёма (1.0Vp-p, 75 Ω)
TVI	1080P, 720P
CVI	1080P, 720P
AHD	1080P, 720P
IPC	6 каналов до 1080P
Разрешение HDMI выхода (макс.)	1920×1080
Разрешение VGA выхода (макс.)	1920×1080
Аудио вход / выход	1 вх / 1 вых RCA
Аналоговый выход (CVBS)	Нет
Кодек	H.264/H.264+
Кратность переключ. Каналов	Переключение по 1 аналоговому каналу в IP канал
Разрешение записи	4 канала 1080N/960H1/D1/CIF 25/30 к/с (приоритетный режим)
Битрейт (1 канала)	11 Кбит/с-4096 Кбит/с
Режимы записи	Непрерывная / По расписанию / Вручную / По тревожным событиям / По событиям аналитики
Кодек аудио канала	G.711a
Битрейт аудио канала	64 Кбит/с
Режимы воспроизведения	Нормальный / По времени / По метке / По событиям / Воспроизведение изображений
Одновременное воспроизведение	4 канала воспроизведения
Архивация	USB устройство / Сеть
Аналитика AHD / TVI / CVI / CVBS	1 канал: пересечение линии, вторжение
Диагностика видео	Нет
Аналитика IPC	Пересечение линии, вторжение
Аналитика воспроизведения	Пересечение линии, вторжение, детекция движения
Аналитика воспроизведения IPC	Нет
Облачное хранение	Нет
Битрейт общий Гибрид/IP	20/30 Мбит/с
Облачное обновление	Есть
Сетевой интерфейс	1 RJ-45, 10/100 Мбит/с, адаптивный порт Ethernet
Сетевые протоколы	HTTPs, HTTP, TCP/IP, IPv4, UPnP, Onvif 2.6, RTSP, RTCP, UDP, SMTP, IGMP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP,

Соединение	DHCP, Статический адрес, облачный сервис http://cloud.falconeye.su
Мобильные платформы	IOS, Android
SATA	1 HDD
Количество и объём HDD	1 SATA до 6 ТБ
USB интерфейс	2 порта USB 2.0
Тревожный вход/выход	Нет
RS-485 интерфейс	Нет
Блок питания	12 Вольт 2 Ампера
Потребляемая мощность	Не более 24 Вт
Условия эксплуатации	-5°C~+55°C / влажность 10%-90%
Размеры	255x218x42 мм
Системные требования	Microsoft Windows 8.1/ Windows 10, Microsoft Internet Explorer 10 и старше, iOS, Android
Интерфейс	Русский и английский
Видеокамера	
Матрица	1/4" CMOS
Эф. пикселей	1280(H) x 720(V)
Формат	PAL : 25 к/с
Сигнал/шум	Более 41dB
ИК подсветка	до 25М/20М для цилиндрических и купольных соответственно.
День/Ночь	Авто
Объектив	3.6mm HD
Шумопонижение	2DNR
AGC	Авто
Видеовыход	AHD
OSD меню	UTC
Питание	DC12V
Потребление	40mA / 270mA при ИК вкл.; 50mA / 170mA при ИК вкл. - для цилиндрических и купольных соответственно.
Рабочая температура	-40°C~+60°C / 0°C~+60°C для цилиндрических и купольных соответственно при 10%~90%
Комплект поставки**	
Видеорегистратор	1 шт.
Видеокамера цилиндрическая	2 шт.
Видеокамера купольная	2 шт.
Блок питания 12В, 2А	2 шт.
Мышь	1 шт.
Паспорт изделия	1 экз.
Крепеж	1 комплект
Видео кабель 18 метров	4 шт.
Разветвитель питания 1 x 4	1 шт.
Примечание	Комплект поставки и любые технические характеристики могут быть изменены производителем в любое время без предварительного уведомления.