

FALCON EYE



Комплект видеонаблюдения

Falcon Eye

FE-1108MHD KIT SMART 8.4

www.falconeye.ru

КОДОС

Максимально надёжное российское оборудование СКУД · СОТ · ОС · ИСБ

реклама
www.kodos.ru

Назначение: Гибридный мультимедийный видеорегистратор предназначен для записи видео и аудио потока с аналоговых и IP видеокамер на встраиваемые HDD, с возможностью воспроизведения онлайн и архивных записей на подключённом непосредственно к нему устройстве отображения, а также по сети интернет, с помощью компьютера, мобильных устройств Android и iOS. В регистраторе поддерживается запись аналоговых HD и IP камер. Функция P2P дает возможность удаленного подключения к видеорегистратору из любой точки мира, где есть доступ к сети Интернет.

Регистратор	
Операционная система	Встроенная на основе LINUX
Интерфейс	16 битный цветной пользовательский интерфейс с поддержкой управления мышью
Сжатие	H.264+/H.264
Формат	PAL/NTSC
Запись	8ch 1080N*15fps /960H/D1/CIF*25fps
Воспроизведение	4ch 1080N*15fps
Детектор движения	192 (16*12) зоны детекции; настраиваемая чувствительность
Тип записи	Ручная, по тревоге, по детекции, по расписанию
Аналитика Запись	2CH локально: пересечение линии, вторжение
Аналитика Воспроизведения	Пересечение линии, вторжение
Хранение	Встроенный HDD, Сеть, Google Drive и Dropbox
Архивировани	По сети, USB
Браузер	Windows IE
Протоколы	HTTPS,HTTP,TCP/IP,IPv4,UPnP,Onvif2.6,RTSP,RTCP,UDP,SMTP,SNMP,Multicast,IGMP,NTP,DHCP,DNS,DDNS, FTP, P2P
VMS	В комплекте
Моб. устройства	Android/iPhone
Видео выходы	1 VGA ,1 HDMI, 1 BNC
Аудио вход/выход	1RCA/1RCA
Тревог. вход/выход	Нет
Сеть	1*RJ45 10M/100M Ethernet порт
PTZ управление	Нет
USB порты	2*USB 2.0
HDD порт	1 SATA до 8TB (в комплект не входит)
Мышь	Есть
Питание	DC12V/2A
Размеры	250(Д) x 230(Ш) x 45(В)мм
Камера	
Эф. пикселей	1280(H) x 720(V)
Формат	PAL/NTSC:25/30fps
Сигнал/шум	Более 41dB
ИК подсветка	до 25M
День/Ночь	Авто
Объектив	3.6mm HD
Шумопонижение	2DNR

AGC	Авто
Видеовыход	AHD / TVI / CVI / CVBS, переключение с помощью UTC
OSD меню	UTC
Питание	DC12V
Потребление	40mA / 270mA при ИК вкл.
Рабочая температура	-40°C~+60°C, 10%~90%
Защита	IP66
Размеры	152(Д) x 68(Ш) x 57(В)мм
Примечание	Комплект поставки и любые технические характеристики могут быть изменены производителем в любое время без предварительного уведомления.