

Спецификация

Модель	FE 91A
Тип матрицы	1/3" SONY Super HAD II CCD
Кол-во пикселей	PAL:976x582
Тип развёртки	2:1 чересстрочная
Синхронизация	внутренняя
Разрешение	750 твл
Объектив	-
O.S.D	есть
Баланс белого	Авто(ATW,AWB,Фикс,Ручной)
AGC	Вкл/Выкл
BLC	HLC/BLC/Выкл
DNR	Выкл/Вкл.
День/ночь	Цвет/ Ч/Б / Авто
Отношение сигнал/шум	Более 50dB(AGC Выкл)
Видеосигнал	1 В (75 Ом Вкл.)
Мин. освещённость	Цвет:0.01люкс/F1.2, Ч/Б 0.001люкс/F1.2
Питание	12В±10% Постоянного тока
Потребление энергии	200mA
Рабочая температура	-15С~+50С

4

Цветная камера видеонаблюдения

FE 91A



Перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией.



1

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

- 1) Не используйте камеру в экстремальных температурных условиях.
Рекомендуемый температурный режим -15С~+50С.
- 2) Не устанавливайте камеру под нестабильным освещением..
- 3) Не используйте камеру в условиях с высокой влажностью. Это может сказаться на ухудшении качества изображения.
- 4) Не разбирайте камеру. Разбор камеры, техническое обслуживание и ремонт проводить исключительно силами специалистов в специализированных сервисных центрах
- 5) Протирайте стекло объектива только мягкой сухой тканью.
- 6) Убедитесь в правильном напряжении питания до подключения.

2

Размеры:



3