

FALCON EYE



FE-HB2-30A



www.falconeye.su

KODOS

Максимально надёжное российское оборудование СКУД · СОТ · ОС · ИСБ

реклама
www.kodos.ru

Назначение: Аналоговая мультiformатная видеокамера повышенного разрешения предназначена для круглосуточного наблюдения и передачи видеосигнала устройствам отображения, записи и хранения. Камера предназначена для работы в широком диапазоне температур и в различных условиях освещённости, что обеспечивает высокое качество изображения, достаточное для решения большинства задач, стоящих перед системой видеонаблюдения.

Модель	FE-HB2-30A
Сенсор	1/2.9" CMOS сенсор с прогрессивным сканированием
Разрешение	1920x1080 (AHD, TVI, CVI)
	960x576, 720x576 (PAL)
	960x480, 720x480 (NTSC)
Затвор	Автоматический, 1/50(1/60)...1/50000 сек
Чувствительность	Цвет: 0.01 Люкс / 0 Люкс с ИК
Объектив	f=2.8 мм, угол обзора по горизонтали 100°, M12, угол обзора по горизонтали 100°, F=2.0
Частота кадров PAL/NTSC	25/30 к/с
Видеовыход	AHD / TVI / CVI / CVBS, переключение с помощью UTC из совместимого видеорегистратора
Коаксиальное управление	Протокол HIKVISION-C
Микрофон	Встроенный. Поддержка аудио по коаксиалу АОС только в режиме TVI
Чувствительность микрофона	Регулируется
День/Ночь	Авто/День/Ночь
Порог освещенности День/Ночь	Настраиваемый
Баланс белого	Авто/Ручной
AGC	Есть, настраиваемый
HLC	Есть
BLC	Есть
DWDR	Есть
Настройки видео	Яркость, Контрастность, Насыщенность
Отображение	Нормально, зеркально, поворот, переворот
Дальность ИК подсветки	До 30 метров
Исполнение	IP67
Материал	Металл/Пластик
Напряжение питания	12 В ± 10%
Потребляемая мощность	Не более 8 Вт
Вес	210 г
Условия эксплуатации	-40 °С ~ +60 °С, влажность до 95% (без конденсата)
Размеры	Ф69 x 66 x 165.6 мм.
Комплект поставки	Видеокамера, паспорт, упаковочная тара, крепёжный комплект
ПРИМЕЧАНИЕ	Комплект поставки и любые технические характеристики могут быть изменены производителем в любое время без предварительного уведомления