

FALCON EYE



FE-IPC-D2-10pm



www.falconeye.ru

KODOS

Максимально надёжное российское оборудование СКУД · СОТ · ОС · ИСБ

реклама
www.kodos.ru

Назначение: Сетевая IP видеокамера предназначена для круглосуточного наблюдения и передачи оцифрованного видеосигнала устройствам отображения, записи и хранения. Видеокамера предназначена для работы в широком диапазоне температур и в различных условиях освещённости, что обеспечивает высокое качество изображения. Питание видеокамеры осуществляется как от источника постоянного тока напряжением 12 вольт, так и по POE (Power over Ethernet). Всё это существенно упрощает монтаж и позволяет решать большинство задач, стоящих перед системой видеонаблюдения.

Модель	FE-IPC-D2-10pm
Матрица	IMX323
Сенсор	1/2.9"CMOS сенсор с прогрессивным сканированием
Чувствительность	0.01 Люкс(Цвет), 0 Люкс(Ик Вкл.)
Скорость затвора	Авто/Ручная, 1/3~1/10000 сек.
Медленный Затвор	Есть
Объектив	2.8 мм@F1.8: горизонталь: ~110°
Крепление объектива	M12
День/Ночь	Авто/Цвет/Чёрно-белый, с ИК фильтром
DWDR	Есть
DNR	Есть
Дальность ИК подсветки	До 10 метров
Интеллектуальная ИК подсветка	Есть
Кодек видео	H.264/H.264+/H.265/H.265+
Кодек аудио	G711A/G711U
Профиль H.264	Base/Main/High профиль
Профиль H.265	Main профиль
Битрейт	11 Кбит/с~8 Мбит/с
Максимальное разрешение	2 Мп (1920 × 1080)
Основной поток	50Hz:25к/с 1080P(1920 × 1080),25к/с 960P(1280 × 960),25к/с 720P(1280 × 720); 60Hz:30к/с 1080P(1920 × 1080),30к/с 960P(1280 × 960),30к/с 720P(1280 × 720)
Второй поток	50Hz:25к/с D1(704 × 576),25к/с CIF(352 × 288); 60Hz:30к/с D1(704 × 480),30к/с CIF(352 × 240)
Третий поток	50Hz:25к/с CIF(352 × 288),60Hz:30к/с CIF(352 × 240)
Настройки изображения	Яркость / Контраст / Насыщенность / Оттенок / Резкость
BLC	Есть
ROI	Есть
Антитуман	Есть
Снимки по расписанию	Есть
Переворот	Горизонталь/Вертикаль/В обеих плоскостях/90°/180°/270°
Функции тревоги	Детекция движения, закрытие камеры
Функции аналитики	Пересечение линии, вторжение, оставленные предметы, пропавшие предметы, детектор скорости
Сетевые протоколы	TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,IGMP,UPnP,SMTP,UPnP-TM,P2P,Bonjour
Совместимость	Onvif 2.4,Profile S, CGI
Безопасность	Аутентификация пользователя, фильтрация IP-адресов, маска видео
Соединение	DHCP, Статический адрес, облачный сервис http://cloud.falconeye.ru
Мобильные платформы	Мобильное приложение FE DVR
Сетевые интерфейсы	1 RJ45 10M / 100M Ethernet порт
Аудио вход/выход	Нет

Микрофон	Есть
Поддержка SD карт	До 128 ГБ
Условия эксплуатации	-30 °С ~ +60 °С, влажность до 95% (без конденсата)
Напряжение питания	12 В ± 10%
РРЕ	РРЕ (802.3af)
Потребляемая мощность	Макс. 4.5 Ватт
Исполнение	IP66, IK10
Размеры	Ф107Х51 мм.
Комплект поставки	Видеокамера, паспорт, упаковочная тара
ПРИМЕЧАНИЕ	Комплект поставки и любые технические характеристики могут быть изменены производителем в любое время без предварительного уведомления