

FALCON EYE



FE-MHD-DZ2-35



www.falconeye.su

KODOS

Максимально надёжное российское оборудование СКУД · СОТ · ОС · ИСБ

реклама
www.kodos.ru

Назначение: Аналоговая мультiformатная видеокамера повышенного разрешения предназначена для круглосуточного наблюдения и передачи видеосигнала устройствам отображения, записи и хранения. Камера предназначена для работы в широком диапазоне температур и в различных условиях освещённости, что обеспечивает высокое качество изображения, достаточное для решения большинства задач, стоящих перед системой видеонаблюдения.

Модель	FE-MHD-DZ2-35
Сенсор	1/2.9" CMOS сенсор с прогрессивным сканированием
Разрешение	1920x1080 (AHD, TVI, CVI)
	960x576, 720x576 (PAL)
	960x480, 720x480 (NTSC)
Затвор	Авто / 1/50 (1/60)-1/50,000 сек. / x2 - x30 / FLK
Чувствительность	Цвет: 0.01 Люкс (F1.2, AGC вкл)/ 0 Люкс с ИК
Объектив	f=2.8-12 мм, моторизованный с автофокусом, угол обзора по горизонтали 104°-43°, M14
Частота кадров PAL/NTSC	25/30 к/с
Видеовыход	AHD / TVI / CVI / CVBS, переключение с помощью UTC из совместимого видеорегистратора
Коаксиальное управление	Протокол HIKVISION-C
День/Ночь	Авто/День/Ночь
Смарт подсветка	Вкл/Выкл
Баланс белого	Авто/Ручной
Шумопонижение	2DNR, 3DNR
BLC	Есть
DWDR	Есть
Настройки видео	Яркость, контрастность, насыщенность, четкость
Отображение	Нормально, зеркально, поворот, переворот
Антидым	Есть
Накопление	Есть
Дальность ИК подсветки	До 30 метров
Интерфейс	BNC (1.0 Vp-p, 75 Ом)
Исполнение	IP66
Материал	Металл
Напряжение питания	12 В ± 10%
Потребляемая мощность	Не более 8 Вт
Вес	765 г
Условия эксплуатации	-40 °С ~ +60 °С, влажность до 95% (без конденсата)
Размеры	120×108 мм.
Комплект поставки	Видеокамера, паспорт, упаковочная тара, крепёжный комплект
ПРИМЕЧАНИЕ	Комплект поставки и любые технические характеристики могут быть изменены производителем в любое время без предварительного уведомления