

НОВИНКА

НАЗНАЧЕНИЕ:

Газодымозащитный противогаз «Шанс» предназначен для индивидуальной защиты органов дыхания и зрения личного состава нештатных аварийно-спасательных формирований и добровольных пожарных команд:

- от токсичных продуктов горения (в том числе от оксида углерода) во время пожара;
- от опасных химических веществ (паров, газов, аэрозолей) в случае техногенных аварий и катастроф.



КОМПЛЕКТНОСТЬ:

- промышленная панорамная маска (ППМ) - 1 шт.
- фильтр комбинированный (ФК) «Шанс», (марки АВ1Е1К1COSXP2) ТУ 8027-034-09911217-2015 - 1 шт.
- средство против запотевания стекла (гель) - 1 шт.
- руководство по эксплуатации и паспорт - 1 шт.
- сумка для ношения и хранения противогаза - 1 шт.



ВНИМАНИЕ!

Возможна отдельная поставка дополнительных ФК «Шанс» (марки АВ1Е1К1COSXP2)

ОСНОВНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФК «ШАНС»

Группы ОХВ	Тест-вещество	Концентрация мг/дм ³	Количество ПДК	Время защитного действия, мин.
А	Циклогексан	3,5	41	≥ 25
В1	Хлор	1,5	1500	≥ 60
	Сероводород	1,4	140	≥ 60
	Синильная кислота	1,1	3600	≥ 60
Е1	Диоксид серы	2,7	270	≥ 60
	Хлористый водород	1,5	320	≥ 60
К1	Аммиак	0,7	35	≥ 60
СО	Монооксид углерода	4,375	218	≥ 60
АХ	Акролеин	2,3	1100	≥ 60

- коэффициент проницаемости по аэрозолю, не более - 0,05 %
- масса фильтра «Шанс» – не более 390 г.
- резьбовое соединение фильтра «Шанс» соответствует ГОСТ 8762 и позволяет его использовать с различными лицевыми частями, сохраняя герметичность соединения.